





RD O110													1/2
Výkaz okien a zasklených stien													X2
Ozn.	Pohľad exteriér	Rozmery otvoru		Obvod rámu	Plocha okna	Počet kusov	Vnútorný parapet	Vonkajší parapet	Popis				Poznámka
		Šírka	Výška						Členenie	Rám	Zasklenie	Kovanie	
O 01		750	750	3,00 m	0,56 m2	1	- PVC - dutinový - biely	AL hr. 1 mm vrátane plastových koncoviek šírka 225 mm	Jednokrídlové, - otváracie - sklopné	Plastový rám stavebnej hĺbky min. 70 mm, Uf <= 1.0 W/(m².K) Farba: - interiérová - biela - exteriérová - dekor vo farbe dreva	Izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Ug <= 0,6 W/(m².K); číre sklo - teplý diaľančný rámk	Celoobvodové kovanie, vnútorné a vonkajšie dorazové tesnenia v šedej farbe	Rozmery okien sú koordinačné, pred zadanim do výroby premerať skutočné rozmery otvorov a šírky parapetov na stavbe! zateplenie fasády vytiahnuť na bočné a horné rámy okna
O 02		1250	750	4,00 m	0,94 m2	1	- PVC - dutinový - biely	AL hr. 1 mm vrátane plastových koncoviek šírka 225 mm	Jednokrídlové, - otváracie - sklopné	Plastový rám stavebnej hĺbky min. 70 mm, Uf <= 1.0 W/(m².K) Farba: - interiérová - biela - exteriérová - dekor vo farbe dreva	Izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Ug <= 0,6 W/(m².K); číre sklo - teplý diaľančný rámk	Celoobvodové kovanie, vnútorné a vonkajšie dorazové tesnenia v šedej farbe	Rozmery okien sú koordinačné, pred zadanim do výroby premerať skutočné rozmery otvorov a šírky parapetov na stavbe! zateplenie fasády vytiahnuť na bočné a horné rámy okna
O 03		750	1500	4,50 m	1,13 m2	1	- PVC - dutinový - biely	AL hr. 1 mm vrátane plastových koncoviek šírka 225 mm	Jednokrídlové, - otváracie - sklopné	Plastový rám stavebnej hĺbky min. 70 mm, Uf <= 1.0 W/(m².K) Farba: - interiérová - biela - exteriérová - dekor vo farbe dreva	Izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Ug <= 0,6 W/(m².K); číre sklo - teplý diaľančný rámk	Celoobvodové kovanie, vnútorné a vonkajšie dorazové tesnenia v šedej farbe	Rozmery okien sú koordinačné, pred zadanim do výroby premerať skutočné rozmery otvorov a šírky parapetov na stavbe! zateplenie fasády vytiahnuť na bočné a horné rámy okna
O 04		1750	1500	6,50 m	2,63 m2	4	- PVC - dutinový - biely	AL hr. 1 mm vrátane plastových koncoviek šírka 225 mm	Dvojkrídlové, ľavé krídlo - otváracie - sklopné pravé krídlo - fix	Plastový rám stavebnej hĺbky min. 70 mm, Uf <= 1.0 W/(m².K) Farba: - interiérová - biela - exteriérová - dekor vo farbe dreva	Izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Ug <= 0,6 W/(m².K); číre sklo - teplý diaľančný rámk	Celoobvodové kovanie, vnútorné a vonkajšie dorazové tesnenia v šedej farbe	Rozmery okien sú koordinačné, pred zadanim do výroby premerať skutočné rozmery otvorov a šírky parapetov na stavbe! zateplenie fasády vytiahnuť na bočné a horné rámy okna

