


POHLED NA KOTVENÍ MADLA M1:25
- DRŽÁKY MADLA KOTVIT DO ZDIVA PO 1,0m





VÝPIS POUŽITÉHO MATERIÁLU NA MADLO



MADLO:	
BĚLENÝ DUB 40x40mm	5,6m
DRŽÁK MADLA:	
NEREZOVÁ PÁSOVINA 100x100x10mm	7ks
NEREZOVÁ PÁSOVINA 40x80x10mm	7ks
CELKOVÁ HMOTNOST:	7,40 kg

SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ OCELOVÝCH ÚHELNÍKŮ M1:25

PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ. OCELOVÉ ÚHELNÍKY KOTVENY K ŽB STROPNÍ DESCE POMOCÍ ZAVITOVÝCH TYČÍ PONECHANÝCH V BEDNĚNÍ STROPU PŘED BETONÁŽÍ NEBO DODATEČNĚ VLEPENÝCH
- **PROVĚŘIT DLE DODAVATELE ZÁBRADLÍ !**




DET. A - KOTVENÍ MADLA M1:5



DET. B - KOTVENÍ SKLENĚNÉHO ZÁBRADLÍ PODÉL OTVORU PRO SCHODIŠTĚ M1:5

NAPŘ. WWW.BALARDO.DE



P06 - LAMINÁTOVÁ PODLAHA VE 2NP

Laminátová podlahová krytina vhodná pro podlahové topení	10
Cementový potěr s plastifikátorem	65
Systémové desky Gabotherm 35/32 + podlahové topení	35
Teplná a zvuk. izolace ze skelné plsti (např. Isover TDPT)	2x40
ŽB stropní deska	160

D06 - ZÁBRADLÍ V OBYTNÉ ČÁSTI
M1:25, M1:5