

DŘEVO
materiál



Logotyp manuál

- 1) logo
- 2) logo rozkres
- 3) ochranná zóna
- 4) barevnost
- 5) logo v negativní verzi
- 6) logo v černobílé verzi
- 7) zakázané varianty

Obsah



1) logo

Základním prvkem vizuálního stylu je logo. Značka **DŘEVO materiál** vznikla spojením textové a grafické části.

Textová část **DŘEVO** - je vysázena bezpatkovým písmem Avenir LT Pro 85 Heavy.

Textová část **materiál** - je vysázena doplňkovým bezpatkovým písmem Eurostyle Regular.

Grafický prvek - symbol, lze vysvětlit několika způsoby. Především jde o dvě desky opřené o sebe, ale také například dřevěná deska s olištováním, nebo dřevo a kov.



2) logo rozkres

Text loga je zarovnaný do bloku. Symbol se skládá ze dvou obdélníků zkosených v úhlu -12° .

Šířka prvního (oranžového) obdélníku je $2x r$ (r =litera z textu materiál).

Šířka druhého (modrého) obdélníku je $1x r$. Mezera mezi nimi je $1/3 r$.

Mezera mezi textem a symbolem je $1/2 r$.



3) ochranná zóna

Ochranná zóna loga je určena šířkou $2 \times r$ (r =litera z textu materiál). V této zóně nesmí být žádný text, jiné logo nebo grafika, která narušuje dobrou čitelnost a celkové vyznění loga.



oranžová

CMYK – 0/75/100/0

RGB – 233/94/15

RAL – 2004

PANTONE –166 C



modrá

CMYK – 100/70/5/15

RGB – 0/72/137

RAL – 5010

PANTONE –301 C

4) barevnost

Základní barvy loga jsou oranžová a modrá, zde popsány ve všech hodnotách pro tisk, malbu, web, sítotisk. Je zakázáno jakkoliv měnit v logotypu barevnost, kombinovat barvy v opačném pořadí, nebo je zaměnit za jiné. V podkladu pod logem se vždy preferuje bílá barva kdykoliv je to možné.



5) logo v negativní verzi

Značku je možné používat i v negativní verzi. Na oranžovém i modrém podkladu.

Zde je definováno v jaké barevné kombinaci jsou barevné verze možné.

Tato varianta se používá například na modrém nebo oranžovém firemním triku, polepu automobilu, banneru a v podobných případech.

DŘEVO
materiál 



6) logo v černobílé verzi

Značku je možné používat i v černobílém provedení, to je plně odvozeno od barevného.

Pro zjednodušení používáme šedou barvu 85 % K a světlejší 55 % K.

Lze využít jak pozitivní černobílou, tak negativní černobílou variantu, záleží na podkladové ploše.

Černobílé nebo negativní provedení značky se využívá v případě, kdy nelze použít barevné provedení, nebo v případě, kdy barevné provedení není žádoucí.



7) zakázané varianty

Tento manuál definuje podobu značky včetně jejích aplikací a tato pravidla není možné jakkoliv měnit. Na této straně jsou uvedeny příklady nesprávné aplikace značky ať již díky deformaci, změně použitého písma, poměrů, barevnosti, použití stínů apod.