



LEGENDA MATERIÁLOV:

-  PUR PANEL KINKSP. KS1000RW hr. 100 mm
-  BETÓN PROSTÝ C 16/20
-  ŠTRKOVÉ LOŽKO - MAKADAM hr. 200 mm
-  ZEMINA - RASTLY TERÉN
-  NOPOVA FÓLIA S PODKLADNOU GEOTEXTÍLIOU

SKLADBY PODLÁH:

P1	
PANCIEROVA PODLAHA	
S ROZPTÝLENOU VÝSTUŽOU DRAMIX	150mm
NOPOVA FÓLIA	10 mm
PODKLADNA GEOTEXTÍLIA	10 mm
ŠTRKOVÝ NÁSYF fr. 0-4	50mm
ŠTRKOVÝ NÁSYF ZHUTNENÝ fr. 16-32	200 mm
ŠTRKOVÝ NÁSYF ZHUTNENÝ fr. 32-63	400 mm
SPOLU	820mm

SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA:

S1	
PUR PANEL KINGSPAN KS 1000 RW	120 mm
VÁŽNICE U140	140 mm
VÁŽNIKY HEA 260	260 mm
SPOLU	520 mm

OCEĽ S235, BETÓN C 16 / 20

ZODPOVEDNY PROJEKTANT	VYPRACOVAL	INVESTOR	
		CEMIX, spol. s r. o.	
MIESTO STAVBY	TREBIŠOV	DÁTUM:	FORMÁT:
		JANUÁR 2012	2 x A4
OBJEKT	PRÍSTAVBA HALY K ADMINISTRAT. BUDOVE	ÚČEL:	KÓTOVANÉ V:
		SP	MM
OBSAH VÝKRESU	REZ A-A	MIERKA:	ČÍS. VÝKR.:
		M 1:50	04