



REZ A-A?



LEGENDA MATERIÁLOV

- OBVODOVÉ MURIVO YTONG 375 mm
- OBVODOVÉ MURIVO YTONG 300, 250 mm
- ĽAHKÉ DELIACE MURIVO YTONG 150 mm
- ŽELEZOBETÓN
- PROSTÝ BETÓN
- SPÁDOVÝ CEMENTOVÝ POTER
- TEPELNÁ IZOLÁCIA
- ŠTRKOVÉ LÔŽKO
- НАСЫПАНАЯ ЗЕМЛИНА
- ПОВІСНА ЗЕМЛИНА

REZ B-B?



STYPPRODUR ((12000 XX 6000)) 466H222= 668ks

TYPOVÁ SKLADBA PODLÁH

P1

KERAMICKÁ DIAŽBA	100
DISPERZNÉ LEPIDLO TERAMOTHEL	100
BETÓNOVÉ LÔŽKO 70 mm	100
KARI SIEŤ 200x200x4 mm	100
SEPARAČNÁ PE FÓLIA - 0.1 mm	100
TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY PPS 34/30 - 2x50 mm	100
HYDROIZOLÁCIA FATRAFOL - 0.21 mm	100
PODKLADOVÝ BETÓN - 150 mm	150
ŠTRKOVÉ LÔŽKO - 150 mm	150

P2

VEĽKOPLOŠNÉ LAMIN. PARKETY	100
DISPERZNÉ LEPIDLO TERAMOTHEL	100
BETÓNOVÉ LÔŽKO 70 mm	100
KARI SIEŤ 200x200x4 mm	100
SEPARAČNÁ PE FÓLIA - 0.1 mm	100
TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY PPS 34/30 - 2x50 mm	100
HYDROIZOLÁCIA FATRAFOL - 0.21 mm	100
PODKLADOVÝ BETÓN - 150 mm	150
ŠTRKOVÉ LÔŽKO - 150 mm	150

P3

BETÓNOVÉ LÔŽKO 60 mm	100
VYSTUŽENÉ KARI SIEŤOU 150x150x8 mm	100
SEPARAČNÁ PE FÓLIA - 0.1 mm	100
TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY PPS 34/30 - 40 mm	100
HYDROIZOLÁCIA FATRAFOL - 0.21 mm	100
PODKLADOVÝ BETÓN - 150 mm	150
ŠTRKOVÉ LÔŽKO - 150 mm	150

22 ks

P4

EXTERIÉROVÁ DIAŽBA MRAZUZDORNÁ	100
ŠTRKOVÉ LÔŽKO	100