

5.1 PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE

Součástí realizace zateplení bytového domu je také instalace 12ks venkovních žaluzií před okny v 1.NP a ve 2.NP na osluněné jižní fasádě byt.domu.

Navrženy jsou předokenní žaluzie s AL lamelami typ „C“ 65, s příznaným plechovým nadokenním kastlíkem a ručním ovládáním.

Žaluzie bude dodána se systémovou boční vodící lištou integrovanou do termoizolační PUR desky. Izolační PUR deska s vodící lištou bude součástí tepel.izolace ostění okenního otvoru.

Plechový kastlík s mechanismem žaluzie bude instalován nad okenní otvor a bude lícovat s povrchem zateplené fasády. Zateplení v místě žaluziových kastlíků bude provedeno z termoizolačních desek PUR.

Typ a barva předokenních žaluzií budou odsouhlaseny investorem.

Předokenní žaluzie jsou navrženy také pro dodatečné zastínění stávajících střešních oken v podkrovních bytech ve 3.NP.

Jedná se o 8ks střešních oken VELUX rozm.780X1180mm na jižní + východní + západní straně valbové střechy.

K těmto střešním oknům bude namontována venkovní roleta VELUX s manuálním ovládáním.

Typ a rozměry střešních oken a kompatibilitu střešního okna s navrhovanou venkovní žaluzií nutno ověřit přímo na stavbě.