



## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ozn.	účel místnosti	plocha	podlaha	úpravy
1.1	zádveží	5,3	keramická dlažba ker.sokl 80 mm	
1.2	chodba	16,3	keramická dlažba ker.sokl 80 mm	
1.3	obývací pokoj a kuchyňský kout	42,3	lamino obvodová lišta	
1.4	pracovna	16,2	lamino obvodová lišta	
1.5	dětský pokoj	18,2	lamino obvodová lišta	
1.6	ložnice	14,6	lamino obvodová lišta	
1.7	koupelna	10,7	keramická dlažba	ker.obklad v. 2000mm
1.10	spíž	2,6	keramická dlažba ker.sokl 80 mm	
1.11	šatna	5,6	keramická dlažba ker.sokl 80 mm	
1.12	technická místnost	6,9	keramická dlažba ker.sokl 80 mm	
1.13	terasa	35,6	mrazuvzdorná keramická dlažba+sokl	
1.14	terasa	12,1	mrazuvzdorná keramická dlažba+sokl	

## LEGENDA HMOT

	OBVODOVÁ STĚNA - S1 - viz. příloha D.1.1.2.6
	VNITŘNÍ STĚNA - S2 - viz. příloha D.1.1.2.6
	VNITŘNÍ STĚNA - S3 - viz. příloha D.1.1.2.6

- Ⓢ ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘE DO FASÁDY; POTRUBÍ BUDE Z NEHOŘLAVÉHO MATERIÁLU, PO CELÉ DÉLCE TEPELNĚ IZOLOVÁNO, VYSPÁDOVÁNO SMĚREM K FASÁDE
- Ⓣ NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI NAD STŘECHU VENTILÁTOREM S ČASOVÝM DOBĚHEM, POTRUBÍ BUDE Z NEHOŘLAVÉHO MATERIÁLU, PO CELÉ DÉLCE TEPELNĚ IZOLOVÁNO
- Ⓥ PŘIROZENÉ ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI NAD STŘECHU
- Ⓦ SKLÁDACÍ SCHODY DO PŮDNIHO PROSTORU 700x1200 mm, SE ZATEPLENÝMI DVÍŘKY
- Ⓧ UZAVŘENÁ KRBOVÁ KAMNA
- Ⓨ KOMÍN CERTIFIKOVANÝ PRO TENTO ÚČEL, SVISLÝ, VÍCEVRSTVÝ, KONTROLOVATELNÝ A ČISTITELNÝ, UMÍSTĚNÝ MIN. 50 mm OD STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
- Ⓩ DŘEVĚNÝ NOSNÝ SLOUP

pozn.:

VĚTRÁNÍ ŠATEN ZAJIŠTĚNO PRŮVĚTRNÍKY VE DVEŘÍCH

VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO PROJEDNÁNÍ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ A JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ DALŠÍCH STUPŇŮ PD, PŘEDEVŠÍM PAK PRO ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

RODINNÝ DŮM	stavebník -Ing. Vladimíra Panošová a Ondřej Panoš	PŮDORYS PŘÍZEMÍ	
MÍSTO STAVBY - p.č. 191/44, k.ú. Suchodol		M 1:100	PŘÍLOHA D 1.1.2.2