



- S1** 580 mm
 - štrk 16/30 frakcia , 60 mm
 - filtračná , separačná vrstva s presahom 200 mm - TYPAR SF 40
 - STYRODUR 3000 CS - 240 mm
 - hydroizolácia FATRAFOL 810 (804 na detaily) hr. 1,5 mm
 - penový POLYSTYRÉN EPS 150 80 mm
 - spádová vrstva " POLYSTYRÉN BETÓN " 200 mm (3,5% spád)
 - železobetónová doska 200 mm
- S2** 310 mm
 - štrk 16/30 frakcia , 60 mm
 - filtračná , separačná vrstva s presahom 200 mm - TYPAR SF 40
 - hydroizolácia FATRAFOL 810 (804 na detaily) hr. 1,5 mm
 - penový POLYSTYRÉN EPS 150 50 mm
 - spádová vrstva " POLYSTYRÉN BETÓN " 200 mm (3,5% spád)
 - železobetónová doska 200 mm
- S3**
 - pozinkovaný plech 1 mm
 - hydroizolácia FATRAFOL 810 hr. 1,5 mm
 - betónový veniec + kari sieť 150/150/5 mm 120 mm
- P1** 230 mm
 - keramická dlažba + flexibilný lepiaci tmel 15 mm
 - betónová mazanina 65 mm + reflexná fólia
 - tepelná izolácia EPS 150 150 mm + oddeľovacia fólia
 - hydroizolácia bitagit 500SH + 2Na + Np 2 mm
 - podkladný betón 150 mm
 - štrkové lôžko 200 mm
 - zásyp zo zeminy
 - rastlý terén
- P2** 50 mm
 - mrazuvzdorná keramická dlažba + flexibilný lepiaci tmel 15 mm
 - betónová mazanina - v spáde 35 mm
 - podkladný betón 150 mm
 - štrkové lôžko 200 mm
 - zásyp zo zeminy
 - rastlý terén
- P3** 110 mm
 - keramická dlažba + flexibilný lepiaci tmel 15 mm
 - betónová mazanina 65 mm + reflexná fólia
 - kročajová izolácia EPS - T 30 mm
 - železobetónová doska 200 mm

POZNÁMKY

- výkaz skladby podláh a strešnej konštrukcie je na výkrese Rezu A-A č.4
- na rohy muriva osadiť podomietkové pozinkované lišty
- pri styku dvoch rôznych materiálov aplikovať pod omietku plastovú sieťku
- v prípade použitia dverenných dverí do drevených zárubní upraviť rozmery otvorov podľa požiadaviek dodávateľa
- dimenziu sa typ komínovej vložky konzultovať a odsúhlasiť s dodávateľom krbovej vložky
- projektová dokumentácia v tomto stupni vyhotovenia neobsahuje technické a technologické riešenia terás, okolitých spevnených plôch, oporných múrov, terénnych úprav a prvkov drobnej architektúry

+0,000 = +227,4

Ing. Stanislava Marešová Havlíčkova 27, 04001 Košice, tel. : +421 905 57 27 74			
AUTOR Ing. arch. A. Reitzner Ing. S. Marešová	PROJEKTANT Ing. Stanislava Marešová	KRESLIL Ing. Stanislava Marešová	OBJEKT PROFESIA Arch.
INVESTOR Ing. Jozef Vasilčíšin s manželkou	STAVBA RODINNÝ DOM ROZHANOVCE, č.p. 1371/93	STUPEŇ DÁTUM FORMÁT	Projekt SP 07 / 2017 3 x A4
OBSAH	REZ A-A	MIERKA 1:50	Č.V. 4

Projektová dokumentácia je originál a je duševným majetkom spracovateľa v zmysle zákona. Akékoľvek rozmnožovanie jej časti, alebo celku, prípadné využitie riešenia tretimi osobami, resp. mimo uvedenej stavby je trestné v zmysle zákona č. 618/2003 Zb.z.