



RS REKONSTRUKCE SOKLU
 U OBJEKTU BUDE PO ČÁSTECH cca 2m PROVEDEN OKOP sřty cca 60m, hlauky cca 1,00m
 SOKL a ZÁKLAD BUDE OPATŘEN HYDROIZOLAČNÍM MATERIEM.
 BUDE PROVEDENO ZATEPLENÍ SYSTÉMEM ETICS TYPZEMNÁ FASÁDNÍM POLYSTYRENEM U 50mm,
 BUDE PŘIKOTVENA NOPROVÁ FOLE, PROVEDENA DREVNÁZ fixačnídí 80mm, DREVNÁZNI ZÁSYR
 ZÁSYR NUTNO RÁDNĚ ZHUTNIT
 BUDE POLOŽEN CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK DO BETONLOŽE ve vzdálenosti 500mm od objektu,
 Finitní zásp bude proveden na geotextilií ozdobnými voluňky
 DOPORUČUJI I NOVÝ DREVNÁZNI SYSTÉM Z FLEKHAJICE DUBO s NÁPOJENÍM DO DEŠTOVÉHO SPOUDU

X POZOR! S OHLEDEM NA ZVÝŠENÍ PODLAHY NUTNO VYBOURÁT a
 NOVE PROVĚST PŘEKLADY a ZARUBNĚ STAVAJÍCÍCH DVĚŘÍ
 OZNAČENÝCH PÍSMENEM X
ZZ BUDE PROVEDENO TLUŽENÍ ZÁKLADŮ za VĚNCEN
 300x400mm, vřzuví 4x8x12+1řmřtek ø66/1180mm
 + PŘOVLAČKA STAVAJÍCÍMI ZÁKLADY - OCEL PROFIL Ix:100 ð 1,5m
 UPŘESNĚNÍ DETAILU PROVEDENÍ NA ZÁKLADĚ SOND

