



POLYFUNKČNÍ DŮM, TŘÍDA T. BATI					Č. VÝKRESU: 04			
1.0 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ				
OZN.	ROZ.	POPIS	POVRCH	NÁČRT (POHLED ZE VNITŘ)	PODLAŽÍ			CELKEM
					1.NP	2.NP	3.NP	
<div>T 4</div>	2050/2600	HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE S BOČNÍM SVĚTLÍKEM, OTEVÍRÁNÍ VIZ. SCHÉMA	POVRCH. ÚPRAVA: ANTRACIT	1:50				1ks
		POZNÁMKA: VÝROBNÍ ROZMĚR NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO S KOEFICIENTEM PROSTUPU TEPLA Ug= 0,7W/m2K					
<div>T 5</div>	1067/3750	HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE DVEŘE PROSKLENÉ S HORNÍM SVĚTLÍKEM, OTEVÍRÁNÍ VIZ. SCHÉMA.	POVRCH. ÚPRAVA: ANTRACIT					1ks
		POZNÁMKA: VÝROBNÍ ROZMĚR NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO S KOEFICIENTEM PROSTUPU TEPLA Ug= 0,7W/m2K					