

1.0 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

| OZN.                                | ROZ.       | POPIS  | POVRCH   | NÁČRT (POHLED ZE VNITŘ) | PODLAŽÍ |      |      | CELKEM |
|-------------------------------------|------------|--|--|-------------------------|---------|------|------|--------|
|                                     |            |  |  |                         | 1.NP    | 2.NP | 3.NP |        |
| <div><div>T</div><div>1</div></div> | 12450/3000 | <div>HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STĚNA, OTEVÍRÁNÍ VIZ. SCHÉMA</div> <div>POZNÁMKA: VÝROBNÍ ROZMĚR NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY</div> | <div>POVRCH. ÚPRAVA: ANTRACIT</div> <div>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO S KOEFICIENTEM PROSTUPU TEPLA <math>U_g = 0,7 W/m^2K</math></div> |                         |         | 1ks  | 1ks  | 2ks    |

