

Stavební řezivo smrk

podlaha

šířka	výška	délka	ks	kubatura(m3)	délka celkem(m)	popis	poznámka
50	220	1080	1	0,01	1,08	konstrukční fošna (pod vstupními dveřmi)	-
50	220	1740	14	0,27	24,36	podlahový nosník	-
50	220	3140	32	1,11	100,48	podlahový nosník	-
50	220	3220	2	0,07	6,44	podlahový nosník	-
50	220	4700	14	0,72	65,80	podlahový nosník	-
50	220	1680	18	0,33	30,24	podlahový nosník	-
80	220	4700	18	1,49	84,60	podlahový nosník	-
50	220	-	-	0,52	47,18	rozpěry mezi podl. nosníky	-
60	100	-	-	0,12	19,90	terasový hranol (u stěny domu)	-
100	60	1240	8	0,06	9,92	pomocný rošt krajní pole	-
100	60	1300	7	0,05	9,10	pomocný rošt krajní pole	-
100	80	2700	13	0,28	35,10	pomocný rošt krajní pole	-
100	100	4540	14	0,64	63,56	pomocný rošt středové pole	-
100	100	7390	1	0,07	7,39	terasový práh	pohledový
100	100	7320	1	0,07	7,32	terasový práh	pohledový
100	100	6420	1	0,06	6,42	terasový práh	pohledový
100	100	1660	1	0,02	1,66	terasový práh	pohledový
140	160	6695	1	0,15	6,70	zákl. práh (pod podl. nosníky)	pohledový, vč.280mm na 2x přeplátování
140	160	5410	2	0,24	10,82	zákl. práh (pod podl. nosníky)	pohledový, vč.280mm na 2x přeplátování
140	160	6480	1	0,15	6,48	zákl. práh (pod podl. nosníky)	pohledový, vč.280mm na 2x přeplátování
140	160	6600	1	0,15	6,60	zákl. práh (pod podl. nosníky)	pohledový, vč.280mm na 2x přeplátování
140	160	6850	1	0,15	6,85	zákl. práh (pod podl. nosníky)	pohledový, vč.280mm na 2x přeplátování
140	160	3950	1	0,09	3,95	zákl. práh (pod podl. nosníky)	pohledový, vč.280mm na 2x přeplátování
140	160	1600	1	0,04	1,60	zákl. práh (pod podl. nosníky)	pohledový, vč.280mm na 2x přeplátování
140	160	4010	1	0,09	4,01	zákl. práh (pod podl. nosníky)	pohledový, vč.280mm na 2x přeplátování
140	160	1540	1	0,03	1,54	zákl. práh (pod podl. nosníky)	pohledový, vč.280mm na 2x přeplátování
160	200	6610	1	0,21	6,61	zákl. práh (pod podl. nosníky)	vč.460mm na 2x přeplátování
160	200	6790	1	0,22	6,79	zákl. práh (pod podl. nosníky)	vč.460mm na 2x přeplátování
160	200	6730	1	0,22	6,73	zákl. práh (pod podl. nosníky)	vč.460mm na 2x přeplátování
160	200	6550	1	0,21	6,55	zákl. práh (pod podl. nosníky)	vč.460mm na 2x přeplátování
160	100	6850	1	0,11	6,85	terasový práh	-
160	100	6390	1	0,10	6,39	terasový práh	-
140	100	880	2	0,02	1,76	konstrukční hranol (pod vstupními dveřmi)	-
140	100	210	1	0,00	0,21	konstrukční hranol (pod vstupními dveřmi)	-
140	100	1060	1	0,01	1,06	konstrukční hranol (pod vstupními dveřmi)	-

celkem podlaha

8,09 m3

stěny

šířka	výška	délka	ks	kubatura(m3)	délka celkem(m)	popis	poznámka
40	140	-	-	0,17	29,70	pomocná fošna pro uložení balíků do stěn	-
40	160	3050	1	0,02	3,05	zavětrovací fošna	-
40	160	3600	1	0,02	3,60	zavětrovací fošna	-
40	160	3620	1	0,02	3,62	zavětrovací fošna	-
40	160	3650	2	0,05	7,30	zavětrovací fošna	-
40	160	3690	1	0,02	3,69	zavětrovací fošna	-
40	160	3940	1	0,03	3,94	zavětrovací fošna	-
40	160	3950	1	0,03	3,95	zavětrovací fošna	-
40	160	4110	1	0,03	4,11	zavětrovací fošna	-
40	160	4120	3	0,08	12,36	zavětrovací fošna	-
50	160	755	3	0,02	2,27	stěnová stojka	-
50	160	1295	2	0,02	2,59	stěnová stojka	-
50	160	1355	1	0,01	1,36	stěnová stojka	-
50	160	2095	2	0,03	4,19	stěnová stojka	-
50	160	2490	4	0,08	9,96	stěnová stojka	-
50	160	3030	7	0,17	21,21	stěnová stojka	-
60	160	2470	1	0,02	2,47	stěnová stojka	-
60	160	2490	25	0,60	62,25	stěnová stojka	-
60	160	2990	8	0,23	23,92	stěnová stojka	-
60	140	3010	1	0,03	3,01	stěnová stojka	-
60	160	3030	12	0,35	36,36	stěnová stojka	-
140	140	3130	6	0,37	18,78	sloup vnitřní	pohledový, vč.100mm na čep
160	160	2980	4	0,31	11,92	sloup venkovní	pohledový, vč.200mm na 2x čep
160	160	1330	6	0,20	7,98	pásek	pohledový, vč.200mm na 2x čep
160	40	700	1	0,00	0,70	parapet	-
160	40	660	2	0,01	1,32	parapet	-
160	40	2100	1	0,01	2,10	parapet	-
160	40	1350	6	0,05	8,10	parapet	-
160	40	1100	1	0,01	1,10	překlad (nad vstupními dveřmi)	-
160	90	2060	1	0,03	2,06	překlad	-
160	90	660	2	0,02	1,32	překlad	-
160	90	1350	6	0,12	8,10	překlad	-
160	90	2100	1	0,03	2,10	překlad	-
160	90	700	1	0,01	0,70	překlad	-

celkem stěny

3,18 m3

lyžiny, zákl. prahy nad podl. nosníky

šířka	výška	délka	ks	kubatura(m3)	délka celkem(m)	popis	poznámka
160	40	6600	1	0,04	6,60	lyžina spodní	-
160	40	660	1	0,00	0,66	lyžina spodní	-
160	40	6280	1	0,04	6,28	lyžina spodní	-
160	40	3530	1	0,02	3,53	lyžina spodní	-
160	40	6200	1	0,04	6,20	lyžina spodní	-
160	40	880	1	0,01	0,88	lyžina spodní	-
160	40	1340	1	0,01	1,34	lyžina spodní	-
160	40	4330	2	0,06	8,66	lyžina spodní	-
160	40	3650	2	0,05	7,30	lyžina spodní	-
160	40	930	1	0,01	0,93	lyžina spodní	-
160	40	1340	1	0,01	1,34	lyžina horní	-
160	40	4560	2	0,06	9,12	lyžina horní	-
160	40	1280	1	0,01	1,28	lyžina horní	-
160	40	1240	1	0,01	1,24	lyžina horní	-
160	40	1300	1	0,01	1,30	lyžina horní	-
160	40	6510	1	0,04	6,51	lyžina horní	-
160	40	6350	1	0,04	6,35	lyžina horní	-
160	40	2740	2	0,04	5,48	lyžina horní	-
160	40	6450	1	0,04	6,45	lyžina horní	-
160	40	6580	1	0,04	6,58	lyžina horní	-
160	100	3530	1	0,06	3,53	zákl. práh (nad podl. nosníky)	-
160	100	660	1	0,01	0,66	zákl. práh (nad podl. nosníky)	-
160	100	6200	1	0,10	6,20	zákl. práh (nad podl. nosníky)	-
160	100	6280	1	0,10	6,28	zákl. práh (nad podl. nosníky)	-
160	100	6600	1	0,11	6,60	zákl. práh (nad podl. nosníky)	-

celkem lyžiny, zákl. prahy nad podl. nosníky

0,94 m3

strop

šířka	výška	délka	ks	kubatura(m3)	délka celkem(m)	popis	poznámka
140	200	6950	1	0,19	6,95	vaznice vnitřní	pohledový, vč.440mm na 2x přeplátování
140	200	6640	1	0,19	6,64	vaznice vnitřní	pohledový, vč.440mm na 2x přeplátování
140	200	7120	1	0,20	7,12	vaznice vnitřní	pohledový, vč.440mm na 2x přeplátování
140	200	6810	1	0,19	6,81	vaznice vnitřní	pohledový, vč.440mm na 2x přeplátování
160	120	4240	1	0,08	4,24	pozednice	vč.590mm na 3x přeplátování
160	120	1560	1	0,03	1,56	pozednice	vč.320mm na 2x přeplátování
160	120	5320	1	0,10	5,32	pozednice	vč.590mm na 3x přeplátování
160	120	1620	1	0,03	1,62	pozednice	vč.320mm na 2x přeplátování
160	120	6930	1	0,13	6,93	pozednice	vč.360mm na 2x přeplátování
160	120	6680	1	0,13	6,68	pozednice	vč.270mm na 2x přeplátování
160	120	6670	1	0,13	6,67	pozednice	vč.320mm na 2x přeplátování
160	120	4470	1	0,09	4,47	pozednice	vč.590mm na 3x přeplátování
160	120	5030	1	0,10	5,03	pozednice	vč.590mm na 3x přeplátování
160	120	6800	1	0,13	6,80	pozednice	vč.320mm na 2x přeplátování
160	180	6750	1	0,19	6,75	vaznice vnější (S stěna)	pohledový, vč.360mm na přeplátování
160	180	6910	1	0,20	6,91	vaznice vnější (J stěna)	pohledový, vč.270mm na přeplátování

celkem strop

2,11 m3

celkem stavební řezivo smrk

14,32 m3

Stavební prkna 24mm

šířka	délka	plocha (m2)	ks	kubatura(m3)	popis	poznámka
-	-	129,79	-	3,11	zákl. (pod podlahovými nosníky)	-
-	-	146,74	-	3,52	zákl. (podlaha půdy)	-
-	-	13,20	-	0,32	druhá vrstva zdvojeného záklopu	v nejširším poli (podlaha půdy)

celkem stavební prkna tl.24mm

8,03 m3

Latě

šířka	výška	délka	ks	kubatura(m3)	délka celkem(m)	popis	poznámka
24	20	-	-	0,74	1544,66	vodorovné latě (příčky)	á 72, nařezat z prken tl. 24mm
24	50	-	-	0,19	158,88	svislé latě (příčky)	á 700, nařezat z prken tl. 24mm
24	50	-	-	0,14	117,80	latě pod modřínový obklad štítu	á 700, nařezat z prken tl. 24mm
60	40	-	-	2,11	879,94	střešní latě	á ~260
60	40	-	-	0,47	193,85	zdvojené střešní latě (přes 3 pole)	á ~260
60	40	-	34	0,64	7,80	kontralatě	-
60	40	-	-	0,05	22,16	pomocná lat' pro uložení balíků do stěn	-
60	40	3190	6	0,05	19,14	pomocná lat' pro chycení balíků v rozích	-
60	40	-	-	0,05	22,00	latě pro uložení zdvojeného záklopu	v nejširším poli (podlaha půdy)

celkem latě 24/20

1544,66 m

celkem latě 24/50

276,68 m

celkem latě 60/40

1144,89 m

Modřínové fošny tl. 40 mm

šířka	délka	plocha (m2)	ks	kubatura(m3)	popis	poznámka
-	-	12,39	-	-	terasa jižní	plochu snížit o 50mm mezery mezi fošnamí
-	-	22,69	-	-	terasa severní	plochu snížit o 50mm mezery mezi fošnamí

celkem modřínové fošny tl. 40 mm

35,08 m2

Prvky z OSB

tloušťka	šířka	délka	ks	plocha (m2)	délka celkem(m)	popis	poznámka
10	100	440	36	1,58	15,84	OSB vyrovnání různých šířek podl. nosníků	pro spoje styčnickovými deskami
10	200	440	128	11,26	56,32	OSB styčnickové desky (podlaha)	oboustranné
10	200	440	16	1,41	7,04	OSB styčnickové desky (podlaha)	jednostranné
15	-	-	-	113,17	-	OSB podbití (pohled stropu)	P+D, utěsnit
15	620	-	-	13,39	21,60	kotvení štitové stěny k podbití	-
15	400	-	-	11,27	28,18	OSB držící foukanou celulózu	-
18	410	-	-	5,85	14,28	OSB nadpraží	-
18	400	-	-	5,05	12,62	OSB parapet	-
22	-	-	-	112,13	-	OSB (podlaha přízemí)	P+D, utěsnit
22	440	-	-	11,11	25,24	sokl podélné stěny	-
22	400	-	-	33,25	83,13	OSB rozpěry (podlaha)	-

celkem prvky z osb tl. 10 mm vč. 10% na prořez	15,68	m2
celkem prvky z osb tl. 15 mm P+D vč. 10% na prořez	124,49	m2
celkem prvky z osb tl. 15 mm vč. 10% na prořez	27,13	m2
celkem prvky z osb tl. 18 mm vč. 10% na prořez	11,99	m2
celkem prvky z osb tl. 22 mm P+D vč. 10% na prořez	123,34	m2
celkem prvky z osb tl. 22 mm vč. 10% na prořez	48,79	m2

Dub

tloušťka	šířka	délka	ks	délka celkem (m)	popis
40	300	480	26	12,48	dubová podložka pod zákl. práh
40	300	300	4	1,20	dubová podložka pod zákl. práh
40	150	150	33	4,95	dubová podložka pod terasový práh

Ve výpise řeziva není:

materiál pro schodiště, podlahové ani pohledové palubky, palubky pro podbití přesahů střechy, vazníky, řezivo nutné ke kotvení vazníků (např. zavětrování, ztužení, spojení vazníků...), štitový žebřík z fošen 50/120