



Legenda miestností a povrchových úprav

Označenie na výkrese	Účel miestnosti	Plocha [m ²]	Podlaha	Steny	Strop	Poznámka
1.01	ZÁVĚTRIE+TERASA	19.36	P1D1-TERASOVÝ ROŠT	-	-	-
1.02	ZÁDVERE	4.22	PK1-KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMETKA	SDK PODHLAD+MAĽBA	-
1.03	KUCHYŇA+JEDÁĽŇ	14.86	P1L1-LAMNÁTOVÉ PARKETY	VC OMETKA	SDK PODHLAD+MAĽBA	-
1.04	KOMORA	2.76	PK1-KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMETKA	SDK PODHLAD+MAĽBA	-
1.05	OBÝVAČIA IZBA	21.83	P1L1-LAMNÁTOVÉ PARKETY	VC OMETKA	SDK PODHLAD+MAĽBA	-
1.06	CHODBA	8.08	P1L2-LAMNÁTOVÉ PARKETY	VC OMETKA	SDK PODHLAD+MAĽBA	-
1.07	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ+WC	3.76	PK2-KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	VODOVZDORNÝ SDK PODHLAD+MAĽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v=1600 mm
1.08	KÚPEĽŇA+WC	8.47	PK2-KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	VODOVZDORNÝ SDK PODHLAD+MAĽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v=2200 mm
1.09	SPÁĽŇA	12.27	P1L2-LAMNÁTOVÉ PARKETY	VC OMETKA	SDK PODHLAD+MAĽBA	-
1.10	ŠATŇK	5.74	P1L2-LAMNÁTOVÉ PARKETY	VC OMETKA	SDK PODHLAD+MAĽBA	-
1.11	IZBA	15.79	P1L2-LAMNÁTOVÉ PARKETY	VC OMETKA	SDK PODHLAD+MAĽBA	-
1.12	ŠATŇK	5.68	P1L2-LAMNÁTOVÉ PARKETY	VC OMETKA	SDK PODHLAD+MAĽBA	-
1.13	IZBA	18.76	P1L2-LAMNÁTOVÉ PARKETY	VC OMETKA	SDK PODHLAD+MAĽBA	-
		141.57				

LEGENDA MATERIÁLOV

- PŮVODNÉ KONŠTRUKCIE
- OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO HR. 300 MM Z KERAMICKÝCH TVARovieK POROTHERM 30 P+D PEVNOSTNEJ TRIEDY P12 NA OBYČAJNÚ MALTU PEVNOSTI 5,0 MPa
- DELIACE PRIEČKY HR. 115 MM Z KERAMICKÝCH TVARovieK POROTHERM 11,5 PEVNOSTNEJ TRIEDY P8 NA OBYČAJNÚ MALTU
- KONŠTRUKCIE ZO ŽELEZOBETÓNŮ
- TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 100 mm (exist. časť) a HR. 150 mm (nová časť)

POZNÁMKY

- DODÁVATEĽ TEJTO STAVBY JE POVINNÝ PREKontrolovať STAVEBNÉ ROZMERY OBJEKTU PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ
- VÝKAZ NAVRHOVANÝCH PREKLADOV V NOSNÝCH STENÁCH VIĎ. V STATICKEJ ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- POČAS STAVEBNÝCH PRÁČ TREBA VYKONÁŤ SONDU NA ZISTENIE TYPU PREKLADU NAD JESTVUJÚCIMI OTVORMI. V PRÍPADE, AK TIETO PREKLADY SÚ Z MONOLITICKEHO ŽELEZOBETÓNŮ ALEBO Z OCEĽOVÝCH PRVKOV, POTOM VYHOVUJÚ NA ĎALŠIU PREVÁDZKU. V PRÍPADE, ŽE JESTVUJÚCE PREKLADY POZOSTÁVAJÚ Z DREVENÝCH PRVKOV, POTOM BUDE POTREBNÉ TIETO PRVKY VYBÚRAŤ A NAHRADIŤ NOVÝM KERAMICKÝM PREKLADOM.

