













Nabídkový list


Datum: 31.10.2018



Číslo zákazníka	CZ208431	Typ stavby	Bungalov	Telefon	774 526 191
Zákazník	Lukáš Škuta	Místo stavby	Kozlovice, Česko	E-mail	Lskuta@seznam.cz

Výrobek			Rozměry (mm)			Měrná jednotka			
			Délka	Výška	Šířka	m ³	ks	palety	
								vypočítané	skutečné
1 NP									
	Tvárnice Premium P2-400	PDK	500	250	375	37,10	792	24,75	25
	Překlad nosný		1200	250	100		1		
	Překlad nosný		1500	250	100		3		
	Překlad nosný		2400	250	100		6		
	Tvárnice Premium P2-400 - garáž	PDK	500	250	300	9,05	242	6,05	7
	Překlad nosný - garáž		2100	250	100		2		
	Překlad nosný		2100	250	125		2		
	Tvárnice P2-440 - vnitřní nosné	PDK	500	250	300	10,56	282	7,05	8
	Překlad nosný		1500	250	100		6		
	Překlad nosný		2100	250	100		3		
	Překlad nosný		2700	250	100		3		
	Tvárnice P2-440 - vnitřní nosné	PDK	500	250	250	2,59	83	1,73	2
	Příčkovka	HL	500	250	125	7,78	498	5,19	6
	Překlad nenosný		1000	250	125		1		
	Překlad nenosný		1200	250	125		3		
	Příčkovka	HL	500	250	150	0,40	22	0,28	1
	Tvárnice Premium P2-400 - nadezdívka-obvod	PDK	500	250	375	9,19	197	6,16	7
	Tvárnice Premium P2-400 - 2x štíty	PDK	500	250	375	10,51	225	7,03	8

	Tvárnice Premium P2-400 - štít- garáž	PDK	500	250	300	2,74	74	1,85	2
Celková spotřeba						89,92 m³	2445 ks	60,08 pal	66 pal

		kg celkem	pytel 20 kg	64 pytlů na paletu
	Zdicí malta Porfix - celkem	1591,83 kg	80 pytlů	1,25 pal

Poznámky technika
<p>Obvod. zdivo z mater. PORFIX PREMIUM P2-400, tl. 375mm a 300mm (garáž). Výška obvod. zdiva je 2500mm a 2250mm (garáž- výška započ. dle řezu B-B). Shora je zdivo zakončeno ŽB věncem, který částečně nahrazuje nosné překlady nad otvory v obvod. zdivu- nad těmito otvory nosný překlad pouze 1x z vnější strany, otvory nad garáží- 2x překlady z vnější strany (viz projekt. dokumentace). Výška vnitř. nos. zdiva je 2500mm, příčky- 2750mm. Zvlášť je započ. zdivo pro nadezdívku nad ŽB věncem po obvodu- výška: 2x řada tl. 375mm a štítové zdivo tl. 375mm (2x štít) a tl. 300mm (1x štít). Ve výpočtu spotřeby materiálu nejsou příčkovky pro zhotovení ŽB věnce nad garáží.</p>

Zpracoval	Telefon
Petr Jeništa	724 345 440
Obchodní zástupce	Telefon
Ing. Vladimír Jindřich	603 488 582

Tento výpočet slouží pouze pro orientační nabídku spotřeby materiálu a neřeší statické posouzení konstrukce.

Geny materiálu PORFIX Vám vypočítají u našich smluvních partnerů na www.porfix.cz/prodejci-porfixu/

V případě otázek kontaktujte našeho regionálního zástupce na www.porfix.cz/obchodni-zastupci/

www.porfix.cz | 800 900 366