

POZNÁMKA: ŘEZIVO SMRK SI

Krov tvoří vaznicová soustava s kleštinami; vaznice dvě středové

rozměry základních prvků (šířka x výška):

pozednice: 140x120mm; celk.délka 22,0m

středové vaznice: 200x240mm; celk.délka 22,0m

kleština: 100x160mm; dl.4,735m 5ks

kleština: 100x160mm; dl.5,920m 6ks

krokve: 120x180mm; dl.5,735m 20ks

krokve: 120x180mm; dl.2,815m 4ks

krokve: 120x180mm; dl.1,25m 4ks

krokve: 100x160mm; dl.2,25m 6ks

trám vikýř horní: 120x200mm; dl.5,00m 1ks

sloupky: 140x140mm; dl.2,70m 4ks

sloupky (vikýř): 160x100mm; dl.1,10m 2ks

latě 60x40mm: celk.délka 580m

(včetně kontralatí)

ROZMĚRY OVĚŘIT PŘED OBJEDNÁNÍM ZAMĚŘENÍM

SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ!

Výlez pro přístup na střechu:

otvor se schůdky z chodby v podkroví u komína


Na krov použito:

- veškeré řezivo max. vlhkost 18%

- rozměry (šířka / výška v mm)

- impregnace proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním

př. boronit (na viditelných plochách - podbití - transparentní nátěr)



POZNÁMKA: ŘEZIVO SMRK SI

Krov tvoří vaznicová soustava s kleštinami; vaznice dvě středové u sedlové střechy spojené kleštinami v podhledu viditelnými.

Na jižní straně je vysunut pultový vikýř navazující na kleštinu v místě středové vaznice

rozměry základních prvků (šířka x výška):

ROZMĚRY OVĚŘIT PŘED OBEJDNÁNÍM ZAMĚŘENÍM

SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ!

Výlez pro přístup na střechu:

otvor se schůdky z chodby v podkroví u komína

Na krov použito:

- veškeré řezivo max. vlhkost 18%

- rozměry (šířka / výška v mm)

- impregnace proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním

př. boronit (na viditelných plochách - podbití - transparentní nátěr)

±0,000 = 460,00 m.n.m BPV, POLOHOPIS - MÍSTNÍ SYSTÉM

Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:		
ing.Lada Kotlaříková	ing.Lenka Vačkářová	ing.Lenka Vačkářová		
Investor:	Formát:		A3	
Název akce:	Datum:		březen 2023	
Novostavba ATELIERU Velké Popovice parc.č. 344/6 k.ú.Velké Popovice	Měřítko:		1 : 50	
	Č.zakázky:			
	Stupeň:			
Obsah:	ŘEZ KROVEM		Č.výkresu: D.1.1 / 06	