



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ozn.	účel místnosti	plocha	podlaha	úpravy
1.1	zádveří	12,3	keramická dlažba ker.sokl 80 mm	
1.2	chodba	6,6	lamino obv. lišta	
1.3	obývací pokoj a kuchyňský kout	58,7	lamino obv. lišta	
1.4	ložnice	14,3	lamino obv. lišta	
1.5	pokoj	12,2	lamino obv. lišta	
1.6	pokoj	12,3	lamino obv. lišta	
1.7	koupelna	5,9	keramická dlažba	ker. obklad v. 2000mm
1.8	technické zázemí	9,6	keramická dlažba ker.sokl 80 mm	
1.9	wc	1,9	keramická dlažba	ker. obklad v. 2000mm
1.10	garáž	50,3	keramická dlažba ker.sokl 80 mm	

LEGENDA HMOT

	ZDIVO POROTHERM 30 PROFÍ
	ZDIVO POROTHERM 24 PROFÍ
	ZDIVO POROTHERM 11,5 PROFÍ
	ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS 70 F TL. 150 mm VČ. OMÍTKOVÉHO SOUVRSTVÍ

POZNÁMKA

- (D) ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘE DO FASÁDY (POTRUBÍ PO CELÉ DÉLCE TEPELNĚ IZOLOVAT)
- (K) ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE NAD STŘECHU - HT DN 110 S OPLÁŠTĚNÍM Z SDK
- (O) NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ 1.9 NAD STŘECHU (POTRUBÍ PO CELÉ DÉLCE TEPELNĚ IZOLOVAT)
- (V) ZATEPLENÝ VÝLEZ DO PŮDNÍHO PROSTORU (světélé rozměry otvoru min. 700 x 700 mm)
- (V1) 2 x VĚTRACÍ OTVOR 150 x 150 mm S OBOUSTRANNOU MŘÍŽKOU OSA 250 mm NAD PODLAHOU
- (V2) 2 x VĚTRACÍ OTVOR 150 x 150 mm S OBOUSTRANNOU MŘÍŽKOU OSA 2200 mm NAD PODLAHOU

PŘEKLADY NAD OTVORY V PŘÍČKÁCH ZDE NEZNAČENY

UMÍSTĚNÍ TOPIDLA NA TUHÁ PALIVA MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 061008 - VE SMĚRU HLAVNÍHO SÁLÁNÍ NESMÍ BÝT PŘEDMĚT S HOŘLAVÝM POVRCHEM 800 mm, V JINÝCH SMĚRECH 200 mm, Z TOHOTO DŮVODU BUDE PROVEDENA V TAKTO VYMEZENÉM PROSTORU NEHOŘLAVÁ PODLAHA (např. DLAŽBA, PLECH NA PODLAZE, apod.)

VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO PROJEDNÁNÍ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ A JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ DALŠÍCH STUPŇŮ PD, PŘEDEVŠÍM PAK PRO ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

RODINNÝ DŮM	STAVEBNÍK - PETR HEFNER	PŮDORYS	
MÍSTO STAVBY - p.č. 512/42, K.Ú. MOKŘANY U VELKÝCH POPOVIC		M 1:100	PŘÍLOHA D.1.1.2.2