



OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR (MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH, TYP	KS	POZNÁMKA
Z1		<p>ZÁBRADLÍ V. 900 MM PRO VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ Z NEREZOVÝCH TRUBEK A NEREZOVÉ SÍTĚ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ① NEREZ TRUBKY Ø 30 MM CELKOVÁ DÉLKA TRUBEK: 1330+470+600+900=3300MM + REZERVA NA OHYB MATERIÁL: BROUŠENÁ NEREZ ② OBVODOVÉ LANKO Ø 4 MM (PEVNĚ, PROVLEČENÉ DO OČEK) ③ KOTVÍCÍ PRVKY SÍTĚ LISOVACÍ OČKA PRO LANO 5KS (VIZ SCHÉMA UCHYCENÍ) ④ NEREZOVÁ SÍŤ – LANKOVÁ VÝPLŇ SE SPONKAMI ⑤ KOTVENÍ ZÁBRADLÍ DO PODLAHY – PŘÍRUBY SKRYTÉ VE SKLADBĚ SYSTÉMU, VÝPLŇ TEKUTÝM KORKEM NEBO AKRYLÁTOVÝM TMELEM V BARVĚ PODLAHY <p>VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ K VÝPLETU NEREZOVOU SÍTĚ – VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ</p>	1	<p>VSTUPNÍ CHODBA 1.1B</p>
Z2		<p>ZÁBRADLÍ PRO VELKOU TERASU V SESTAVĚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) SLOUPKY – Z PÁSOVÉ OCELI 5X50, VÝŠKA 1050 MM, 6KS, KOTVENÍ DO SVLAKŮ NA TERASE VIZ. ZÁMEČNICKÝ DETAIL 2) 5X VÝPLET NEREZOVÉ SÍTĚ, NAVLEČENÍ DO OČEK 3) MADLO DL. 5300 MM – NEREZOVÁ PÁSOVINA 50X5MM <p>ČERNÁ OCEL + KOMAXIT (PRAŠKOVÝ LAK) – PO APLIKACE KOMAXITU UŽ JEN SPOJE ŠROUBOVAT, NESVAŘOVAT! VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ K VÝPLETU NEREZOVOU SÍTĚ – VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ</p>	<p>ZÁBRADLÍ PRO VELKOU TERASU V SESTAVĚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) SLOUPKY – Z PÁSOVÉ OCELI 5X50, VÝŠKA 1050 MM, 6KS, KOTVENÍ DO SVLAKŮ NA TERASE VIZ. ZÁMEČNICKÝ DETAIL 2) 5X VÝPLET NEREZOVÉ SÍTĚ, NAVLEČENÍ DO OČEK 3) MADLO DL. 5300 MM – NEREZOVÁ PÁSOVINA 50X5MM <p>ČERNÁ OCEL + KOMAXIT (PRAŠKOVÝ LAK) – PO APLIKACE KOMAXITU UŽ JEN SPOJE ŠROUBOVAT, NESVAŘOVAT! VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ K VÝPLETU NEREZOVOU SÍTĚ – VČ. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ</p>		<p>TERASA T.01</p> <p>– NA SATAVBĚ ŘEŠIT ZAVĚTROVÁNÍ ZÁBRADLÍ DO ŠTÍTOVÉ STĚNY A OCEL. RÁMU U OKENNÍ SESTAVY</p>

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR (MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH, TYP	KS	POZNÁMKA
Z3		<p>ZÁBRADLÍ PRO MALOU TERASU V SESTAVĚ: 1) SLOUPKY – Z PÁSOVÉ OCELI 5X50, VÝŠKA 1345 MM, 4KS, KOTVENÍ DO U PROFILŮ POMOCÍ L-PROFILŮ 50X50 VIZ. ZÁMEČNICKÝ DETAIL 2) 3X VÝPLET NEREZOVÉ SÍTĚ, NAVLEČENÍ DO OČEK 3) MADLO – NEREZOVÁ PÁSOVINA 50X5MM</p>	<p>PÁSOVÁ OCEL + KOMAXIT NEREZOVÉ SÍTĚ NEREZOVÁ OKA</p>		<p>MALÁ TERASA T.02 ZÁBRADLÍ Z PÁSOVÉ OCELI A NEREZOVÉ SÍTĚ – DETAIL ZÁMEČNICKÉHO VÝROBKU – SLOUPEK – UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ NEREZOVÝCH OČEK (NEREZOVÉ OČKO+ZÁVITVÁ TYČ) – VÝPLET Z NEREZOVÝCH SÍTÍ NAVLEČENÍ DO OČEK – KOTVENÍ ZÁBRADLÍ K U PROFILŮM VYNAŠEJÍCÍM KONZOLU POMOCÍ L-PŘÍLOŽEK – ZAVĚTROVÁNÍ ZÁBRADLÍ DO ŠTÍTOVÉ ZDI A OCEL. PROFILU OKENNÍ SESTAVY</p>
Z4		<p>DĚTSKÝ ŽEBŘÍK – PRO OBČASNÝ VÝSTUP DO PIRÁTSKÉHO POKOJE S OCHRANOU TEXTILNÍ SÍTÍ KOTVENOU K VRCHOLOVÉ VAZNICI A OBLOUKOVÉ OBRUČI KOLEM ŽEBŘÍKU KONSTRUKCE: PŘÍČLOVÁ (ploché) vč. KOTVENÍ DO ZDI PEVNÉ (TRVALÉ) UCHYCENÍ VZD. PŘÍČLÍ 200–280 MM, VZD. BOČNIC 550 MM, VÝŠKA ZÁBRADLÍ PŘI VÝSTUPU 700MM</p>		1	<p>ŠATNA 1.02B</p>

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

BYT PALACKÉHO – LIST 3

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR (MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH, TYP	KS	POZNÁMKA
Z5		TRÁMOVÁ BOTKA – TESAŘSKÝ TRĚMEN VNĚJŠÍ PRO KOTVENÍ TRÁMŮ NA TUPO 100x120x2	TYPOVÝ VÝROBEK POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK (ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEĽ Z VÝROBY) DLE STATICKÉHO NÁVRHU	2	TERASA T.01 – VELKÁ
Z6		KOTEVNÍ PATKA TYP "U" NEBO "T"	KOTVENÍ DO BETONU (CIHELNÉ VYZDÍVKY) TYP U: 100X100X4MM, VÝŠKA 250MM TYP T: 90X90X8MM, VÝŠKA 130MM DLE STATICKÉHO NÁVRHU!	2	TERASA T.01 – VELKÁ

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ:
(DLE STATICKÉ ZPRÁVY)

STROP-POSÍLENÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH STROPNIC A POSÍLENÍ CHODBY:

U160 DÉLKY 7000 MM 14 KS

U180 DÉLKY 7000 MM 2 KS

U200 DÉLKY 7000 MM 1 KS

U 80 – MEZI U160 – DÉLKY – PODLE ULOŽENÍ U160 (PŘEDBĚŽNĚ VIZ KÓTY ŘEZ A-A')

U160 DÉLKY 14250 MM 1 KS – NAVAŘENÝ Z ČELA U160 PŘÍČNÝCH

U160 DÉLKY 2650 MM 1KS

VYNESENÍ KRBU A JEHO OBEZDĚNÍ:

– BUDE ROZHODNUTO NA STAVBĚ DLE POLOHY A STAVU STROPNÍCH VAZNIC – BUDE PROVEDENO JEJICH ZESÍLENÍ NA ZÁKLADĚ STATICKÉHO VÝPOČTU (INVESTOR VYBERE KRB, STAVITEL KRBŮ ZHOTOVÍ PŘESNOU VÝKRESOVOU DOKUMENTACI)

VYNESENÍ NOSNÉ ZDI NAD VSTUPNÍMI DVEŘMI:

2XI 140 (VIZ. P1)

ZAVĚTROVÁNÍ VAZNICOVÉHO SYSTÉMU DO ŠTÍTOVÉ ZDI A KE ZDI U KOUPELNY:

VÁLCOVANÝ PROFIL U 120, DÉLKY 500 MM, 2KS

PŘÍČNÉ ZTUŽENÍ VAZNICOVÉHO SYSTÉMU:

ŠIKMÉ VZPĚRY 140/140 – KOTEVNÍ PRVKY PRO DŘEVĚNÉ PÁSKY (T8)

DLE NÁMĚTU PROJEKTANTA: VAZNICI ZAVĚTROVAT DO ZDI MEZI KOUPELNOU A KUCHYŇÍ – JA 80X80 MM ŠIKMÁ VZPĚRA

PODÉLNÉ ZTUŽENÍ VAZNICOVÉHO SYSTÉMU:

POSUN PÁSKŮ K VRCHOLOVÉ VAZNICI – KOTEVNÍ PRVKY PRO DŘEVĚNÉ PÁSKY (T9)

PROSTOROVÝ OCELOVÝ RÁM Z JACKELŮ PRO VYNESENÍ OKENNÍCH VÝPLNÍ NA VYKONZOLOVANÉ CHODBĚ (SESTAVA 03A,B,C) TENKOSTĚNNÝ UZAVŘENÝ PROFIL JĀ

15X SLOUPKY 70/70/4 VÝŠKA 2170MM

10 X PŘÍČLE 70/70/4 DL. 1550 MM

PODÉLNÝ PROFIL 70/70/4 V CELK. DÉLCE 19,1M

VŠECHNY PRVKY Z ČERNÉ OCELI ZABUDOVANÉ V KONSTRUKCI (NAPŘ. PODLAHY) JSOU OPATŘENY 1X ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM

VŠECHNY PRVKY Z ČERNÉ OCELI ZABUDOVANÉ V KONSTRUKCI DO KROVU – JSOU OPATŘENY 1X ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM A ZAKRYTÉ SÁDROKARTONEM

EXPONOVANÉ OCELOVÉ PRVKY – POZINKOVANÉ (VĚTŠ. Z VÝROBY) NEBO ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2X EMAIL TZN. SOUVRSTVÍ ANTIKOROZNÍCH NÁTĚRŮ (3 VRSTVY)

VIDITELNÉ POHLEDOVÉ OCEL. PRVKY – KOMAXIT (VYSOKÁ ŽIVOTNOST A DOBRÁ KVALITA) – NÁTĚR (PRO SVAŘOVANÉ PRVKY)