

o_03 / EI 30 DP1**STŘEŠNÍ SVĚTLÍK PEVNÝ PROTIPOŽÁRNÍ****1 ks**

<u>ROZMĚRY:</u>	MODULOVÝ ROZMĚR 1000/1000mm
<u>PROVEDENÍ:</u>	PLOCHÝ SKLENĚNÝ SVĚTLÍK, HLINÍKOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM MANŽETA OCELOVÁ PEVNÝ NEOTEVÍRAVÝ, např. GRADUS s.r.o.
<u>BEZPEČNOST:</u>	-
<u>ZASKLENÍ:</u>	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, PRŮHLENÉ, PRŮSVITNÉ, BEZBARVÉ, BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO S HORNÍM KALENÝM A SPODNÍM LEPENÝM SKLEM
<u>ČLENĚNÍ:</u>	-
<u>KOVÁNÍ:</u>	-
<u>TEPELNÁ IZOLACE:</u>	CELEK = 1,2 W/m ² K
<u>AKUSTICKÁ IZOLACE:</u>	-
<u>POŽÁRNÍ POŽADAVKY:</u>	EI 30 DP1
<u>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</u>	BARVA RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
<u>KOTVENÍ:</u>	DLE VÝROBCE
<u>TĚSNĚNÍ:</u>	DLE VÝROBCE
<u>DOPLŇKY:</u>	VNĚJŠÍ ŽALUZIE S ELEKTRICKÝM DÁLKOVÝM OVLADÁNÍM

o_04**STŘEŠNÍ SVĚTLÍK OTEVÍRAVÝ****3 ks**

<u>ROZMĚRY:</u>	MODULOVÝ ROZMĚR 1200/1200mm
<u>PROVEDENÍ:</u>	PLOCHÝ SKLENĚNÝ SVĚTLÍK, HLINÍKOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM MANŽETA Z VÍCEKOMOROVÉHO PVC PROFILU S PUR JÁDREM A VNITŘNÍM FeZn OPLECHOVÁNÍM OTEVÍRAVÝ, OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉ DÁLKOVÉ, např. ALLUX AAG
<u>BEZPEČNOST:</u>	-
<u>ZASKLENÍ:</u>	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, PRŮHLENÉ, PRŮSVITNÉ, BEZBARVÉ, BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO S HORNÍM KALENÝM A SPODNÍM LEPENÝM SKLEM
<u>ČLENĚNÍ:</u>	-
<u>KOVÁNÍ:</u>	-
<u>TEPELNÁ IZOLACE:</u>	CELEK = 1,2 W/m ² K
<u>AKUSTICKÁ IZOLACE:</u>	-
<u>POŽÁRNÍ POŽADAVKY:</u>	-
<u>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</u>	BARVA RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
<u>KOTVENÍ:</u>	DLE VÝROBCE
<u>TĚSNĚNÍ:</u>	DLE VÝROBCE
<u>DOPLŇKY:</u>	VNĚJŠÍ ŽALUZIE S ELEKTRICKÝM DÁLKOVÝM OVLADÁNÍM