

TABULKA DVEŘÍ

Dveřní sestavy budou osazovány do stavebních otvorů ve stěnách z keramických tvarovek a sádkartonových systémových stěnách. Před osazením je nutno provést vlastní ověření velikosti stavebních otvorů a šířku ústí stěny, vč. např. keramických obkladů. Dveřní zárubně společně s dveřními křídly, kováním a doplňky musí splňovat veškeré předepsané požární nebo akustické požadavky. Součástí dodávky dveří je zárubeň, dveřní křídlo s příslušnou povrchovou úpravou, kování a ostatní potřebné příslušenství včetně těsnění po celém obvodu a další vyspecifikované doplňky, pokud není uvedeno jinak. Součástí jsou rovněž veškeré kotvicí prvky, pěny a pomocné materiály, doprava, staveništní doprava, seřízení a příslušné promazání, úklid po montáži a odvoz odpadu. U prvků s požadovanou požární odolností, resp. bezpečností, je zhotovitel povinen doložit k dodávanému výrobku příslušný atest, prokazující, že výrobek splňuje ustanovení příslušných ČSN. Náklady na tyto atesty jsou součástí ceny dodávky dveří - nebudou zvlášť hrazeny.

ZNAČENÍ	SCHEMA	SVĚTLÉ ROZMĚRY [mm]	NEPRŮ-ZVUČNOST R _w [dB]	POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZPEČ NOSTNÍ TŘÍDA	DVEŘNÍ KŘÍDLO				ZÁRUBEŇ		KOVÁNÍ			POZNÁMKA	P/L	KS		
						POPIS	ZASKLENÍ	POVRCH PLOCHY	POVRCH HRANY	POPIS	POVRCH	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ	JINÉ			1P	1N	CELKEM
	Typ Da - vstupní dveře																		
	Poznámka k typu Da - vstupní dveře do bytů: barevný odstín musí být odsouhlasen architektem na základě vzorku.																		
Da 01	viz příloha	900 x 1970	-	EI 30 DP1-Sm-C	3.	• jednokřídlé otočné • plně s polodrážkou • kovové • kouřotěsné	• žádné	• PUR lak třivrstvý, matný • barva RAL	• kovový pásek	• ocelová zárubeň 3. bezpečnostní třída • do zděné příčky • standard	• PUR lak třivrstvý, matný • barva RAL	• bezpečnostní kování štítové s překrytkou vložky, klika/koule, provedení ROSTEX RX1-50 EXCLUSIVE, nerez mat 7200 • 3. bezp. třída	• vnitřní systémový zámek pro cylindrickou vložku, protiplech • cylindrická vložka • 3. bezpečnostní třída • 3 klíče	• samozavírač s kluznou lištou, provedení ASSA ABLOY DC340, nerez • závěsy provedení nerez • protipožární panoramatický průzorník (180°), provedení nerez • dveřní zarážka kovová s pryžovým dorazem, provedení nerez • bez prahu • označení provedení nerez	dveře do odděleného sklepního prostoru (bývalé prádelny)	PRÁVĚ	1		1
																LEVĚ			0
Da 02	viz příloha	900 x 1970	-	EI 30 DP1-Sm-C	3.	• jednokřídlé otočné • plně s polodrážkou • kovové • kouřotěsné	• žádné	• PUR lak třivrstvý, matný • barva RAL	• kovový pásek	• ocelová zárubeň 3. bezpečnostní třída • do zděné příčky • standard	• PUR lak třivrstvý, matný • barva RAL	• bezpečnostní kování štítové s překrytkou vložky, klika/koule, provedení ROSTEX RX1-50 EXCLUSIVE, nerez mat 7200 • 3. bezp. třída	• vnitřní systémový zámek pro cylindrickou vložku, protiplech • cylindrická vložka • 3. bezpečnostní třída • 3 klíče	• samozavírač s kluznou lištou, provedení ASSA ABLOY DC340, nerez • závěsy provedení nerez • dveřní zarážka kovová s pryžovým dorazem, provedení nerez • bez prahu • označení provedení nerez	dveře do sklepních prostor	PRÁVĚ	2		2
															LEVĚ			0	
Da 03	viz příloha	900 x 1970	-	EW 30 DP3	-	• jednokřídlé otočné • plně s polodrážkou • kovové	• žádné	• PUR lak třivrstvý, matný • barva RAL	• kovový pásek	• ocelová zárubeň • do zděného otvoru • standard Montkov ZBT	• PUR lak třivrstvý, matný • barva RAL	• kování štítové s překrytkou vložky, klika/koule, provedení ROSTEX RX4-50 EXCLUSIVE, nerez mat 7200 • 3. bezp. třída	• vnitřní systémový zámek pro cylindrickou vložku, protiplech • cylindrická vložka • 3 klíče	• závěsy provedení nerez • dveřní zarážka kovová s pryžovým dorazem, provedení nerez • označení provedení nerez	dveře do místnosti pro popelnice	PRÁVĚ			0
															LEVĚ		1	1	
Da 04	viz příloha	900 x 1970	-	-	-	• jednokřídlé otočné • plně s polodrážkou • kovové	• žádné	• PUR lak třivrstvý, matný • barva RAL	• kovový pásek	• ocelová zárubeň • do zděného otvoru • standard Montkov ZBT	• PUR lak třivrstvý, matný • barva RAL	• kování štítové s překrytkou vložky, klika/koule, provedení ROSTEX RX4-50 EXCLUSIVE, nerez mat 7200 • 3. bezp. třída	• vnitřní systémový zámek pro cylindrickou vložku, protiplech • cylindrická vložka • 3 klíče	• závěsy provedení nerez • dveřní zarážka kovová s pryžovým dorazem, provedení nerez • označení provedení nerez	dveře do výtahové šachty	PRÁVĚ		1	1
															LEVĚ		0	0	
Da 05	viz příloha	900 x 2350	40	EW 30 DP3	3.	• jednokřídlé otočné • plně s polodrážkou • dřevěné masivní dubové	• žádné	• PUR lak třivrstvý, matný • transparentní • oboustranné frézované kazety, členění a zdobné prvky dle stávajících dveří v 1.NP	• masivní dubová	• dřevěná obložková zárubeň • do zděné stěny • šifka, členění a zdobné prvky dle stávajících dveří v 1.NP	• PUR lak třivrstvý, matný • transparentní	• bezpečnostní kování štítové s překrytkou vložky, klika/koule, provedení ROSTEX RX1-50 EXCLUSIVE, nerez mat Ti 8200 (zlatý mat) • 3. bezp. třída	• vnitřní systémový zámek pro cylindrickou vložku, protiplech • cylindrická vložka • 3. bezpečnostní třída • 3 klíče	• závěsy provedení lesklá mosaz • protipožární panoramatický průzorník (180°), provedení lesklá mosaz • dveřní zarážka kovová s pryžovým dorazem, provedení lesklá mosaz • dubový práh výška 20mm • označení/ číslo bytu provedení lesklá mosaz	vstupní dveře do bytu	PRÁVĚ		1	1
															LEVĚ			0	
<i>Mezisoučet typ Da - vstupní dveře do bytu a sklepa</i>																		6	

TABULKA DVEŘÍ

Dveřní sestavy budou osazovány do stavebních otvorů ve stěnách z keramických tvarovek a sádkartonových systémových stěnách. Před osazením je nutno provést vlastní ověření velikosti stavebních otvorů a šířku ústí stěny, vč. např. keramických obkladů. Dveřní zárubně společně s dveřními křídly, kováním a doplňky musí splňovat veškeré předepsané požární nebo akustické požadavky. Součástí dodávky dveří je zárubeň, dveřní křídlo s příslušnou povrchovou úpravou, kování a ostatní potřebné příslušenství včetně těsnění po celém obvodu a další vyspecifikované doplňky, pokud není uvedeno jinak. Součástí jsou rovněž veškeré kotvicí prvky, pěny a pomocné materiály, doprava, staveništní doprava, seřízení a příslušné promazání, úklid po montáži a odvoz odpadu. U prvků s požadovanou požární odolností, resp. bezpečností, je zhotovitel povinen doložit k dodávanému výrobku příslušný atest, prokazující, že výrobek splňuje ustanovení příslušných ČSN. Náklady na tyto atesty jsou součástí ceny dodávky dveří - nebudou zvlášť hrazeny.

ZNAČENÍ	SCHEMA	SVĚTLÉ ROZMĚRY [mm]	NEPRŮ-ZVUČNOST R _w [dB]	POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZPEČ NOSTNÍ TŘÍDA	DVEŘNÍ KŘÍDLO				ZÁRUBEŇ		KOVÁNÍ			POZNÁMKA	P/L	KS			
						POPIS	ZASKLENÍ	POVRCH PLOCHY	POVRCH HRANY	POPIS	POVRCH	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ	JINÉ			1P	1N	CELKEM	
Typ Db - vnitřní dveře																				
Db 01		1100 x 2600	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> jednokřídlé posuvné na stěnu celoskleněné sklo ESG tl. 10 mm pískované se vzorem dle výběru architekta 	celoskleněné	pískované se vzorem dle výběru architekta	broušené hrany	<ul style="list-style-type: none"> posuvný mechanismus, pojezd s krycím panelem a kompletním příslušenstvím provedení broušený nerez 	broušený nerez	<ul style="list-style-type: none"> 2x madlo dl. 1200 mm provedení broušený nerez 				ochod, dveře do zázemí	POSUVNÉ		1	1
Db 02		900 x 1970	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> jednokřídlé posuvné do pouzdra s kazetami standard Prům model Classic, provedení CK2 	bez prosklení	lak exclusiv v barvě bílé RAL 9010	lak	<ul style="list-style-type: none"> obložková profilovaná dřevěná s kulatou hranou, na celou tloušťku stěny standard Prům FU-PR (šířka obložky 65/19 mm) 	lak exclusiv v barvě bílé RAL 9010	<ul style="list-style-type: none"> 2x zapuštěná mušle Twin ST 124/A, provedení lesklá mosaz 	<ul style="list-style-type: none"> stavební pouzdro pro posuvné dveře Eclipse Classic pro zabudování do SDK stěny součást stavebního pouzdra, dodávka včetně tichého dorazu Eclipse Bias 	<ul style="list-style-type: none"> 2x mřížka 100x600mm, kovová bílá (rekuperace) 	byt, dveře do kuchyně	POSUVNÉ		1	1	
Db 03		700 x 1970	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> jednokřídlé otočné plně s polodrážkou s kazetami standard Prům model Classic, provedení CK2 	bez prosklení	lak bílý exclusiv v barvě bílé RAL 9010	lak	<ul style="list-style-type: none"> obložková profilovaná dřevěná s kulatou hranou, na celou tloušťku stěny standard Prům FU-PR (šířka obložky 65/19 mm) 	lak exclusiv v barvě bílé RAL 9010	<ul style="list-style-type: none"> klika-klika na štítu Twin Alt Wien PW 3000 BB/A, provedení lesklá mosaz pro dřízkový klíč 	<ul style="list-style-type: none"> vnitřní zadlabací zámek pro dřízkový klíč, protiplech 	<ul style="list-style-type: none"> závěsy s ozdobnými krytkami, provedení lesklá mosaz dveřní zarážka kovová s pryžovým dorazem, provedení lesklá mosaz 2x mřížka 100x600mm kovová bílá (rekuperace) 	byt, dveře do komory	PRAVÉ			0	
																LEVÉ		1	1	
Db 04		700 x 1970	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> jednokřídlé otočné plně s polodrážkou s kazetami standard Prům model Classic, provedení CK2 	bez prosklení	lak bílý exclusiv v barvě bílé RAL 9010	lak	<ul style="list-style-type: none"> obložková profilovaná dřevěná s kulatou hranou, na celou tloušťku stěny standard Prům FU-PR (šířka obložky 65/19 mm) 	lak exclusiv v barvě bílé RAL 9010	<ul style="list-style-type: none"> klika-klika na štítu Twin Alt Wien PW 3000 WC/A, provedení lesklá mosaz s WC kličkou 	<ul style="list-style-type: none"> vnitřní zadlabací zámek pro WC kličku, protiplech 	<ul style="list-style-type: none"> závěsy s ozdobnými krytkami, provedení lesklá mosaz dveřní zarážka kovová s pryžovým dorazem, provedení lesklá mosaz 2x mřížka 100x600mm kovová bílá (rekuperace) 	obchod, dveře na WC	PRAVÉ		1	1	
																LEVÉ			0	
Db 05		800 x 1970	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> jednokřídlé otočné plně s polodrážkou s kazetami standard Prům model Classic, provedení CK2 	bez prosklení	lak bílý exclusiv v barvě bílé RAL 9010 hladká	lak	<ul style="list-style-type: none"> obložková profilovaná dřevěná s kulatou hranou, na celou tloušťku stěny standard Prům FU-PR (šířka obložky 65/19 mm) 	lak exclusiv v barvě bílé RAL 9010	<ul style="list-style-type: none"> klika-klika na štítu Twin Alt Wien PW 3000 WC/A, provedení lesklá mosaz s WC kličkou 	<ul style="list-style-type: none"> vnitřní zadlabací zámek pro WC kličku, protiplech 	<ul style="list-style-type: none"> závěsy s ozdobnými krytkami, provedení lesklá mosaz dveřní zarážka kovová s pryžovým dorazem, provedení lesklá mosaz 2x mřížka 100x600mm kovová bílá (rekuperace) 	byt a obchod, dveře do koupelny/WC	PRAVÉ			0	
																LEVÉ		2	2	
<i>Mezisoučet typ Db - bytové dveře</i>																			6	

Dveře celkem:

12