



Legenda miestností

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STIEN	ÚPRAVA STROPU
2.01	CHODBA	7.360	protišmyková ker. dlažba	vápenocementová omietka	váp.cem.omietka
2.02	SCHODISKO	10.500	protišmyková ker. dlažba	vápenocementová omietka	váp.cem.omietka
2.03	PREDSIEN'	4.660	keramická dlažba	vápenocementová omietka	váp.cem.omietka
2.04	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ + WC	6.560	keramická dlažba	vápenocementová omietka, ker. obklad v=SV	váp.cem.omietka
2.05	OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA	49.930	laminátová podlaha	vápenocementová omietka, ker. obklad za kuch. linkou	váp.cem.omietka
2.06	CHODBA	4.050	laminátová podlaha	vápenocementová omietka	váp.cem.omietka
2.07	ŠATNÍK	4.590	laminátová podlaha	vápenocementová omietka	váp.cem.omietka
2.08	KÚPEĽŇA	7.540	laminátová podlaha	vápenocementová omietka, ker. obklad v=SV	váp.cem.omietka
2.09	SPÁĽŇA	13.030	laminátová podlaha	vápenocementová omietka	váp.cem.omietka
2.10	IZBA	8.880	laminátová podlaha	vápenocementová omietka	váp.cem.omietka
2.11	IZBA	12.870	laminátová podlaha	vápenocementová omietka	váp.cem.omietka
2.12	TERASA	22.470	ker. mrazuvzdorná dlažba	-	-
PLOCHA SPOLU		152.440	M ²		

LEGENDA MATERIÁLOV

- NOSNÉ MURIVO - TVÁRNICE YTONG UNIVERZAL P3-450, HRŮBKA 375 mm, ROZMER 375x249x599 mm, MUROVANÉ NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO
- NOSNÉ MURIVO - YTONG STATIK P4-550 MUROVANÉ NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO
 - HRŮBKA 375 mm, ROZMER 375x249x499 mm
 - HRŮBKA 300 mm, ROZMER 300x249x499 mm
- AKUSTICKÉ MURIVO - TVÁRNICE SILKA MUROVANÉ NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO
 - S20-2000, ROZMER 250x199x248 mm
 - S12-1600, ROZMER 100x249x333 mm
- NENOSNÉ MURIVO - YTONG KLASIK 125, ROZMER 125x249x499 mm, MUROVANÉ NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO (IZALOŽENIE 1. RADU NA TEPELNOIZOLAČNÚ ZAKLADACIU (MALTU))
- STÍPOVÁ BETÓNOVÁ TVÁRNICA 300x300x250 mm
- IZOLAČNÉ DOSKY Z KAM. VLNY - ISOVER TF PROFÍ, HR. 100 mm LEPENÁ A KOTVENÉ K PODKLADU

POZNÁMKY:

- ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE (VENCE, PREKLADY) ZATEPLÍ Z EXTERIÉROVEJ STRANY DOSKAMI STYRODUR 2800C (VLOŽÍ DO DEBNENIA)
- CEMENTOVÉ POTERY V PODLAHÁCH ODDILATOVAŤ OD MURIVA PÁSKOM EPS HR.10 mm
- PARAPETY A OSTENIA OKIEN V KÚPEĽNI OBLOŽÍ KERAMICKÝM OBKLADOM
- NA NÁROŽIACH STIEN APLIKOVAŤ PODMIETKOVÉ LIŠTY, NA UKONČENIA A NÁROŽIA KERAMICKÝCH OBKLADOV POUŽÍŤ PVC NÁROŽNÉ RESP. UKONČOVACIE PROFILY
- VŠETKY VNÚORNÉ STENY A STROPY OMAĽOVAŤ 2x BIELYM OTERUVZDORNÝM NÁTEROM
- SVETLÁ VÝŠKA PRIESTOROV JE UVEDENÁ PO SPODNÚ HRANU STROPNEJ KONŠTRUKCIE
- VYÚSTENIE ODSÁVAČA KUCHYŇSKÝCH PÁR DO FASÁDY (IDRÁŽKA V MURIVE A PRESTUP OBV. KONŠTRUKCIOU)
- PRED OSADENÍM OKIEN A DVERÍ OVERÍŤ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV
- PRI REALIZÁCIÍ REŠEPTOVAŤ PROJEKT STATIKY
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIÍ KONTAKTOVAŤ ZODP. PROJEKTANTA!
- PRESTUPY V KONŠTRUKCIÁCH VYHOTOVIŤ PODĽA P.D. JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ - PRESNÚ POLOHU STÚPAČIEK, PRIERAZOV A JEDNOTLIVÝCH ZARIAĐOVACÍCH PREDMETOV URČÍŤ PRIAMO NA STAVBE PODĽA POTREBY (PODĽA POKYNOV INVEŠTORA!)
- PRI REALIZÁCIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ MONTÁŽNE A TECHNOLOGICKÉ POKYNY PRÍSLUŠNÝCH VÝROBCOV STAVEBNÝCH PRVKOV A KONŠTRUKCIÍ UVEDENÝCH V TEJTO DOKUMENTÁCIÍ
- VŠETKY ROZMERY STAVEBNÝCH PRÁČ KONTROLOVAŤ NA MIESTE STAVBY!
- VŠETKY STAVEBNÉ ROZMERY SÚ KÓTOVANÉ AKO ROZMERY HRUBEJ STAVBY (BEZ HYDROIZOLÁCIÍ, OMIETOK A POD.)

PROJEKT NIE JE SKOORDINOVANÝ S PROFESIAMI

RD č. 2 a 4 - zmena stavby pred dokončením

zodpovedný projektant dielu: ING.ARCH. RÓBERT ŠARADÍN	vypracoval: ING. MARTINA ILLÉŠOVÁ	hlavný projektant akcie: ING.ARCH. RÓBERT ŠARADÍN	proart PROJART spol. s r.o. Centrum 28/33 01701 Považská Bystrica tel: +421/42/4323315 www.projart.sk
investor: RMBAU s.r.o., NÁM. A. HLINKU 26/31, 01701 PÓV. BYSTRICA	stupeň PD: PS	názov: BANKA, okr. Piešťany 5 ROD. DOMOV - NOVOSTAVBA	dátum: 09/2021
objekt: RODINNÝ DOM č. 2 a 4 k.ú. Banka p.č. KN-C 1181/106, 1181/198	zák.číslo: 2029/21	obsah: PÔDORYS 2.NP	č.výkresu: č.revízie č.kópie
mierka: 1:50	diel: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	3	15.11.2021

PÔDORYS 2.NP M1:50

