



**Legenda miestností**

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STIEN	ÚPRAVA STROPU
3.01	CHODBA	7.360	protišmyková ker. dlažba	vápenocementová omietka	váp.cem.omietka
3.02	PREDSIEN'	4.660	keramická dlažba	vápenocementová omietka	váp.cem.omietka
3.03	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ + WC	6.560	keramická dlažba	vápenocementová omietka, ker. obklad v=SV	váp.cem.omietka
3.04	OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA	49.930	laminátová podlaha	vápenocementová omietka, ker. obklad za kuch. linkou	váp.cem.omietka
3.05	CHODBA	4.050	laminátová podlaha	vápenocementová omietka	váp.cem.omietka
3.06	ŠATNÍK	4.590	laminátová podlaha	vápenocementová omietka	váp.cem.omietka
3.07	KÚPEĽNA	7.540	laminátová podlaha	vápenocementová omietka, ker. obklad v=SV	váp.cem.omietka
3.08	SPÁĽŇA	13.030	laminátová podlaha	vápenocementová omietka	váp.cem.omietka
3.09	IZBA	8.880	laminátová podlaha	vápenocementová omietka	váp.cem.omietka
3.10	IZBA	12.870	laminátová podlaha	vápenocementová omietka	váp.cem.omietka
3.11	TERASA	22.470	ker. mrazuvzdorná dlažba	-	-
PLOCHA SPOLU		141.940	M <sup>2</sup>		

**LEGENDA MATERIÁLOV**

- NOSNÉ MURIVO - TVÁRNICE YTONG UNIVERZAL P3-450, HRUBKA 375 mm, ROZMER 375x249x599 mm, MUROVANÉ NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO
  - HRUBKA 375 mm, ROZMER 375x249x499 mm
  - HRUBKA 300 mm, ROZMER 300x249x499 mm
- NOSNÉ MURIVO - YTONG STANDARD P2-400, HRUBKA 375 mm, ROZMER 375x249x599 mm MUROVANÉ NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO
- AKUSTICKÉ MURIVO - TVÁRNICE SILKA MUROVANÉ NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO
  - S20-2000, ROZMER 250x199x248 mm
  - S12-1600, ROZMER 100x249x333 mm
- NENOSNÉ MURIVO - YTONG KLASIK 125, ROZMER 125x249x499 mm, MUROVANÉ NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO (IZALOŽENIE 1. RADU NA TEPELNOIZOLAČNÚ ZAKLADACIU (MALTU))
- STÍPOVÁ BETÓNOVÁ TVÁRNICA 300x300x250 mm
- IZOLAČNÉ DOSKY Z KAM. VLNY - ISOVER TF PROFÍ, HR. 100 mm LEPENÁ A KOTVENÁ K PODKLADU

**POZNÁMKY:**

- ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE (VENCE, PREKLADY) ZATEPLIŤ Z EXTERIÉROVEJ STRANY DOSKAMI STYROPUR 2800C (VLOŽIŤ DO DEBNENIA)
  - CEMENTOVÉ POTERY V PODLAHÁCH ODDIATAVAŤ OD MURIVA PÁSKOM EPS HR.10 mm
  - PARAPETY A OSTENIA OKIEN V KÚPEĽNI OBLOŽIŤ KERAMICKÝM OBKLADOM
  - NA NÁROŽIACH STIEN APLIKOVAŤ PODMIETKOVÉ LIŠTY, NA UKONČENIA A NÁROŽIA KERAMICKÝCH OBKLADOV POUŽIŤ PVC NÁROŽNÉ RESP. UKONČOVACIE PROFILY
  - VŠETKY VNÚTORNÉ STENY A STROPY OMAĽOVAŤ 2x BIELYM OTERUVZDORNÝM NÁTEROM
  - SVETLÁ VÝŠKA PRIESTOROV JE UVEDENÁ PO SPODNÚ HRANU STROPNEJ KONŠTRUKCIE
  - VYÚSTENIE ODSÁVAČA KUCHYŇSKÝCH PÁR DO FASÁDY (DRAŽKA V MURIVE A PRESTUP OBV. KONŠTRUKCIOU)
  - PRED OSADENÍM OKIEN A DVERÍ OVEŘIŤ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV
  - PRESNÚ POLOHU VÝLEZU NA STRECHU URČIŤ PRIAMO NA STAVBE!
  - PRI REALIZÁCIÍ REŠEPTOVAŤ PROJEKT STATIKY
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIÍ KONTAKTOVAŤ ZODP. PROJEKTANTA!  
 • PRESTUPY V KONŠTRUKCIÁCH VYHOTOVIŤ PODĽA P.D. JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ - PRESNÚ POLOHU STÚPAČIEK, PRIERAZOV A JEDNOTLIVÝCH ZARIAĐOVAČÍCH PREDMETOV URČIŤ PRIAMO NA STAVBE PODĽA POTREBY (POĽA POKYNOV INVESTORA!)  
 • PRI REALIZÁCIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ MONTÁŽNE A TECHNOLOGICKÉ POKYNY PRÍSLUŠNÝCH VÝROBCOV STAVEBNÝCH PRVKOV A KONŠTRUKCIÍ UVEDENÝCH V TECTO DOKUMENTÁCIÍ  
 • VŠETKY ROZMERY STAVEBNÝCH PRÁČ KONTROLOVAŤ NA MIESTE STAVBY!  
 • VŠETKY STAVEBNÉ ROZMERY SÚ KOTOVANÉ AKO ROZMERY HRUBEJ STAVBY (BEZ HYDROIZOLÁCIÍ, OMIETOK A POD.)

PROJEKT NIJE JE SKOORDINOVANÝ S PROFESIAM!

**RD č. 2 a 4 - zmena stavby pred dokončením**

zodpovedný projektant dielu: ING.ARCH.ROBERT ŠARADIN	vypracoval: ING. MARTINA ILLÉŠOVÁ	hlavný projektant akcie: ING.ARCH.ROBERT ŠARADIN	PROart	PROJART spol. s r.o. Centrum 28/33 01701 Považská Bystrica tel: +421/42/4323315 www.projart.sk
investor: RMBAU s.r.o., NÁM. A. HLINKU 26/31, 01701 POV. BYSTRICA			stupeň PD:	PS
názov: BANKA, okr. Piešťany 5 ROD. DOMOV - NOVOSTAVBA			dátum:	09/2021
objekt: RODINNÝ DOM č. 2 a 4			zák.číslo:	2029/21
k.ú. Banka p.č. KN-C 1181/106, 1181/198			č.výkresu:	č.revízie
obsah: PÔDORYS 3.NP			4	15.11.2021
mierka: 1:50	diel: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE			

PÔDORYS 3.NP M1:50