



PÔDORYS 1.NP M1:50

Legenda miestností

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STIEN	ÚPRAVA STROPU
1.01	VSTUP. CHODBA	17.190	protišmyková ker. dlažba	vápenocementová omietka	váp.cem.omietka
1.02	SCHODISKO	10.500	protišmyková ker. dlažba	vápenocementová omietka	váp.cem.omietka
1.03	PREDIEŇ	4.660	keramická dlažba	vápenocementová omietka	váp.cem.omietka
1.04	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ + WC	6.560	keramická dlažba	vápenocementová omietka, ker. obklad v=SV	váp.cem.omietka
1.05	OBYVACIA IZBA + KUCHYŇA	49.930	laminátová podlaha	vápenocementová omietka, ker. obklad za kuch. linkou	váp.cem.omietka
1.06	CHODBA	4.050	laminátová podlaha	vápenocementová omietka	váp.cem.omietka
1.07	ŠATNÍK	4.590	laminátová podlaha	vápenocementová omietka	váp.cem.omietka
1.08	KÚPEĽŇA	7.540	laminátová podlaha	vápenocementová omietka, ker. obklad v=SV	váp.cem.omietka
1.09	SPÁĽŇA	13.030	laminátová podlaha	vápenocementová omietka	váp.cem.omietka
1.10	IZBA	8.880	laminátová podlaha	vápenocementová omietka	váp.cem.omietka
1.11	IZBA	12.870	laminátová podlaha	vápenocementová omietka	váp.cem.omietka
1.12	TERASA	22.470	ker. mrazuvzdorná dlažba	-	-
PLOCHA SPOLU		162.270	M ²		

LEGENDA MATERIÁLOV

- NOSNÉ MURIVO - TVÁRNICE YTONG UNIVERZAL P3-450, HRúbKA 375 mm, ROZMER 375x124x599 mm, MUROVANÉ NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO (1. RAD MURIVA: ZAKLADACIE TVÁRNICE YTONG START 375, ROZMER 375x124x599 mm, ZALOŽENIE NA TEPELNOIZOLAČNÚ ZAKLADACIU MALTU)
- NOSNÉ MURIVO - YTONG STATIK P4-550 MUROVANÉ NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO (ZALOŽENIE 1. RADU NA TEPELNOIZOLAČNÚ ZAKLADACIU MALTU)
 - HRúbKA 375 mm, ROZMER 375x249x499 mm
 - HRúbKA 300 mm, ROZMER 300x249x499 mm
- AKUSTICKÉ MURIVO - TVÁRNICE SILKA MUROVANÉ NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO (ZALOŽENIE 1. RADU NA TEPELNOIZOLAČNÚ ZAKLADACIU MALTU)
 - S20-2000, ROZMER 250x199x248 mm
 - S12-1600, ROZMER 100x249x333 mm
- NENOSNÉ MURIVO - YTONG KLASIK 125, ROZMER 125x249x499 mm, MUROVANÉ NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO (ZALOŽENIE 1. RADU NA TEPELNOIZOLAČNÚ ZAKLADACIU MALTU)
- STĽOVÁ BETÓNOVÁ TVÁNICA 300x300x250 mm
- IZOLAČNÉ DOSKY Z KAM. VLNY - ISOVER TF PROFI, HR. 100 mm LEPENÁ A KOTVENÉ K PODKLADU

POZNÁMKY:

- ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE (IVENCE, PREKLADY) ZATEPLIŤ Z EXTERIÉROVEJ STRANY DOSKAMI STYROPUR 2800C (VLOŽIŤ DO DEBNENIA)
- CEMENTOVÉ POTERY V PODLAHÁCH ODDILATOVAŤ OD MURIVA PÁSIKOM EPS HR.10 mm
- PARAPETY A OSTENIA OKIEN V KÚPEĽNI OBLOŽIŤ KERAMICKÝM OBLKADOM
- NA NÁROŽIACH STIEN APLIKOVAŤ PODOMIETKOVÉ LIŠTY, NA UKONČENIA A NÁROŽIA KERAMICKÝCH OBLKADOV POUŽIŤ PVC NÁROŽNÉ RESP. UKONČOVACIE PROFILY
- VŠETKY VNÚTORNÉ STENY A STROPY OMALOVAŤ 2x BIELYM OTERUVZDORNÝM NÁTEROM
- SVE TLÁ VÝŠKA PRIESTOROV JE UVEDENÁ PO SPODNÚ HRANU STROPNEJ KONŠTRUKCIE
- VYÚSTENIE ODSÁVAČA KUCHYŇSKÝCH PÁR DO FASÁDY (DRÁŽKA V MURIVE A PRESTUP OBV. KONŠTRUKCIE)
- PRED OSADENÍM OKIEN A DVERÍ OVE RIŤ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV
- PO OBVODE DOMU VYHOTOVÍŤ ODKVAPOVÝ PÁS Z ŤAŽENÉHO KAMENIVA F30-64 OHRANIČENÉHO PARKOVÝM OBRUBNÍKOM
- KONŠTRUKCIA TERASY A EXT. SCHODÍK JE NAVRHNUTÁ ZO ZÁMK. DLAŽBY UKLADANEJ DO ŠTRKOVÉHO LÔŽKA UKONČENÁ PROSTREDNÍCTVOM PALISÁD OSADENÝCH DO BET. LÔŽKA
- PRI REALIZÁCIÍ REŠEPTOVAŤ PROJEKT STATIKY
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIÍ KONTAKTOVAŤ ZO DP. PROJEKTANTA!
- PRESTUPY V KONŠTRUKCIÁCH VYHOTOVÍŤ PODĽA P.D. JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ - PRESNÚ POLOHU STÚPAČIEK, PRIERAZOV A JEDNOTLIVÝCH ZARIAĐOVACÍCH PREDMETOV URČIŤ PRIAMO NA STAVBE PODĽA POTREBY (PODĽA POKYNOV INVEŠTORA!)
- PRI REALIZÁCIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ MONTÁŽNE A TECHNOLOGICKÉ POKYNY PRÍSLUŠNÝCH VÝROBCOV STAVEBNÝCH PRVKOV A KONŠTRUKCIÍ UVEDENÝCH V TEJTO DOKUMENTÁCIÍ
- VŠETKY ROZMERY STAVEBNÝCH PRÁČ KONTROLOVAŤ NA MIESTE STAVBY!
- VŠETKY STAVEBNÉ ROZMERY SÚ KÓTOVANÉ AKO ROZMERY HRUBEJ STAVBY (BEZ HYDROIZOLÁCIÍ, OMIETOK A POD.)

PROJEKT NIE JE SKOORDINOVANÝ S PROFESIAM!

RD č. 2 a 4 - zmena stavby pred dokončením

zodpovedný projektant dielu: ING.ARCH. RÓBERT ŠARADIN	vypracoval: ING. MARTINA ILLÉŠOVÁ	hlavný projektant akcie: ING.ARCH. RÓBERT ŠARADIN	PROart PROJEKTANT	PROJART spol. s r.o. Centrum 28/33 01701 Považská Bystrica tel: +421/42/4323315 www.projart.sk
investor: RMBAU s.r.o., NÁM. A. HLINKU 26/31, 01701 PŮV. BYSTRICA	stupeň PD: PS	názov: BANKA, okr. Piešťany 5 ROD. DOMOV - NOVOSTAVBA	dátum: 09/2021	zák. číslo: 2029/21
objekt: RODINNÝ DOM č. 2 a 4 k.ú. Banka p.č. KN-C 1181/106, 1181/198	č.výkresu: 2	obsah: PÔDORYS 1.NP	č.revízie: 15.11.2021	č.kópie
mierka: 1:50	diel: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE			

