



(S1) POUVRCHOVÁ ÚPRAVA dle účelu místnosti tl.10mm
 LITÁ ANHYDRITOVÁ PODLAHA tl.65mm
 TEPelná IZOLACE POLYSTYREN EPS 100Z tl.150mm
 HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PASŮ tl.5mm
 PODKLADNÍ BETON B15 + KARI SÍŤ S6-1000/100 tl.150mm
 HUTNĚNÝ STĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP tl.250mm
 ROSTLÝ TERÉN

(S2) POUVRCHOVÁ ÚPRAVA dle účelu místnosti tl.10mm
 LITÁ ANHYDRITOVÁ PODLAHA tl.65mm
 TEPelná IZOLACE POLYSTYREN EPS 100Z tl.50mm
 NOSNÁ KONSTRUKCE STROPŮ-PANELY SPIROLL tl.165mm
 STĚRKOVÁ OMÍTKA tl.5mm

(S3) STŘEŠNÍ ŠABLONY EUREKO DDS II
 LAŤ 30x50mm
 KONTRALAŤ
 PP folie WURTH Icyrene
 FOUKANÁ IZOLACE Icyrene tl.200mm
 SDK ZÁKLOP RB Activ Air tl.12,5mm

Legenda hmot

- Tvárnice z autoklávaného pórobetonu YTONG
 Lambda YQ 450 PDK
 rozměr 499 x 249 x 450 mm na zdíci maltu
- Izolační pěna ICYNENE
- Podkladní beton C16/20 + kari síť 6/150/150
- Hutněný stěrko-pískový podsyp
- Prostý beton C 12/15

665,52 m.n.m. Balísko systému

