




Výpis Klempířských výrobků

Pol.	Schema	Popis	Jedn.	Množství
K/1		Oplechování atiky složené ze dvou dílů, svrchní a boční, svrchní RŠ = 300 mm, boční RŠ = 340 mm	m	11,00
K/2		Nástřešení okapní žlab pro připojení na hladkou plechovou krytinu včetně všech doplňků (háků, kotlíku a pod.) RŠ = 660 mm, DN 180mm	m	15,60
K/3		Odpadní roura okapového žlabu vč. všech doplňků (zděře a pod.) RŠ = 500 mm, DN 150mm	m	38,50
K/4		Podokapní žlab půlkruhový včetně všech doplňků (háků, kotlíku a pod.) RŠ = 660 mm, DN 180mm	m	11,00
K/5		Závětrná lišta pro napojení na živičnou kritinu RŠ = 370mm	m	10,00
K/6		Lemovací lišta zdi pro napojení na živičnou kritinu RŠ = 360mm	m	28,50
K/7		Zastřešení světlíku polykarbonátovými deskami na ocelové konstrukci včetně oplechování na okolní konstrukce, vnitřní rozměr světlíku 1410x1900mm	ks	1
K/8		Oplechování komína v ploché střeše, napojení na živičnou krytinu. Rozměr komína 480x480mm	ks	1
K/9		Oplechování komína v ploché střeše, napojení na živičnou krytinu. Rozměr komína 800x500mm	ks	1
K/10		Oplechování komína v ploché střeše, napojení na živičnou krytinu. Rozměr komína 880x500mm	ks	1
K/11		Oplechování komína v ploché střeše, napojení na živičnou krytinu. Rozměr komína 1550x520mm	ks	1
K/12		Střešní výlez plastový s manžetou pro napojení na živičnou krytinu. Rozměr 600x600mm	ks	1

Pozn. : Veškeré klempířské práce budou provedeny z titanzinkového plechu o tl. = 0,65 mm - dle ČSN 73 36 10
Klempířské práce stavební.

Výpis Klempířských výrobků

Pol.	Schema	Popis	Jedn.	Množství
K/13		Oplechování parapetů oken, RŠ = 360 mm	m	18,50
K/14		Oplechování parapetů oken, RŠ = 360 mm	m	6,50
K/15		Oplechování římsy, RŠ = 360 mm	m	26,50
K/16		Plastová větrací mřížka se samočinnou žaluzií, rozměr 300x300mm	ks	1
				

Pozn. : Veškeré klempířské práce budou provedeny z titanzinkového plechu o tl. = 0,65 mm - dle ČSN 73 36 10
Klempířské práce stavební.