



zahradní domek
4500
3000
3.56
2600

KABEL CYKY-J 5x2,5
délka: 28,8 m

udržovat technologické postupy dodavatele
výrobku a související Normy
(referenční výrobce: Wavin)

KABEL CYKY-J 5x2,5 + 3x1,5
délka: 16,3 m

DRENAŽ + VSAK

KABEL CYKY-J 5x2,5
délka: 13,5 m; (REZERVA)

KLIMATIZAČNÍ
JEDNOTKA

NOVÁ OPĚRNÁ ZÍDKA

pochodzí chodníček - terasová prkna (pororost); 2,8 m²
volný přechod v úrovni od parkovacích stání ke vstupu
(po něm okapový chodníček - kačírek 4/8) **STĚRK**

betonová zámková dlažba tl. 80 mm, betonový silniční obrubník
skladbu podloží realizovat dle specifikací dodavatele
dlažby - pojezdová plocha pro vozidla do 3,5 t

DESTŮVÁ
VODA - EXTERNE

6979/123

KG 125; 12,1m

okapový chodníček
kačírek praný frakce 4/8
betonový zahradní obrubník

STĚRK

NOVOSTAVBA RD
±0.000 = 234,10 m.n.m.

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ
KOMUNIKACE

KABEL CYKY-J 5x1,5
délka: 7,8 m

KABEL CYKY-J 5x1,5
délka: 11,5 m

**SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ
VYVÝŠEN OPROTI STÁVAJÍCÍ
KOMUNIKACE +0,020 m**

pojezdový liniový žlábk s litinovým roštem délka: 6 m
polymerbeton a mříž s protiskluzovou úpravou
dešťové vody budou vsakovány do trativodu
(referenční výrobek: ACO EuroSelf)

**NAVÝŠENÍ ZDI 0
1-2 ŠARŽ**

vsakovací dren zpevněné plochy
perforované potrubí v geotextilii
ve štěrkovém loži; délka: 5 m

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

zídka ze ztraceného bednění, +0,225
(pod chodníčkem u vstupu v šířce 1m snížena)

PE 32/3,0; 9,3m

NN, CYKY-J3 4x10 + 3x1,5
délka: 18,8 m

KGEM 160; 12,4m

VŠ plastová s pochůzným plastovým
poklopem třídy A15
osazena vodoměrná sestava

plastová kanalizační revizní šachta
Ø600mm s pochůzným plastovým
poklopem třídy A15
(referenční výrobek: Wavin Ekoplastik)

NOVÉ OPLOCENÍ v. 1,8 m

6979/124

7091/