



SOUHRN ÚPRAV

- 1

BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA VČ.VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO PARAPETU, DOZDÍVKA OKNA, YTONG P2–500, TL.300MM ZAJISTÍ INVESTOR
- 2

STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD V ÚROVNI TERÉNU ZACHOVAT
- 3

STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD V ÚROVNI TERÉNU ZACHOVAT
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KOVOVÉHO A DRÁTĚNÉHO PŘÍSTŘEŠKU NA KOLA 3,2x2,8M, VÝŠKA 2,5M, DŘEV.STŘECHA DEMONTÁŽ ZAJISTÍ INVESTOR
- 4

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE DN600, NAPOJENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- 5

STÁVAJÍCÍ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 120x250, 100MM NAD TERÉN, PODÉL OBRUBNÍKU JE JEDNOŘÁDEK ZE ŽULOVÉ KOSTKY
- 6

SKRYTÍ STÁVAJÍCÍ ORNICE 0,20M, SKRYTÍ PODKL.VRSTEV 0,25M
BETONOVÁ DESKA C25/30 TL.150MM S VÝZTUŽÍ KARI SÍTÍ 150/8x150/8, PODLAHA VÝŠKOVĚ NAVÁŽE NA STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY A NA STÁVAJÍCÍ ŠACHTU, ZHUTNĚNÝ PODSYP Z KAMENIVA 8/64 TL.250MM
- 7

STÁVAJÍCÍ ASFALTOBETONOVÝ POVRCH, VOZOVKA
- 8

SHRNOVACÍ LAMELY, STĚNA NAD LAMELAMI TRAPÉZOVÝ PLECH
- 9

OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU NATŘENÉ ZÁKLADNÍ BARVOU A 2x KRYCÍ NÁTĚR ODSŤÍN POŽÁRNÍ ČERVEŇ
- 10

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD
- 11

BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ASF.PLOCHY, NOVÁ ÚPRAVA
- 12

BETONOVÁ DESKA C25/30 TL.150MM S VÝZTUŽÍ KARI SÍTÍ 150/8x150/8
ZHUTNĚNÝ PODSYP Z KAMENIVA 8/64 TL.250MM
- 13

NOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK ABO 120x250, 100MM NAD PLOCHU, PODÉL OBRUBNÍKU PROVÉST JEDNOŘÁDEK ZE ŽULOVÉ KOSTKY
- 13

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA VODY, POKUD BUDE ZASTIŽENA, VLOŽIT DO BETONOVÉHO ŽLABU

- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- +—

NAPOJENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- ~—

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA VODY

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ PROJEKT

ZODP.PROJEKTANT:		PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	PROJEKTY STATIKA s.r.o.	
Ing.Radek Michalák		Ing.Radek Michalák	Jana Michaláková	Pionýrů 839, 738 01 Frýdek Místek	
				tel: 595 171 572, 732 914 474	
STAVEBNÍK:		Mirel Vratimov a.s., Mourová 114/7, 739 32 Vratimov			
MÍSTO:		Vratimov, kraj Moravskoslezský			
AKCE:		FORMÁT			
PŘÍSTŘEŠEK NA PARC.Č.1224/2 V AREÁLU MIREL VRATIMOV		DATUM			
		STUPEŇ			
		ZAKÁZKOVÉ číslo			
VÝKRES:		MĚŘÍTKO		č.výkr.	
PŮDORYS 1.NP, NOVÝ STAV		1:100		D.1.1.02	