



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1. NP				
OZN.	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	ÚPRAVA POVRCHŮ	
			PODLAHA	STĚNA
1.01	ZADVEŘI	4,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK STĚNA
1.02	PRACOVNA	9,16	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	SDK STĚNA
1.03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK STĚNA + KERAM. OBKL.
1.04	HALA SE SCHODIŠTĚM	9,54	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	SDK STĚNA
1.05	OBÝVAČI POKOJ S KK	37,16	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	SDK STĚNA
1.06	KOMORA	3,60	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	SDK STĚNA
1.07	KOUPELNA	4,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK STĚNA + KERAM. OBKL.
PLOCHA 1. NP CELKEM			73,5 m <sup>2</sup>	
1.08	TERASA	22,5	MODRIN	

VÝPIS OTVORŮ 1. NP				
Č.	POPIS	ŠÍŘKA/VÝŠKA	KS	POZN.
1	VSTUPNÍ DVEŘE	1000/2100 P	1	PLASTOVÉ
2	DVEŘE VENKOVNÍ TERASOVÉ OTEVÍRANÉ	1500/2100	1	PLASTOVÉ
3	OKNO JEDNOKRIDLÉ SKLOPNÉ, OTEVÍRANÉ	600/700	2	PLASTOVÉ
4	DVEŘE VENKOVNÍ TERASOVÉ OTEVÍRANÉ	2200/1200	1	PLASTOVÉ
5	OKNO DVOUKRIDLÉ, SKLOPNÉ, OTEVÍRANÉ	1500/1300	2	PLASTOVÉ
6	DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ	700/1970 L	1	ZÁRUBĚŇ OBLOŽKOVÁ
7	DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ	800/1970 P	1	ZÁRUBĚŇ OBLOŽKOVÁ
8	DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ	800/1970 P	2	ZÁRUBĚŇ OBLOŽKOVÁ
9	DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ	1000/1970 P	1	ZÁRUBĚŇ OBLOŽKOVÁ

#### LEGENDA MATERIÁLŮ

- Kce dřevostavby 100/160 mm á 625 mm, tepelná izolace ORSIK 160 mm mezi hranoly + kontaktní zateplení EPS 70F tl. 100 mm
- celková tl. včetně OSB+SDK 320 mm
- Kce dřevostavby – vnitřní stěna tl. 150 mm

Výkres č.	2	Název výkresu	PŮDORYS 1. NP		
Měřítko	1:100	Stavba	Novostavba RD v Dobřanech, p.p.č.711/37		
Stupeň	ÚS+OHL	Kraj	Plzeňský		
K.ú.	Dobřány	Místo stavby	Dobřány, p.p.č.711/37		
Stavební úřad	Dobřány	Investor	Milada Soukupová, Spojovací 581, Dobřány, 334 41		
Kreslil	Ing. Wollráb	Vypracoval	Ing. Wollráb	Odp. projektant	Ing. Dobrý
				Datum provedení	květen 2018
				Paré č.	