





R02	květen 2022	Na základě požadavků investora na změny upraven počet kusů položek 142c; doplněna položka 143 na str.6 .	Ing. Eiermannová
R01	březen 2022	Úprava počtu kusů / otvírání položek 101,102,103,105 na základě požadavku investora na změnu členění / počet bytových jednotek v 5.,6.np - str.1,2. Doplnění položky 116, posuvně dveře do pouzdra, na základě požadavku investora - str.4	Ing. Eiermannová
ZNAČKA:	DATUM:	PŘEDMĚT REVIZE:	REVIZI PROVEDL:

REVIZE






Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

© Pelčák a partner, s.r.o., autor návrhu, projektu. Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený jsou majetkem autora, společnosti Pelčák a partner, s.r.o. Tento výkres nesmí být, vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen, používán a žádným jiným způsobem nerespektujícím ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. nebo dohodu stavebníka a autora poskytnut žádné třetí osobě.






AUTOR	VEDOUCÍ PROJEKTU	ZPRACOVAL	KONTROLA	PELČÁK A PARTNER ARCHITEKTI Pelčák a partner, s.r.o., Náměstí 28. října 17, Brno 602 00 CZ tel.:+420 545 215 138, www.pelcak.cz, info@pelcak.cz	
prof. Ing. arch. Petr Pelčák	Ing. Petr Uhrín	Ing. arch. Marián Kleiman	Ing. Petr Uhrín		
STAVEBNÍK M.S. Panorama a.s. Koliště 1912/13, 602 00 Brno					
NÁZEV ZAKÁZKY				ZAKÁZKA ČÍSLO	168
POLYFUNKČNÍ DŮM PALÁC TRNITÁ BRNO				DATUM	01/2022
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				MĚŘÍTKO	-
OBJEKT SO 2010 BUDOVA A1				PARÉ	
ČÁST - PROFESE D.1.1.2 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
DOKUMENT - VÝKRES				ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
VÝPIS VÝROBKŮ TRUHLÁŘSKÝCH				D.1.1.c.02/A1	R02

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		POČET KUSŮ										CELK.	
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP		STŘ.
101	 <p>světlý průchod 800/2100</p> <ul style="list-style-type: none"> - dveře dřevěné, vnitřní, jednokřídlé - dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou - včetně obložkové zárubně - kování: závěsy, vrchní kování dělené klika-klika, elox. hliník v odstínu nerez, typ odsouhlasí AD - kování musí umožnit otevření dveří bez použití nástrojů - bez prahu - p.ú.: CPL laminát (odstín dle výběru klienta) - 101 - dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou - 101* - dveřní křídlo prosklené hladké s polodrážkou 	101 PRAVÉ	-	4	6	5	5	5	6	7	1	-	-	39
		101 LEVÉ	-	2	4	3	4	4	3	3	2	-	-	25
		101* PRAVÉ	4	7	3	4	4	2	2	-	-	-	-	26
		101* LEVÉ	5	11	7	6	6	2	2	-	-	-	-	39
			<p>R01 - ZRUŠENO 19ks 101P* - PŘIDÁNY 2ks 101L* R01</p>											
102	 <p>světlý průchod 800/2100</p> <ul style="list-style-type: none"> - dveře dřevěné, vnitřní, jednokřídlé - dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou - včetně obložkové zárubně - kování: závěsy, vrchní kování dělené klika-klika, elox. hliník v odstínu nerez, typ odsouhlasí AD - kování musí umožnit otevření dveří bez použití nástrojů - bez prahu - s padací lištou - p.ú.: CPL laminát (odstín dle výběru klienta) - 102 - dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou - 102* - dveřní křídlo prosklené hladké s polodrážkou 	102 PRAVÉ	-	-	3	4	6	6	7	7	1	-	-	34
		102 LEVÉ	-	-	6	7	5	5	3	3	2	-	-	31
		102* PRAVÉ	-	-	-	4	4	4	4	-	-	-	-	20
		102* LEVÉ	-	-	-	4	4	4	3	3	-	-	-	18
			<p>R01 - ZMĚNA POČTU BYTOVÝCH JEDNOTEK V 5.NP,6.NP - ZRUŠENY 4ks 102L</p>											
103	 <p>světlý průchod 700/2100</p> <ul style="list-style-type: none"> - dveře dřevěné, vnitřní, jednokřídlé, do šatny/komory bez větrání VZT - dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou - včetně obložkové zárubně - kování: závěsy, vrchní kování dělené klika-klika, elox. hliník v odstínu nerez, typ odsouhlasí AD - provedení WC kombinace (kování musí umožnit otevření dveří bez použití nástrojů) - bez prahu - p.ú.: CPL laminát (odstín dle výběru klienta) - včetně hladké hliníkové eloxované větrací mřížky 400x80mm (např. Twin MVB), na dolní straně křídla na osu křídla, s.h. = 230mm, mřížka z obou stran osazená do roviny dveří 	PRAVÉ	-	5	12	12	12	12	7	7	3	-	-	70
		LEVÉ	-	8	15	15	15	15	15	1	-	-	99	
			<p>R01 - ZMĚNA POČTU BYTOVÝCH JEDNOTEK V 5.NP,6.NP - PŘIDÁNY 2ks 103L</p>											
104	 <p>světlý průchod 700/2100</p> <ul style="list-style-type: none"> - dveře dřevěné, vnitřní, jednokřídlé, do šatny/komory bez větrání VZT - dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou - včetně obložkové zárubně - kování: závěsy, vrchní kování dělené klika-klika, elox. hliník v odstínu nerez, typ odsouhlasí AD - kování musí umožnit otevření dveří bez použití nástrojů - bez prahu - p.ú.: CPL laminát (odstín dle výběru klienta) - včetně hladké hliníkové eloxované větrací mřížky 400x80mm (např. Twin MVB), na dolní straně křídla na osu křídla, s.h. = 230mm, mřížka z obou stran osazená do roviny dveří 	PRAVÉ	-	-	1	1	1	1	2	2	2	-	-	10
		LEVÉ	-	-	1	1	1	1	3	1	-	-	-	8







POZNÁMKA : SKUTEČNÉ ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE NUTNO URČIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ !

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ										STŘ.	CELK.
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP		
105	 <p>světlý průchod 1000/2100</p> <ul style="list-style-type: none"> - dveře vnitřní jednokřídlé, posuvné do pouzdra např. ECLISSE - dveřní křídlo prosklené, zasklené čirým, tepelně tvrzeným bezpečnostním sklem - včetně obkladu ostění - vrchní kování mušle pro posuvné dveře - typ kování je nutné odsouhlasit s klientem - kování musí umožnit otevření dveří bez použití nástrojů - bez prahu - včetně pojezdové kolejničky - p.ú.: CPL laminát (odstín dle výběru klienta) 	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
R01 - ZMĚNA POČTU BYTOVÝCH JEDNOTEK V 5.NP, 6.NP - ZRUŠENY 2ks 105													
106	 <p>světlý průchod 900/2100</p> <ul style="list-style-type: none"> - dveře vnitřní jednokřídlé, posuvné do pouzdra např. ECLISSE - dveřní křídlo prosklené, zasklené čirým, tepelně tvrzeným bezpečnostním sklem - včetně obkladu ostění - vrchní kování mušle pro posuvné dveře - typ kování je nutné odsouhlasit s klientem - kování musí umožnit otevření dveří bez použití nástrojů - bez prahu - včetně pojezdové kolejničky - p.ú.: CPL laminát (odstín dle výběru klienta) 	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3
107	 <p>světlý průchod 890/2100</p> <ul style="list-style-type: none"> - dveře vnitřní jednokřídlé, posuvné do pouzdra např. ECLISSE - dveřní křídlo prosklené, zasklené čirým, tepelně tvrzeným bezpečnostním sklem - včetně obkladu ostění - vrchní kování mušle pro posuvné dveře - typ kování je nutné odsouhlasit s klientem - kování musí umožnit otevření dveří bez použití nástrojů - bez prahu - včetně pojezdové kolejničky - p.ú.: CPL laminát (odstín dle výběru klienta) 	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
108	 <p>světlý průchod 1200/2100</p> <ul style="list-style-type: none"> - dveře vnitřní jednokřídlé, posuvné do pouzdra např. ECLISSE - dveřní křídlo prosklené, zasklené čirým, tepelně tvrzeným bezpečnostním sklem - včetně obkladu ostění - vrchní kování mušle pro posuvné dveře - typ kování je nutné odsouhlasit s klientem - kování musí umožnit otevření dveří bez použití nástrojů - bez prahu - včetně pojezdové kolejničky - p.ú.: CPL laminát (odstín dle výběru klienta) 	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
109	 <p>světlý průchod 800/2100</p> <ul style="list-style-type: none"> - vnitřní dveře jednokřídlé v komerci - křídlo plně hladké lakované s polodrážkou - včetně ocelové lisované zárubně pro montáž do hotového ostění, p.ú. zárubně: RAL 9006 - zámek s cylindrickou vložkou - vrchní kování, klika / klika, broušená nerezová ocel, typ odsouhlasí AD - včetně masivního dubového prahu - p.ú.: RAL 9003 (signální bílá); odstín bude upřesněn v rámci AD na základě reálných vzorků 	PRAVÉ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

POZNÁMKA : SKUTEČNÉ ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE NUTNO URČIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ !




POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		POČET KUSŮ										CELK.		
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP		STŘ.	
110	 <p>světlý průchod 700/2100</p> <ul style="list-style-type: none"> - vnitřní dveře jednokřídlé v komerci - křídlo plné hladké lakované s polodrážkou - včetně ocelové lisované zárubně pro montáž do hotového ostění, p.ú. zárubně: RAL 9006 - zámek s cylindrickou vložkou - vrchní kování, klika / klika, broušená nerezová ocel, typ odsouhlasí AD - včetně masivního dubového prahu - p.ú.: RAL 9003 (signální bílá); odstín bude upřesněn v rámci AD na základě reálných vzorků 	PRAVÉ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
111	 <p>světlý průchod 700/2100</p> <ul style="list-style-type: none"> - dveře dřevěné, vnitřní, jednokřídlé, do hygieny v kancelářských prostorech - dveřní křídlo plné hladké s polodrážkou - včetně obložkové zárubně - kování: závěsy, vrchní kování dělené klika-klika, elox. hliník v odstínu nerez, typ odsouhlasí AD - provedení WC kombinace (kování musí umožnit otevření dveří bez použití nástrojů) - bez prahu - p.ú.: CPL laminát (odstín dle výběru klienta) - včetně hladké hliníkové eloxované větrací mřížky 400x80mm (např. Twin MVB), na dolní straně křídla na osu křídla, s.h. = 230mm, mřížka z obou stran osazená do roviny dveří 	PRAVÉ	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
		LEVÉ	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	 <p>světlý průchod 800/2100 do zdi tl. 220</p> <ul style="list-style-type: none"> - dveře dřevěné, vnitřní, jednokřídlé - dveřní křídlo se zasklením, hladké s polodrážkou - včetně obložkové zárubně - kování: závěsy, vrchní kování dělené klika-klika, elox. hliník v odstínu nerez, typ odsouhlasí AD - kování musí umožnit otevření dveří bez použití nástrojů - bez prahu - p.ú.: CPL laminát (odstín dle výběru klienta) 	PRAVÉ	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
		LEVÉ	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
113	 <p>světlý průchod 900/2100</p> <ul style="list-style-type: none"> - vnitřní dveře jednokřídlé v administrativě - křídlo plné hladké lakované s polodrážkou - včetně ocelové lisované zárubně pro montáž do hotového ostění, p.ú. zárubně: RAL 9006 - bezpečnostní třída 3, vícebodový zámek s cylindrickou vložkou - vrchní kování, klika / koule, broušená nerezová ocel, typ odsouhlasí AD - bez prahu - s padací lištou - p.ú.: RAL 9003 (signální bílá); odstín bude upřesněn v rámci AD na základě reálných vzorků 	PRAVÉ	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		LEVÉ	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	 <p>světlý průchod 900/2100</p> <ul style="list-style-type: none"> - vnitřní dveře jednokřídlé v administrativě - křídlo plné hladké lakované s polodrážkou - včetně ocelové lisované zárubně pro montáž do hotového ostění, p.ú. zárubně: RAL 9006 - bezpečnostní třída 3, vícebodový zámek s cylindrickou vložkou - vrchní kování, klika / klika, broušená nerezová ocel, typ odsouhlasí AD - bez prahu - s padací lištou - p.ú.: RAL 9003 (signální bílá); odstín bude upřesněn v rámci AD na základě reálných vzorků 	LEVÉ	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5

POZNÁMKA : SKUTEČNÉ ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE NUTNO URČIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ !





POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ										STŘ.	CELK.		
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP				
115	 <p>světlý průchod 800/2100</p> <ul style="list-style-type: none"> - dveře dřevěné, vnitřní, jednokřídlé, do hygieny v kancelářských prostorech - dveřní křídlo plně hladké s polodrážkou - včetně obložkové zárubně - kování: závěsy, vrchní kování dělené klika-klika, elox. hliník v odstínu nerez, typ odsouhlasí AD - provedení WC kombinace (kování musí umožnit otevření dveří bez použití nástrojů) - bez prahu - p.ú.: CPL laminát (odstín dle výběru klienta) - včetně hladké hliníkové eloxované větrací mřížky 400x80mm (např. Twin MVB), na dolní straně křídla na osu křídla, s.h. = 230 mm, mřížka z obou stran osazená do roviny dveří 	LEVÉ	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
116	 <p>světlý průchod 800/2100</p> <ul style="list-style-type: none"> - dveře vnitřní jednokřídlé, posuvné do pouzdra např. ECLISSE - dveřní křídlo prosklené, zasklené čirým, tepelně tvrzeným bezpečnostním sklem - včetně obkladu ostění - vrchní kování mušle pro posuvné dveře - typ kování je nutné odsouhlasit s klientem - kování musí umožnit otevření dveří bez použití nástrojů - bez prahu - včetně pojezdové kolejnice - p.ú.: CPL laminát (odstín dle výběru klienta) 		-	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	21
128	ZRUŠENÉ														
129	<ul style="list-style-type: none"> - vnitřní parapet - laminovaná dřevotřísková deska - š= cca 160 - barva bílá matná - tloušťka parapetu 20mm - viz. detail č. 12 	129 - délka 1800mm	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
130	<ul style="list-style-type: none"> - vnitřní parapet - laminovaná dřevotřísková deska - š= cca 210 - barva bílá matná - tloušťka parapetu 20mm - viz. detail č. 12 	130a - ZRUŠENÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		130b - délka 900mm	-	-	3	3	4	4	4	4	-	-	-	22	
		130c - délka 1350mm	-	1	2	2	2	2	2	2	2	-	-	15	
		130d - délka 1400mm	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	8	
		130e - ZRUŠENÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		130f - délka 1800mm	-	-	2	2	2	2	3	3	-	-	-	14	
		130g - délka 1750mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	
		130h - délka 3150mm	-	-	5	5	5	5	5	5	6	-	-	36	
131	<ul style="list-style-type: none"> - vnitřní parapet - laminovaná dřevotřísková deska - š= cca 260 - barva bílá matná - tloušťka parapetu 20mm - viz. detail č. 12 	131a - délka 1800mm	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	4	
132	<ul style="list-style-type: none"> - vnitřní parapet - laminovaná dřevotřísková deska - š= cca 110 - barva bílá matná - tloušťka parapetu 20mm - viz. detail č. 12 	132a - délka 1800mm	-	-	-	8	8	8	-	-	-	-	-	24	

R01 - NOVÁ POLOŽKA, DOPLNĚNO NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU INVESTORA

POZNÁMKA : SKUTEČNÉ ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE NUTNO URČIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ !

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ											CELK.										
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	STR.											
133	POLOŽKA NAHRAZENA POLOŽKOU Č. 288																						
134	<ul style="list-style-type: none"> - obklad ostění sestavy poštovních schránek - deska CETRIS tl. 20 mm, masivní náklížky dub, dýha dub - lakováno transp. matným vodouředitelným lakem - tmavá lazura - kotveno lepením a vruty přes schránky  <p style="text-align: right;">134 - lxb - 4160x990mm</p>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
135	<ul style="list-style-type: none"> - terasový rošt na terasách ve 2.NP, 7.NP a 9.NP a balkónech do ulice ve 3-6.NP - rošt z modřínového dřeva s povrchovou úpravou olejem v šedostříbrném odstínu (např. Adler) - dřevěná nosná konstrukce roštu 60/40 z impregnovaného modřínového dřeva s nátěrem olejem v šedostříbrném odstínu (např. Adler) - všude uložený na systémové plastové rektifikační terče bodově podložené zbytky HI folie (viz výpis skladeb) - desky tloušťky 25 mm - odsouhlasí AD na základě fyzických vzorků 	-	250,44	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	156,30	-	61,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584,67
136	<ul style="list-style-type: none"> - dřevěné madlo - dub, 40 x 40 mm - ze spodní strany vyřezovaná drážka pro skrytý nosného ocelového prvku - transparentní matný lak + lazura - součástí zábradlí hlavního schodiště - viz položky č. 221-231, 285 	8,7	8,5	10,3	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,2	
137	<ul style="list-style-type: none"> - vnitřní parapet - laminovaná dřevotřísková deska - š= cca 354 - barva bílá matná, ostré čelní hrany - tloušťka parapetu 30mm - včetně ABS hran - ukončit bez přesahu, s negativní drážkou z hliníkového U profilu 12/12/2 - viz. detail č.14 																						
	137a - délka 1800mm	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
	137b - délka 900mm	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
138	<ul style="list-style-type: none"> - vnitřní parapet - laminovaná dřevotřísková deska - š= cca 304 - barva bílá matná, ostré čelní hrany - tloušťka parapetu 30mm - včetně ABS hran - ukončit bez přesahu, s negativní drážkou z hliníkového U profilu 12/12/2 - viz. detail č.14 																						
	138a - délka 1800mm	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	138b - délka 1680mm	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

POZNÁMKA : SKUTEČNÉ ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE NUTNO URČIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ !

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ										STŘ.	CELK.																																							
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP																																									
139	<ul style="list-style-type: none"> - vnitřní parapet - laminovaná dřevotřísková deska - š= cca 254 - barva bílá matná, ostré čelní hrany - tloušťka parapetu 30mm - včetně ABS hran - ukončit bez přesahu, s negativní drážkou z hliníkového U profilu 12/12/2 - viz. detail č.14 													139a - délka 1400mm	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3																										
140	<ul style="list-style-type: none"> - vnitřní parapet - laminovaná dřevotřísková deska - š= cca 334 - barva bílá matná, ostré čelní hrany - tloušťka parapetu 30mm - včetně ABS hran - ukončit bez přesahu, s negativní drážkou z hliníkového U profilu 12/12/2 - viz. detail č.14 													140a - délka 1800mm	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	140b - délka 1708mm	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1														
141	<ul style="list-style-type: none"> - vnitřní parapet - laminovaná dřevotřísková deska - š= cca 434 - barva bílá matná, ostré čelní hrany - tloušťka parapetu 30mm - včetně ABS hran - ukončit bez přesahu, s negativní drážkou z hliníkového U profilu 12/12/2 - viz. detail č.14 													141 - délka 1800mm	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1																											
142	<ul style="list-style-type: none"> - vnitřní schodišťový stupeň na terasu - laminovaná dřevotřísková deska - hloubka cca 285mm - výška cca 170mm alt= 195mm v 9.np - barva bílá matná - pohledová tloušťka hrany 30mm - včetně ABS hran <p>R02 - ZRUŠENA POLOŽKA 142c, 1ks NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU INVESTORA NA ZMĚNU TYPU OKNA; UPRAVENA VÝŠKA STUPNĚ v 9.np</p>													142a - délka 1800mm	-	-	-	-	-	-	17	-	2	-	-	19	142b - délka 1600mm	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	142c - délka 3000mm	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0
143	 <ul style="list-style-type: none"> - dveře vnitřní jednokřídlé, posuvné do bezobložkového pouzdra ECLISSE syntesis line - dveřní křídlo plné - světlý průchod 1015 x 2100 mm - vrchní kování mušle pro posuvné dveře - typ kování je nutné odsouhlasit s klientem - kování musí umožnit otevření dveří bez použití nástrojů - bez prahu - p.ú.: CPL laminát (odstín dle výběru klienta) <p>R02 - NOVÁ POLOŽKA, DOPLNĚNO NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU INVESTORA</p>														-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1																											

POZNÁMKA : SKUTEČNÉ ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE NUTNO URČIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ !