







POLOŽKA	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	POČET KUSŮ	
D.5 - D.13			<p>dveře vnitřní hladké plné, bezfalcové křídlo osazené do bezfalcové zárubně ocelová lisovaná zárubeň: se stínovou drážkou a těsněním osazená do lince s omítkou, barva RAL 7016 dveřní křídlo: bude vyrobeno z vysokotlacené lisované dřevotřískové desky s povrchovou úpravou vysokotlakého HPL laminátu, (návaznost na barevnost dvířek šaten), gravírované symboly dle grafické předlohy kování: dělené rozetové, broušená nerez, třída zatížení 4, zámek FAB, generální klíč - tři úrovně bez prahu, křídlo bude osazeno padací akustickou lištou, nerezová zarážka pozn.: před objednáním budou veškeré rozměry ověřeny na stavbě! pozn.: kování a závěsy budou dodané záléžově pro komerční účely min. tř. IV!</p>		
D.5		800/1970-PRAVÉ	<p>křídlo: plné kování: klika-klika zámek : mechanický; wc zámek zárubeň: SDK š. 150 mm příslušenství: hliníková eloxovaná dveřní mřížka 100x300 mm</p> <p>pozn.:</p>	1NP	1
				2NP	-
				celkem 1	
D.6		800/1970-LEVÉ	<p>křídlo: plné kování: klika-klika zámek : mechanický; vložka: cylindrická zárubeň: SDK š. 150 mm příslušenství:</p> <p>pozn.:</p>	1NP	1
				2NP	-
				celkem 1	
D.7		900/1970-PRAVÉ	<p>křídlo: plné kování: klika-klika zámek : mechanický; vložka: cylindrická zárubeň: SDK š. 150 mm příslušenství: samozavírač</p> <p>pozn.: požadovaná požární odolnost celku: EI30DP3C</p>	1NP	1
				2NP	-
				celkem 1	
D.8		900/1970-LEVÉ	<p>křídlo: plné kování: klika-klika zámek : mechanický; vložka: cylindrická zárubeň: zazdívací š. cca 375 mm příslušenství: samozavírač</p> <p>pozn.: požadovaná požární odolnost celku: EI30DP3C</p>	1NP	1
				2NP	-
				celkem 1	
D.9		800/1970-PRAVÉ	<p>křídlo: plné kování: klika-klika zámek : mechanický; vložka: cylindrická zárubeň: SDK š. 150 mm příslušenství:</p> <p>pozn.:</p>	1NP	1
				2NP	-
				celkem 1	
D.10		800/1970-PRAVÉ	<p>křídlo: plné kování: klika-klika zámek : mechanický; vložka: cylindrická zárubeň: SDK š. 150 mm příslušenství: samozavírač, hliníková eloxovaná mřížka 100x300 mm - do SDK nade dveřmi</p> <p>pozn.: požadovaná požární odolnost celku: EI30DP3C pozn.: požadovaná požární odolnost ventilační mřížky: EI30DP3C</p>	1NP	1
				2NP	-
				celkem 1	