

POLOŽKA	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	POČET KUSŮ	
D.1 ... D.4			<p>dveře vnitřní hladké plné, bezfalcové křídlo osazené do bezfalcové zárubně ocelová lisovaná zárubeň: se stínovou drážkou a těsněním osazená do lince s omítkou, barva RAL 7016</p> <p>dveřní křídlo: bude vyrobeno z vysokotlacené lisované dřevotřískové desky s povrchovou úpravou vysokotlakového HPL laminátu, barevnost a vzor bude odsouhlasen dle vzorníku, (návaznost na barevnost dvířek šaten), gravírované symboly dle grafické předlohy</p> <p>kování: dělené rozetové, broušená nerez, třída zatížení 4, zámek FAB, generální klíč - tři úrovně bez prahu, křídlo bude osazeno padací akustickou lištou, nerezová zarážka</p> <p>pozn.: před objednáním budou veškeré rozměry ověřeny na stavbě!</p> <p>pozn.: kování a závěsy budou dodané zátěžové pro komerční účely min. tř. IV!</p>		
D.1		800(1500)/2200/2800-PRAVÉ S NADSVĚTLÍKEM S BOČNÍM SVĚTLÍKEM	<p>křídlo: plné</p> <p>kování: klika-klika</p> <p>zámek : mechanický, vložka: cylindrická</p> <p>zárubeň: zazdivací š. 150 mm</p> <p>příslušenství: samozavírač</p> <p>pozn.: požadovaná požární odolnost celku: EI30DP3C Rw celého prvku minimálně 32dB</p>	1NP	2
				2NP	2
				celkem 4	
D.2		800(1500)/2200/2800-LEVÉ S NADSVĚTLÍKEM S BOČNÍM SVĚTLÍKEM	<p>křídlo: plné</p> <p>kování: klika-klika</p> <p>zámek : mechanický, vložka: cylindrická</p> <p>zárubeň: zazdivací š. 150 mm</p> <p>příslušenství: samozavírač</p> <p>pozn.: požadovaná požární odolnost celku: EI30DP3C Rw celého prvku minimálně 32dB</p>	1NP	-
				2NP	1
				celkem 1	
D.3		800/2200/2800-LEVÉ S NADSVĚTLÍKEM	<p>křídlo: plné</p> <p>kování: klika-klika</p> <p>zámek : mechanický, panikový; vložka: cylindrická</p> <p>zárubeň: zazdivací š. 150 mm</p> <p>příslušenství: hliníková eloxovaná dveřní mřížka 100x300 mm</p> <p>pozn.:</p>	1NP	2
				2NP	2
				celkem 4	
D.4		900/2200/2800-PRAVÉ S NADSVĚTLÍKEM	<p>křídlo: plné</p> <p>kování: klika-klika</p> <p>zámek : mechanický, vložka: cylindrická</p> <p>zárubeň: zazdivací š. cca 375 mm</p> <p>příslušenství: samozavírač</p> <p>pozn.: požadovaná požární odolnost celku: EI30DP3C</p>	1NP	-
				2NP	1
				celkem 1	