

POHLED A
1:1



POHLED B
1:1



1. VODOTESNOST SPOJU MUSI BYT ZARUCENA, ZKUSEBNI PRETLAK 6 baru PO DOBU 30s. NESMÍ BÝT ŽÁDNÝ ÚNIK NEBO ZVLHNUTÍ SPOJŮ. TEPLOTA VODY 50°C ± 10°C.
2. TELESO NATRENO TEPELNE ODOLNOU BARVOU RAL 9005.
3. VSECHNY ZAVITY CHRANIT PRED ZASTRIKANIM BARVOU.
4. SVAROVANO V OCHRANNE ATMOSFERE CO2

Item Number	Document Number	Title	Material	Quantity
1	EK08SB.N020-06-101	PLAST KOTL.TELESA	S235JRH	1
2	EK08SB.N020-06-012	Viko kotloveho telesa	11373	1
3	EK08SB.N020-06-013	Dno kotloveho telesa	11373	1
4	EK08SB.N020-06-004	TRUBKA KOTL.TELESA	11353.1	1
5	EK24SB.N030-06-007	NAKRUZEK TOPNE TYCE	11353	1
6	EK24SB.N030-06-015	Natrubek G1/2	11353	2
7	EK08SB.N020-06-005	Nastavec G3/4	11353	1
8	EK24SB.N030-06-017	NAKRUZEK G3/8	11353	1

			d	Presnost ISO 2768-mK	Material
			c	TOLEROVANI ISO 8015	Polotovar
			b	PROMITANI	Cista hm. 6,762 kg
			a		
Zmena		Datum	Index	Podpis	MORA TOP TOPNÁ TECHNIKA
Meritko 1:2	Pozn. A2	Navrhl	Unzeitig		Nazev KOTLOVE TELESO-SVARENEC
		Kreslil	Unzeitig		Typ
C. sezn.		Technol.			Cislo vykresu EK08SB.N020-06-820
C. sest.		Normal.			List 1
Novy v.		Schvalil			
Stary v.		Datum	24.3.2012		