



Legenda :

- RP ROZVODNICE PLASTOVÁ ZAPUŠTĚNÁ
- ⊕ DOMOVNÍ SPÍNAČ
- ← S STROPNÍ VÝVOD UKONČENÍ SVORKOVNICÍ A LUSTRHÁKEM
- ⊕ SP POHYBLIVÝ PŘÍVOD KE SPORÁKU 400V/16A
- ⊕ Z DOMOVNÍ ZÁSUVKA
- ⊕ Z DOMOVNÍ DVOJZÁSUVKA
- ⊕ STA ANTENNÍ ZÁSUVKA, KOAXIÁLNÍ KABEL KH21D
- ⊕ AP ZÁSUVKA K AUTOMATICKÉ PRAČCE
- ⊕ MN ZÁSUVKA K MYČCE NÁDOBÍ
- ⊕ PA HLAVNÍ OCHRANNÁ SVORKA, DOPLŇ. POSPOJOVÁNÍ
v místnosti provést zvýšenou ochranu pospojováním vodič CY 2,5 mm² zelenožlutý + svorky AB
- ⊕ VENTILÁTOR S DOBĚHEM
- ⊕ ZVONEK DOMOVNÍ, TLAČÍTKO ZVONKU
- DIGESTOŘ SE SVĚTLEM

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 NPE 50Hz 400V/230V,TN-C-S

- světelný obvod CYKY 3C, 5Cx1,5 mm², CYKYLs 3Cx1,5 mm²
- zásuvkový obvod CYKY 3Cx2,5 mm²
- slaboproudé rozvody
- třífázový obvod CYKY 5Cx2,5 mm²

VYPRACOVAL:	ING. JAN ZAORAL	Č. PARÉ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN ZAORAL	
INVESTOR:	IVAN MYKHALKIV	
MÍSTO STAVBY:	MALOVARSKÁ 461, VELVARY	
AKCE:	ÚVĚKŮP Á ÚÜĚYÄÜ	DATUM: 05/2021
		MĚŘÍTKO: 1:50
		STUPEŇ: OHLÁŠENÍ
OBSAH:	ELEKTROINSTALACE 2.NP	PŘÍLOHA: D.1.4.7