


**LEGENDA MATERIÁLU**

- PORFIX P2-400 tl. 375 mm
- PORFIX P2-440 tl. 250 mm
- PORFIX P2-500 tl. 100 mm
- PORFIX P2-500 tl. 50 mm

**POZNÁMKA:**

- OKAPOVÝ CHODNÍČEK - 150mm
- O - ODVĚTRÁVÁNÍ DIGESTOŘE
- K - VÝVOD KOMÍNU PODÉL FASÁDY NAD STŘECHU (NAPŘ. KOMÍN ICS 50 SCHIEDEL D180)
- U OKEN NA SEVER BUDOU INSTALOVANÉ ROLETY
- P - PRŮVLAK - I 200
- V - ODVĚTRÁVÁNÍ MÍSTNOSTI (Z DŮVODU VÝFUKOVÝCH PLYNŮ) BUDE POUŽIT NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR (NAPŘ. Classic CLC-N-01-200)



**TABULKA MÍSTNOSTÍ**

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	DRUH PODLAHY	STĚNY	STROP
01	CHODBA	5,13	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC ŠTUKOVÁ VNITŘNÍ OMÍTKA	SDK
02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC ŠTUKOVÁ VNITŘNÍ OMÍTKA	SDK
03	KUCHYŇ+ OB.POKOJ	35,38	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC ŠTUKOVÁ VNITŘNÍ OMÍTKA	SDK
04	CHODBA	4,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC ŠTUKOVÁ VNITŘNÍ OMÍTKA	SDK
05	POKOJ	12,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC ŠTUKOVÁ VNITŘNÍ OMÍTKA	SDK
06	POKOJ	14,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC ŠTUKOVÁ VNITŘNÍ OMÍTKA	SDK
07	POKOJ	16,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC ŠTUKOVÁ VNITŘNÍ OMÍTKA	SDK
08	KOUPELNA	8,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD AŽ KE STROPU	SDK
09	GARÁŽ	28,58	BETON	VC ŠTUKOVÁ VNITŘNÍ OMÍTKA	SDK
		<b>128,62m<sup>2</sup></b>			

±0,000 = 305,225 m n.m.

VYPRACOVAL ING. CIHLÁŘOVÁ	KRESLIL ING. CIHLÁŘOVÁ	KONTROLOVAL ING. TVRDEK		
INVESTOR: Čapek Petr			DRUH DOK.	DOS
STAVBA RODINNÝ DŮM NA PARC. Č. 373/8 V K.Ú. DUBÍ-BYSTŘICE A PARC. Č. 525/15 V K.Ú. DUBÍ-POZORKA			FORMÁT	A3
			DATUM	9/2020
			MĚŘÍTKO 1:75	D.1.1.04
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS 1.NP			ARCH. ČÍSLO CAD	ZMĚNA
			a	b
			d	e
			c	f