Legenda skladby podláh, strechy, balkónov a terás:

P1

LAMINÁTOVÉ PARKETY	7 MM
PENOVÁ PODLOŽKA	2 MM
CEMENTOVÝ POTER + KARIROHOŽ OKÁ 150/150MM	51 MM
PE FÓLIA	--
TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 100S Stabil	40MM
Ž.B. STROP	-- MM

P2

KERAMICKÁ DLAŽBA	8 MM
STAVEBNÉ LEPIDLO	3 MM
CEMENTOVÝ POTER + KARIROHOŽ OKÁ 150/150MM	49 MM
PE FÓLIA	--
TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 100S Stabil	40MM
Ž.B. STROP	-- MM

P3

LAMINÁTOVÉ PARKETY	7 MM
PENOVÁ PODLOŽKA	2 MM
CEMENTOVÝ POTER + KARIROHOŽ OKÁ 150/150MM	51 MM
PE FÓLIA	--
TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 100S Stabil	40MM
Ž.B. STROP	-- MM
MINERÁLNA VLNA (NOBASIL FKD) CELOPLOŠNE NALEPENÁ FASÁDNYM LEPIDLOM A PRIKOTVENÁ POMOCOU KOTIEV K PODKLADU	150 MM
ARMOVACIA SIEŤKA + FASÁDNE LEPIDLO	3 MM
TENKOVRSTVÁ OMIETKA	2 MM

P4

KERAMICKÁ DLAŽBA	8 MM
STAVEBNÉ LEPIDLO	3 MM
CEMENTOVÝ POTER + KARIROHOŽ OKÁ 150/150MM	49 MM
PE FÓLIA	--
TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 100S Stabil	40MM
Ž.B. STROP	-- MM
MINERÁLNA VLNA (NOBASIL FKD) CELOPLOŠNE NALEPENÁ FASÁDNYM LEPIDLOM A PRIKOTVENÁ POMOCOU KOTIEV K PODKLADU	150 MM
ARMOVACIA SIEŤKA + FASÁDNE LEPIDLO	3 MM
TENKOVRSTVÁ OMIETKA	2 MM

P5

KERAMICKÁ DLAŽBA	8 MM
STAVEBNÉ LEPIDLO	3 MM
POISTNÁ TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA	3 MM
CEMENTOVÝ POTER + KARIROHOŽ OKÁ 150/150MM	60 MM
NOPOVÁ FÓLIA DEKDREN G8	--
GEOTEXTÍLIA 300g/m2	--
mPVC FÓLIA NA PRITAŽENIE AKO HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA	1,5MM
GEOTEXTÍLIA 300g/m2	--
TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 150S Stabil	200 MM
PAROZÁBRANA ASF. PÁS, ASFALTOVÁ PENETRAČNÁ EMULZIA	4MM
CEMENTOVÝ POTER	20-60 MM
Ž.B. STROP	-- MM

P6

KERAMICKÁ DLAŽBA	8 MM
STAVEBNÉ LEPIDLO	3 MM
Ž.B. STROP	-- MM



P8

KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ	8 MM
STAVEBNÉ LEPIDLO	3 MM
TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA 2K + TESNIACE PÁSKY	--
CEMENTOVÝ POTER + KARIROHOŽ OKÁ 150/150MM	60-110 MM
NOPOVÁ FÓLIA DEKDREN G8	--
PE FÓLIA	--
TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 150S Stabil	100MM
Ž.B. BALKÓNOVÁ DOSKA	-- MM
KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM	50 MM

P9

BEZPRAŠNÝ NÁTER	-- MM
PANCIEROVÁ PODLAHA SO VSYPOM	MIN.100 MM
DILATOVANÁ PODLA ODPORÚČANIA VÝROBCU MATERIÁLU, ODVODNENÁ LÍNIOVÝM ŽLABOM	
TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA 2K + TESNIACE PÁSKY (IZOLÁCIA BETÓNU)	-- MM
ZÁKLADOVÁ DOSKA	-- MM
GEOTEXTÍLIA 500g/m2	--
mPVC ALKORPLAN 35 034	1,5 MM
GEOTEXTÍLIA 500g/m2	--
PODKLADNÝ BETÓN VYSTUŽENÝ KARISIEŤOU 150/150 ϕ 8mm	100 MM
ŠTRKOVÝ NÁSYP	150 MM

P10 EXTERIEROVÉ SCHODISKO

KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ [1]	8 MM
STAVEBNÉ LEPIDLO	3 MM
TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA 2K + TESNIACE PÁSKY	--

S1

mPVC FÓLIA S PES URČENÁ NA KOTVENIE	1,5 MM
GEOTEXTÍLIA 300g/m2	--
DEBNENIE Z DOSIEK	24 MM
VETRANÁ VZDUCHOVÁ VRSTVA	-- MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNYCH VLÁKIEN KNAUF CLASSIC ALEBO ISOVER DOMO POLOŽENÁ NA ZAVESENOM KOVOVOM ROŠTE	220MM
PAROZÁBRANA S AL FÓLIOU DEKFOL N AL	-- MM
DREVENÝ ROŠT NA VEDENIE INŠTALÁCIÍ	50 MM
SÁDROKARTÓNOVÝ PODHĽAD ZAVESENÝ	12,5 MM

F1

MVC OMIETKA	20 MM
KERAMICKÁ TVÁRNICA	290 MM
LEPIACA STIERKA NA BÁZE CEMENTU	20 MM
DOSKY Z MINERÁLNYCH VLÁKIEN	100 MM
LEPIACA A VÝSTUŽNÁ STIERKA NA BÁZE CEMENTU + VÝSTUŽNÁ MRIEŽKA + KOTVY	3MM
PODKLADNÝ PENETRAČNÝ NÁTER	-- MM
TENKOVRSTVÁ OMIETKA	2 MM

F2

MVC OMIETKA	20 MM
Ž.B. STENA	250 MM
LEPIACA STIERKA NA BÁZE CEMENTU	20 MM
DOSKY Z MINERÁLNYCH VLÁKIEN	150 MM
LEPIACA A VÝSTUŽNÁ STIERKA NA BÁZE CEMENTU + VÝSTUŽNÁ MRIEŽKA + KOTVY	3MM
PODKLADNÝ PENETRAČNÝ NÁTER	-- MM
TENKOVRSTVÁ OMIETKA	2 MM

F3

FASÁDNA FARBA	-- MM
PODKLADNÝ PENETRAČNÝ NÁTER	-- MM
LEPIACA A VÝSTUŽNÁ STIERKA NA BÁZE CEMENTU + VÝSTUŽNÁ MRIEŽKA + KOTVY	3MM
DOSKY Z MINERÁLNYCH VLÁKIEN	100 MM
LEPIACA STIERKA NA BÁZE CEMENTU	20 MM
KERAMICKÁ TVÁRNICA	290 MM
LEPIACA STIERKA NA BÁZE CEMENTU	20 MM
DOSKY Z MINERÁLNYCH VLÁKIEN	100 MM
LEPIACA A VÝSTUŽNÁ STIERKA NA BÁZE CEMENTU + VÝSTUŽNÁ MRIEŽKA + KOTVY	3MM
PODKLADNÝ PENETRAČNÝ NÁTER	-- MM
TENKOVRSTVÁ OMIETKA	2 MM

F4

MVC OMIETKA	20 MM
KERAMICKÁ TVÁRNICA	290 MM
LEPIACA STIERKA NA BÁZE CEMENTU	20 MM
DOSKY Z XPS POLYSTYRÉNU	100 MM
LEPIACA A VÝSTUŽNÁ STIERKA NA BÁZE CEMENTU + VÝSTUŽNÁ MRIEŽKA + KOTVY	3MM
PODKLADNÝ PENETRAČNÝ NÁTER	-- MM
TENKOVRSTVÁ OMIETKA	2 MM

P7

KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ	8 MM
STAVEBNÉ LEPIDLO	3 MM
TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA 2K + TESNIACE PÁSKY	--
CEMENTOVÝ POTER + KARIROHOŽ OKÁ 150/150MM	50-73 MM
NOPOVÁ FÓLIA DEKDREN G8	--
PE FÓLIA	--
XPS POLYSTYRÉN	50MM
Ž.B. BALKÓNOVÁ DOSKA	-- MM
KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM	50 MM

Legenda materiálov:

- murovaná stena z keramických tvaroviek 29 p+d na maltu vápennocementovú mvc 5mpa
- murovaná stena z PT P20 tehál 290x14x65 na maltu vápennocementovú mvc 10mpa.
- Pôvodná zemina
- Železo-betón C30/37 podkladný betón vystužený karisiefou 150/150 ϕ 8mm
- Železo-betón C30/37 základová doska, výstuž vid statika
- Zvyslé nosné Železo-betónové konštrukcie C30/37
- Štrk ťažené kamenivo frakcia 16-32mm
- tepelná izolácia fasádna minerálna vata Nobasil FKD hr. 100 mm
- tepelná izolácia polystyrén XPS hr. 100 mm
- Hydroizolácia proti radónu mPVC ALKORPLAN 35 034 + strešná
- murovaná stena z keramických tvaroviek 240 p+d na maltu vápennocementovú mvc 10mpa.
- murovaná stena z keramických tvaroviek 115 p+d na maltu vápennocementovú mvc 10mpa.

POZNÁMKA :

- HYDROIZOLÁCIA PROTI VODE SA NESMIE PREPICHNÚŤ VÝSTUŽOU
- ŠTRK V NÁSYPOCH POD ZÁKLADOM ZHUTNIŤ NA 0,2 MPa.
- POSLEDNÝCH 200 mm VYKOPAŤ RUČNE, TESNE PRED BETÓNOVANÍM
- HLADINA PODZEMNEJ VODY SA NACHÁDZA NA KÓTE -0,900 AŽ -1,200 MM

JE POTREBNÉ UDRŽIAVAŤ HLADINU PODZEMNEJ VODY MIN. 300 MM POD ZÁKLADOVOU ŠPÁROU A TO MIN. 28 DNÍ PO ZALIATI ZÁKLADOV.

-VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRIERAZY PODĽA VÝKRESOV PROFESIÍ A JEDNOTLIVÝCH DIMENZIÍ POTRUBÍ

murovaná stena z keramických tvaroviek 175 p+d na maltu vápennocementovú mvc 10mpa

NA ZÁKLADE PŽIADAVKY INVESTORA SA ZRUŠIL PRESVETLOVACÍ KÚTIK V BYTE Č. 6,13,20,27,30 IZBA Č.1.08, 2.06, 5.07
V RÍPADE KOLAUDÁCIE BD PO ROKU 2015 DO ROKU 2019 JE NUTNÉ NAVÝŠIŤ TEPELNÚ IZOLÁCIU A TO:
FASÁDA : ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE NA 200MM A PRI TEHLOVOM MURIVE 150MM TEPELNEJ IZOLÁCIE
STRECHA: TEPELNÁ IZOLÁCIA HR.440MM
V KÚPEĽNI V MIESTACH NAMÁHANÝCH VODOU (VAŇA, UMÝVADLO, SPRCHA) JE NUTNÉ POUŽIŤ TEKUTÚ HYDROIZOLÁCIU PROTI VODE
PRESNÝ TVAR VAZNÍKA RIEŠI VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA DODÁVATEĽA

Vypracoval:	Zodp. projektant:	Ved. projektant:	IKMB s. r. o. ČINTORIANSKA 3 974 05 BANSKÁ BYSTRICA www.ikmb.sk +421 903 699 258
Ing. M. BADIN	Ing. T. Jókay	Ing. M. BADIN	projektovanie | realizácia
Investor:	Gasstav SK, s.r.o., Záhumenná 546/32, Slovenský Grob, PSČ 90026, Slovensko		A4: 8xA4
Názov:	SLOVENSKÝ GROB OBYTNÁ ZÓNA MONARI		Dátum: 01/2009 Stupeň: RP Výkres č.: 12
Objekt:	**BYTOVÝ DOM** SO 03 J		Mierka: 1: 50
Časť:	ARCHITEKTÚRA ZMENA ,,A,,		
Výkres:	REZ: CC		BD2