






OZN	POPIS	MATERIÁL	ROZMĚR	POČET	VÝKRES
1609	POLYFUNKČNÍ DŮM ČESKOBRODSKÁ změna stavby před dokončením		KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY		
Pe01	krycí lišta napojení asf. pásu pod okenní profil	poplastovaný pozinkovaný plech, tloušťka 0,8 mm barva RAL 9016	r.š. 70 délka 2800	14	
Pe02	krycí lišta napojení asf. pásu pod okenní profil	poplastovaný pozinkovaný plech, tloušťka 0,8 mm barva RAL 9016	r.š. 70 délka 2600	4	
Pe03	krycí lišta napojení asf. pásu pod okenní profil	poplastovaný pozinkovaný plech, tloušťka 0,8 mm barva RAL 9016	r.š. 70 délka 2950	1	
Pe04	krycí lišta napojení asf. pásu pod okenní profil	poplastovaný pozinkovaný plech, tloušťka 0,8 mm barva RAL 9016	r.š. 70 délka 2875	1	
Pe05	krycí lišta napojení asf. pásu pod okenní profil	poplastovaný pozinkovaný plech, tloušťka 0,8 mm barva RAL 9016	r.š. 70 délka 1500	2	

POZNÁMKY

- oplechování okenních parapetů nutno přeměřit dle skutečnosti
- výška kotvení do okna se může lišit dle okenního profilu
- ukončení oplechování v ostění bude řešeno klempířsky