POZNÁMKA: VÝPLNE OKENNÝCH A DVERNÝCH OTVOROV OSADIŤ VYSUNUTÍM NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVÉHO MÚRU !!!

OZN	O1	O2	O3
SCHÉMA			
SKLADOBNÝ ROZMER	1800/2550	2200/1000	1500/2550
POPIS	VSTUPNÉ DVERE DVOJDIELNE, 2x OTVÁRAVÉ 1x ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM 1x PLNÁ VÝPLŇ PROFILOVANÁ	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, 1x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ + 1x OTVÁRAVÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, 1x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ + 1x OTVÁRAVÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM
MATERIÁL	DREVOHLINÍK	DREVOHLINÍK	DREVOHLINÍK
FARBA	SVETLÁ ŠEDÁ	BOROVICA	BOROVICA
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO; k = 0,65 W/mK	IZOLAČNÉ TROJSKLO; k = 0,65 W/mK	IZOLAČNÉ TROJSKLO; k = 0,65 W/mK
VONKAJŠÍ PARAPET	---	POPLASTOVANÝ PLECH	---
VNÚTORNÝ PARAPET	---	DREVENÝ	---
TIENENIE	FÓLIA PROTI PREHRIEVANIU / PROTISLNEČNÁ + ZRKADLOVÁ / ZABRÁNENIE PRIEHĽADU OD ULICE	VONKAJŠIE EL. PODOMIETKOVÉ ŽALÚZIE, FARBA SVETLÁ ŠEDÁ napr. LOMAX	VONKAJŠIE EL. PODOMIETKOVÉ ŽALÚZIE, FARBA SVETLÁ ŠEDÁ napr. LOMAX
KOVANIE ZÁMOK	MADLO, FARBA NEREZ BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK, TROJBODOVÝ	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	UZAMYKATEĽNÝ BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK
POČET KS	1	1	1

PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ ZAMERANIE SKUTOČNE ZREALIZOVANÝCH OTVOROV NA STAVBE

VÝPIS OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN 1/6

POZNÁMKA: VÝPLNE OKENNÝCH A DVERNÝCH OTVOROV OSADIŤ VYSUNUTÍM NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVÉHO MÚRU !!!

OZN	O4	O5	O6
SCHÉMA			
SKLADOBNÝ ROZMER	600/1000	2000/2550	2400/1650
POPIS	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, 1x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, 1x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ + 1x OTVÁRAVÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, 1x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ + 1x OTVÁRAVÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM
MATERIÁL	DREVOHLINÍK	DREVOHLINÍK	DREVOHLINÍK
FARBA	BOROVICA	BOROVICA	BOROVICA
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO; k = 0,65 W/Mk	IZOLAČNÉ TROJSKLO; k = 0,65 W/mK	IZOLAČNÉ TROJSKLO; k = 0,65 W/mK
VONKAJŠÍ PARAPET	POPLASTOVANÝ PLECH	---	POPLASTOVANÝ PLECH
VNÚTORNÝ PARAPET	DREVENÝ	---	DREVENÝ
TIENENIE	FÓLIA PROTI PREHRIEVANIU / PROTISLNEČNÁ + ZRKADLOVÁ / ZABRÁNENIE PRIEHĽADU OD ULICE	VONKAJŠIE EL. PODOMIETKOVÉ ŽALÚZIE, FARBA SVETLÁ ŠEDÁ napr. LOMAX	VONKAJŠIE EL. PODOMIETKOVÉ ŽALÚZIE, FARBA SVETLÁ ŠEDÁ napr. LOMAX
KOVANIE ZÁMOK	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA
POČET KS	1	1	1

PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ ZAMERANIE SKUTOČNE ZREALIZOVANÝCH OTVOROV NA STAVBE

VÝPIS OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN 2/6

POZNÁMKA: VÝPLNE OKENNÝCH A DVERNÝCH OTVOROV OSADIŤ VYSUNUTÍM NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVÉHO MÚRU !!!

OZN	O7	O8	O9
SCHÉMA			
SKLADOBNÝ ROZMER	2000/2550	5200/2550	1500/2550
POPIS	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, 1x POSUVNÉ + 1x FIXNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	OKNO ŠTVORDIELNE, 2x POSUVNÉ + 2x FIXNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, 1x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ + 1x OTVÁRAVÉ 1x ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM 1x PLNÁ VÝPLŇ HLADKÁ
MATERIÁL	DREVOHLINÍK	DREVOHLINÍK	DREVOHLINÍK
FARBA	BOROVICA	BOROVICA	BOROVICA
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO; k = 0,65 W/mK	IZOLAČNÉ TROJSKLO; k = 0,65 W/mK	IZOLAČNÉ TROJSKLO; k = 0,65 W/mK
VONKAJŠÍ PARAPET	---	---	---
VNÚTORNÝ PARAPET	---	---	---
TIENENIE	VONKAJŠIE EL. PODOMIETKOVÉ ŽALÚZIE, FARBA SVETLÁ ŠEDÁ napr. LOMAX	VONKAJŠIE EL. PODOMIETKOVÉ ŽALÚZIE, FARBA SVETLÁ ŠEDÁ napr. LOMAX	ZRKADLOVÁ FÓLIA / ZABRÁNENIE PRIEHĽADU OD ULICE
KOVANIE ZÁMOK	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	UZAMYKATEĽNÝ BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK
POČET KS	1	1	2 (pravý + ľavý variant)

PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ ZAMERANIE SKUTOČNE ZREALIZOVANÝCH OTVOROV NA STAVBE

VÝPIS OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN 3/6

POZNÁMKA: VÝPLNE OKENNÝCH A DVERNÝCH OTVOROV OSADIŤ VYSUNUTÍM NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVÉHO MÚRU !!!

OZN	O10	O11	O12
SCHÉMA			
SKLADOBNÝ ROZMER	1000/600	900/2000	3300/2200
POPIS	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, 1x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, 1x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM OKENNÉ ZÁBRADLIE SKLENENÉ, V=400 mm (SÚČ. DODÁVKY OKNA)	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, 1x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ + 1x FIXNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM
MATERIÁL	DREVOHLINÍK	DREVOHLINÍK	DREVOHLINÍK
FARBA	BOROVICA	BOROVICA	BOROVICA
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO; k = 0,65 W/Mk	IZOLAČNÉ TROJSKLO; k = 0,65 W/Mk	IZOLAČNÉ TROJSKLO; k = 0,65 W/mK
VONKAJŠÍ PARAPET	POPLASTOVANÝ PLECH - PRIEBEŽNÝ PRE 2 OKNÁ!!!	POPLASTOVANÝ PLECH	POPLASTOVANÝ PLECH
VNÚTORNÝ PARAPET	DREVENÝ	DREVENÝ	DREVENÝ, ROZŠÍRENÝ - SÚČASŤ SCHODU!!!
TIENENIE	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	VONKAJŠIE EL. PODOMIETKOVÉ ŽALÚZIE, FARBA SVETLÁ ŠEDÁ napr. LOMAX	VONKAJŠIE EL. PODOMIETKOVÉ ŽALÚZIE, FARBA SVETLÁ ŠEDÁ napr. LOMAX
KOVANIE ZÁMOK	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA
POČET KS	2 (pravý + ľavý variant)	2 (pravý + ľavý variant)	1

PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ ZAMERANIE SKUTOČNE ZREALIZOVANÝCH OTVOROV NA STAVBE

VÝPIS OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN 4/6

POZNÁMKA: VÝPLNE OKENNÝCH A DVERNÝCH OTVOROV OSADIŤ VYSUNUTÍM NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVÉHO MÚRU !!!

OZN	O13	O14	O15
SCHÉMA			
SKLADOBNÝ ROZMER	1300/2000	780/1180	Ø 350, 470/470
POPIS	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, 1x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM OKENNÉ ZÁBRADLIE SKLENENÉ, V=400 mm (SÚČ. DODÁVKY OKNA)	OKNO STREŠNÉ, VÝKLOPNO-KYVNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM 780/1180	SVETLOVOD VELUX TCR 0K14, Ø 350 mm, 470/470 S PEVNÝM TUBUSOM PRE PLOCHÉ STRECHY ZASKLENIE 4 mm TVRDENÝM SKLOM
MATERIÁL	DREVOHLINÍK	DREVO	TVRDENÉ SKLO + KRUHOVÝ DIFÚZER
FARBA	BOROVICA	SVETLÁ ŠEDÁ	SVETLÁ ŠEDÁ, RESP. PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO; k = 0,65 W/Mk	IZOLAČNÉ TROJSKLO	TVRDENÉ SKLO, hr. 4 mm
VONKAJŠÍ PARAPET	POPLASTOVANÝ PLECH	-	--- ---
VNÚTORNÝ PARAPET	DREVENÝ	-	---
TIENENIE	VONKAJŠIE EL. PODOMIETKOVÉ ŽALÚZIE, FARBA SVETLÁ ŠEDÁ napr. LOMAX	INTERIÉROVÁ ROLETKA FÓLIA PROTI PREHRIEVANIU / PROTISLNEČNÁ	---
KOVANIE ZÁMOK	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	---
POČET KS	1	4	1

PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ ZAMERANIE SKUTOČNE ZREALIZOVANÝCH OTVOROV NA STAVBE

VÝPIS OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN 5/6

POZNÁMKA: VÝPLNE OKENNÝCH A DVERNÝCH OTVOROV OSADIŤ VYSUNUTÍM NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVÉHO MÚRU !!!

OZN	ZS1	G1	
SCHÉMA			
SKLADOBNÝ ROZMER	1465/2000	3000/2550	
POPIS	SPRCHOVÁ ZÁSTENA, 1x POSUVNÁ + 1x FIXNÁ, WALK-IN, 1465/2000 KOTVENIE DO STENY VZPEROU	GARÁŽOVÁ BRÁNA VÝSUVNÁ SEGMENTOVÁ BEZ ZASKLENIA 3000/2550	
MATERIÁL	BEZPEČNOSTNÉ SKLO, hr. 8 mm	PLASTOVÁ	
FARBA	PREVEDENIE COATED GLASS - MATNÉ	EXTERIÉR - SVETLÁ ŠEDÁ, INTERIÉR - BIELA	
ZASKLENIE	BEZPEČNOSTNÉ SKLO, hr. 8 mm	-	
VONKAJŠÍ PARAPET	--- ---	-	
VNÚTORNÝ PARAPET	---	-	
TIENENIE	---	-	
KOVANIE ZÁMOK	---	PODĽA POŽIADAVIEK STAVEBNÍKA	
POČET KS	1	1	

PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ ZAMERANIE SKUTOČNE ZREALIZOVANÝCH OTVOROV NA STAVBE

VÝPIS OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN 6/6

UPOZORNENIE

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL A JE CHRÁNENÝ PODĽA § 21, ods. d.) ZÁKONA č. 383/1997 Z.z. - ZMENY DIELA A KAŽDÉ POUŽITIE DIELA JE PODMIENENÉ UDELENÍM SÚHLASU AUTORA. DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ PRÁCE PODĽA PLATNÝCH STN, TECHNOLOGICKÝCH, BEZPEČNOSTNÝCH A VÝROBNÝCH POSTUPOV S DODRŽANÍM STN 730424 "PRÍPUSTNÉ ROZMEROVÉ ODCHÝLKY". VŠETKY ZMENY, KTORÉ NASTANÚ POČAS REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC A NIE SÚ ZOHĽADNENÉ V PS, JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S HIP.

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SILKAT S.R.O. Šafarikova č. 9 924 01 GALANTA
Ing. Eva Bachorecová	Ing. Eva Bachorecová	Ing. arch. Andrea Balážová Bachorecová	
AUTOR: Ing. Eva Bachorecová, Ing. arch. Andrea Balážová Bachorecová			
INVESTOR: Mgr. Marianna Kotasz a manž. Norbert Kotasz, Dóžová 6, 937 01 Želiezovce			
NÁZOV A MIESTO STAVBY: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p. č. 703/333, k. ú. ŽELIEZOVCE, obec ŽELIEZOVCE, okres LEVICE	PROFESIA ARCHITEKTÚRA		
	FORMÁT 7 A4	Č. PARE	
	DATUM 07/2022		
	Č. ZÁK.		
	STUPEŇ PSP	Č. VÝKRESU	
DRUH VÝKRESU: SO 01 VÝPIS OKIEN A ZS	MIERKA ------	11	