

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO OBVODOVÉ POROTHERM 30 Profi Dryfix, P10 ROZMĚRY (d/v/š) 248/249/300 mm, Rw 46 dB, λ= 0,175 W/mK
- PŘÍČKOVÉ NENOSNÉ ZDIVO POROTHERM 14 Profi Dryfix, P8, ROZMĚRY (d/š/v) 497/140/249 mm,Rw 43 dB, λ= 0,26 W/mK
- ZAKLÁDACÍ KERAMICKÁ TVÁRNICE POROTHERM
- TEPELNÁ IZOLACE FASÁDNÍ EPS 100F, λ= 0,037 W/mK
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY ISOVER UNI, λ= 0,035 W/mK
- ROSTLÝ TERÉN
- BETON PROSTÝ, C16/20
- ŽELEZOBETON C20/25, B500B
- STROPNÍ KONSTRUKCE MIAKO
- KONSTRUKČNÍ VRSTVA ŠTĚRKODRT- KAMENIVO FRAKCE 0-63 mm

LEGENDA SKLADEB

S1		
	- PVC	5
	- ANHYDRID + TOPNÉ TRUBKY	65
	- ODRAZIVÁ FOLIE	2
	- EPS 100S	2x60
	- HI GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL VE DVOU VRSTVÁCH	8
	- PENETRACE	-
	- ŽB. DESKA	150
	- FOLIE PROTI PROTEČENÍ	-
	- DRENÁŽNÍ VRSTVA ŠTĚRK FRAKCE 16/32	250
		600 mm
S2		
	- POJISTNÁ HI - PAROPROPUSTNÁ FOLIE	-
	- MINERÁLNÍ VATADEKWOOL DW R ROLL	200
	- MINERÁLNÍ VATADEKWOOL DW R ROLL (MEZI VAZNÍKY)	150
	- PAROZÁBRANA DEKFOL N110 STANDARD	-
	- PODBITÍ VAZNÍKŮ OSB TL.22MM	22
	- INSTALAČNÍ VZDUCHOVÁ MEZERA	350
	- SDK DESKA RIGIPS RF (PROTIPOŽÁRNÍ)	15
		400 mm
S3		
	- PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA	30
	- LATĚ IMPREGNOVANÉ 40x60mm	40
	- KONTRALATĚ IMPREGNOVANÉ 40x60mm	40
	- POJISTNÁ HI - DIFUZNÍ FOLIE WUERTH 140	-
	- SBÍJENÁ VAZNÍKOVÁ KONSTRUKCE 30°	-
		110 mm
S7		
	- HI NÁTAVNÝ ASF. PÁS ELASTEK 40 SPECIAL	4
	- HI - SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS	2
	- TEPELNÁ IZOLACE EPS VE 2 VRSTVÁCH	240
	- ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU GLASTEK AL 40 MINERAL	4
	- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE	-
	- ŽB MONOLIT STROP S POHLEDOVOU ÚPRAVOU	200
		500 mm

POZNÁMKY

- ZÁKLADOVÁ DESKA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 6/150/150mm
- ZÁKLADOVÉ PASY VYZTUŽENY 4 x r12 S TŘMÍNKY R6 PO 250mm
- ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ OPATŘENO NOPOVOU FOLIÍ PROTI POŠKOZENÍ UKOUNČENOU LIŠTOU
- PODHLEDY OPATŘENÉ OMÍTKOU Z HLADKÉ SÁDRY
- VNITŘNÍ OMÍTKY GLETOVANÁ SÁDRA
- VNĚJŠÍ OMÍTKA TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA WEBER PAS SILIKON
- ŠTÍTOVÉ ZDIVO JE ZAKONČENO ŽB VĚNCEM
- V MÍSTECH, KDE POCHOZÍ VRSTVU TVOŘÍ KERAMICKÁ DLAŽBA, BUDE VE SKLADBĚ PODLAHY TEPELNÁ IZOLACE TLOUŠŤKY 60 mm NAHRAZENA TEPELNOU IZOLACÍ TLOUŠŤKY 50 mm

ÚROVEŇ PŮVODNÍHO TERÉNU - BUDE DOPLNĚNA PO ZAMĚŘENÍ

±0,000 = XXX m.n.m

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VÝHRADNĚ JAKO PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI PRO OHLÁŠENÍ STAVBY A NENÍ URČENA JAKO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY, JEJIŽ ROZSAH UVÁDÍ PŘÍLOHA Č.13 K VYHL. č.499/2006 sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. JIŘÍ KOLDA	ING. ARCH. M. OTÁHAL	ING. ARCH. M. OTÁHAL		
INVESTOR	MANŽELÉ OTÁHALOVI			
NÁZEV AKCE	RD_Bělidla		DATUM	27.06.2022
			STUPEŇ	
NÁZEV VÝKRESU	ŘEZ C-C		MĚŘÍTKO	1:50
			ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.4