



ZÁKLAD : ZALOŽENO V HLOUBCE 0,8 M OD ROSTLÉHO TERÉNU. BETON C15/20. KARI 5/5/100. STUPŇOVITĚ PODLE SKLONU TERÉNU V NAVAZNOSTI NA DÉLKU PANELU OPLOČENÍ. OSADIT BEDNICI TVÁRNICE š.200 mm. PROVÁŽENO SVISLOU VÝZTUŽÍ NAVRTÁNÍM DO ZÁKLADU A VODOROVNOU VÝZTUŽÍ 2 o 10 mm V KAŽDÉM ŠÁRU. BETONOVÁ ZIDKA SE PŘEDKLÁDÁ V PROMĚNLIVÉ VÝŠCE CCA 250 - 500 mm NAD TERÉNEM ZE STRANY INVESTORA. ZIDKA BUDE CHRÁNĚNA PROTI POVĚTRNOSTI BETONOVÝMI STRÍŠKAMI.

SLOUPKY :

1. 120/40 MM., DL. 2000 mm. OSAZEN DO BEDNICI TVÁRNICE SE ZABETONOVÁNÍM. ROZTEČ 2000 MM., ANTRACIT. DESIGNENCE - 4 KS
2. 120/40 MM., DL. 2400 mm. OSAZEN DO BEDNICI TVÁRNICE SE ZABETONOVÁNÍM. PRO PŘEVÝŠENÍ. ANTRACIT. DESIGNENCE - 1 KS
3. SLOUPEK PILODEL 60/40/2400 ANTRACIT - 5 KS

PLOTŮVE DILCE :

5. ZENTURO SUPER 2000 x 1550 mm. ANTRACIT OKA 50 x 100 mm. DESIGNENCE - 6 KS
6. PILOFOR 2500/1630. OKA 200/50. ANTRACIT - 4 KS

