

# TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ - DVEŘÍ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	POZNÁMKA	POČET
				1.NP
		<p><b>2 VNĚŠNÍHO PASTOREK</b>  <b>VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE</b>            900/2100  <b>POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30</b>  <b>OCELOVÉ</b>  <b>BEZPEČNOSTNÍ</b>  <b>OCELOVÁ ZÁRUBĚŇ</b>  <b>NA ZDIVO tl. 175 mm BEZ OMÍTEK</b>  <b>450</b>  <b>FINÁLNÍ ODSTÍN RAL URČÍ INVESTOR</b></p>	<p>panikový třístřítkový zámek (napojení přes čtečku) - zámek a motorový ovladač s kabelem 6 m s konektorem;            součástí dodávky je montáž zámku do dveřního křídla, dodávka a montáž přechodky křídlo/záruběň Assa Abloy 2811/23 (478x23x16 mm) a protažení kabelu křídlem; dveřní kování - povrch nerez, s krytým otvorem pro vložku, paniková klika (3003) /madlo, prodlužovací sada; dodávka čtečky, slaboproudého napojení a definitivní cylindrická vložka nejsou předmětem dodávky;            jednostranná kontrola přístupu - ze strany panikové kliky si ovládání přes čtečku zajistí SLB; samozavírač na aktivním křídle se standardním ramínkem L190 - barva stříbrná;            těsněný nerez práh;            celobohodově netěsněné</p>	1

- 1 -

SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVFĚŘORŮ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Oboustranný okopový plech  
 výšky 250 mm - nerez;

# TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ - DVEŘÍ

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	POZNÁMKA	POČET
				1, NP
		<p><i>INTERIER / INTERIER</i></p> <p>JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DVEŘE 900/2100</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30</p> <p>OCELOVÉ BEZPEČNOSTNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA ZDIVO tl. 115 mm BEZ OMÍTEK FINÁLNÍ ODSTĚN RAL URČÍ INVESTOR</p>	<p>elektromechanický zámek Abloy 560 (napojení přes čtečku, jednostranná kontrola vstupu) - zámek a kabel 6 m s konektorem; součástí dodávky je montáž zámku do dveřního křídla, dodávka a montáž přechodky křídlo/zárubeň a protážení kabelu křídlem; rozetové dveřní kování, celokovové - nerez, rozeta, klika/klika + dělený čtyřhran; dodávka čtečky, slaboproudého napojení a definitivní cylindrická vložka nejsou předmětem dodávky; samozavírač s lomeným ramínkem G190 - nerez kryt; celoobvodově těsněné dveře - do těsněné zárubně; těsněná klapačka; mechanický výsuvná prahová lišta; oboustranný okopový plech výšky 250 mm - nerez;</p>	4