



1.NP

Obvodová stěna přístavby (kuchyně, zádveří, technická místnost) Ytong 375mm, stará část domu cihla tl 300-500mm. Vnitřní příčky v přístavbě Ytong 100mm s dveřmi do pouzder. Vnitřní příčky ve staré části domu cihla tl. 100mm. Nosné ocelové překlady zhotoveny dle statického posudku. Podlaha v přístavbě a jídelně -34cm vůči nule. Podlaha ve staré části (obývací, koupelna, chodba u schodiště a zádveří) -13cm vůči nule. Dle PD musíme použít do podlahy min. 10cm EPS 100Z. Naproti schodišti až nula z důvodu stropních desek (vstup do sklepa). V přístavbě strop spiroll. Po montáži pohledu (SDK nebo kazetový podhled) montážní prostor cca 10cm. Ve staré části se bude podhled (SDK nebo kazetový podhled) montovat do příčných trámů. Výškové vyrovnání pomocí písku nebo keramzitu tl. až 2cm, poté skladba z EPS 100Z a více, folie, podlahové topení, beton tl. 6cm. Rozdělovač pro 1NP v technické místnosti. V technické místnosti rekuperační jednotka a WC. Odpadní trubka a ostatní sítě vedeny podél bývalého schodiště směrem do sklepa. Vstup a výstup vzduchu skrze stěnu v 1NP kvůli sousedům, kteří topí tuhými palivy. Kuchyňská linka dle výkresu. Myšlenkou je přenést pracovní děj do ostrůvku, alt. výpomocí z více stran, přehled o prostoru směr obývací, lednice a mrazák, nebo 2x lednice, nebo amerika nebo jen lednice. Místo špajzu náhrada za tzv. potravinové skříně s výsuvnými policemi díky kterým se využije lépe prostor než u špajzu. Odpadní potrubí vedeno pod jídelním stolem z obývací logicky do sklepa. Odpadní potrubí vstupující do kuchyně bude odbočovat k mrazáku jako rezerva pro budoucí pokračování do 2.NP v případě rozdělení na dvě bytové jednotky. Logicky stejně tak i elektro instalace a voda. Vstup do sklepa bude zazděný. Do sklepa se bude vstupovat z čelní strany. Podlaha ve sklepě vůči stávajícímu terénu -80cm. Levá strana sklepa (pod obývacím) pro zahradní nářadí. Pravá strana sklepa (pod koupelnou) technické zámezi tj. čerpadlo, bojler, elektro, odpady a další příslušenství k domu. Nyní bude dům pro jednu rodinu. Původní vstup z čela nebude využíván. Primární bude z přístavby. Dispozice koupelny dle výkresu, odpad vany a sprchového koutu jádrovou vrtačkou do betonové podlahy/stropu sklepa kvůli nemožnosti vytvoření spádu v koupelně. mezi WC a umyvadlem hlavní vertikální řád i pro 2.NP. Odtud odbočka pro WC a umyvadlo. Druh omítky dle doporučení. Přednost strojní a v případě technických možností sádrová. Ve staré části domu rozhodně cementové. Malta mezi cihlami je nekvalitní, drolí se, nesourodá, špatně provázané příčky s obvodovým zdívkem. Koupelna buďto v obkladech až ke stropu nebo obklad jen sprchový kout a zbytek betonová stěrka. Podlaha dlažba větších formátů tj. 60x60cm a více.