







VÝPIS VYPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ:

OZNAČENIE	SCHÉMA	MNOŽSTVO	POPIS
D1	 <p>900 2050 900/2050</p>	3 ks	Plastové dvere do strojovne výťahu Spôsob otvárania: otvaravé 2 x ľavé, 1 x pravé Profil: 8 komorový Farba z interiéru: biela Farba z exteriéru: biela Zasklenie: tepelnoizolačná výplň bez zasklenia Poznámka :
D2	 <p>1000 2050 1000/2050</p>	3 ks	Plastové dvere do strojovne výťahu Spôsob otvárania: otvaravé 1x ľavé, 2x pravé Profil: 8 komorový Farba z interiéru: biela Farba z exteriéru: biela Zasklenie: tepelnoizolačná výplň bez zasklenia Poznámka : dvere osadiť min 150 mm od kraja vonkajšej hrany ostenia
O1	 <p>2000 800 2000/800</p>	3 ks	Plastové okno na schodisku Spôsob otvárania: pevné Profil: plastový Farba z interiéru: biela Farba z exteriéru: biela Zasklenie: izolačné dvojsklo Poznámka :
O2	 <p>900 600 900/600</p>	3 ks	Plastové okno strojovňa výťahu Spôsob otvárania: otvára vo sklopné Profil: plastový Farba z interiéru: biela Farba z exteriéru: biela Zasklenie: izolačné dvojsklo Poznámka : vrátane parapetov
O3	 <p>900 450 900/450</p>	2 ks	Plastové okno strojovňa výťahu Spôsob otvárania: sklopné Profil: plastový Farba z interiéru: biela Farba z exteriéru: biela Zasklenie: izolačné dvojsklo Poznámka : vrátane parapetov
O4	 <p>900 900 900/900</p>	1 ks	Plastové okno strojovňa výťahu Spôsob otvárania: otvára vo sklopné Profil: plastový Farba z interiéru: biela Farba z exteriéru: biela Zasklenie: izolačné dvojsklo Poznámka : vrátane parapetov