

## Poptávka venkovních podomítkových rolet bez motorů

Poptávám rolety následujících parametrů:

- Bez montáže a bez motorů - motory namontujeme vlastní: Oximo IO 50 tj. pro hřídel min. Ø 50 x 1,5 mm.
- Podomítkové hliníkové kastlíky bez zkosení tj. 90°.
- Standardní hliníkové vodící lišty (A3 cca 5 cm široké).
- Lamely hliníkové s pur výplní a šířkou 42 mm.
- Barva antracit - RAL 7016 na všechny součásti (kastlík, vodící lišty, lamely, ukončovací lamela, záslepky).
- Všechny rolety mají mít předvrtané čelní otvory pro kotvení do okenních rámců. V ceně kotvicí materiál včetně plastových záslepek.
- Max rozpočet 80000,- Kč

**Pozice a rozměry [cm]:**

Pozice	Popis	Šířka 1	Šířka 2	Výška	Kastlík	Pozice kabelu
1	HS portál - se středovou vodící lištou, tj. 2 rolety. Celková šířka 431 cm	215,5	215,5	255	18	P, L
2		186		255	18	L
3		97		255	18	L
4		96,5		250	18	P
5		136		250	18	L
6	Okno se středovou vodící lištou, tj. 2 rolety. Celková šířka 347 cm.	242	105	95	16	P, L
7		271		95	16	P
8	Okno se středovou vodící lištou, tj. 2 rolety. Celková šířka 296 cm	222	74	108	16	L, L (dostatečně dlouhé)

*Pozice kabelu je uvedena z pohledu z interiéru.*