

SKLADBY PODLÁH:

P1 SKLADBA PODLAHY NA 1NP		
- DREVENÉ PARKETY (ALT. LAMINÁTOVÁ PODLAHA)	20 mm	
- LEPIDLO (PODLA DODÁVATELA PODLAHY)	5mm	
- BETÓNOVÝ POTER + PODL.VYKUROV.	80mm	
- TEPELNÁ IZOLÁCIA – PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN	150mm	
- HYDROIZOLÁCIA 2–VRSTVOVÁ		
- ŽB KONŠTRUKCIA (DOSKA)	150mm	
- ŠTRKOVÉ LÔŽKO	150mm	
P2 SKLADBA PODLAHY NA 1NP – keramická dlažba		
- keramická dlažba	15 mm	
- LEPIDLO (PODLA DODÁVATELA PODLAHY)	5mm	
- PENETRAČNÝ NÁTER		
- BETÓNOVÝ POTER + PODL.VYKUROV.	80mm	
- TEPELNÁ IZOLÁCIA – PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN	150mm	
- HYDROIZOLÁCIA 2–VRSTVOVÁ		
- ŽB KONŠTRUKCIA (DOSKA)	150mm	
- ŠTRKOVÉ LÔŽKO	150mm	
P3 SKLADBA PODLAHY NA 2NP		
- DREVENÉ PARKETY (ALT. LAMINÁTOVÁ PODLAHA)	20 mm	
- LEPIDLO (PODLA DODÁVATELA PODLAHY)		
- BETÓNOVÝ POTER + PODL.VYKUROV.	80mm	
- KROČAJOVÁ IZOLÁCIA ISOVER	20mm	
- STROPNÁ KONŠTRUKCIA	170mm	
P4 SKLADBA PODLAHY NA 2NP – keramická dlažba		
- keramická dlažba	15 mm	
- LEPIDLO (PODLA DODÁVATELA PODLAHY)	5mm	
- BETÓNOVÝ POTER + PODL.VYKUROV.	80mm	
- KROČAJOVÁ IZOLÁCIA ISOVER	20mm	
- STROPNÁ KONŠTRUKCIA	170mm	
P5 SKLADBA PODLAHY NA SCHODISKU		
- DREVENÁ NÁSTUPNICA	25 mm	
- LEPIDLO (PODLA DODÁVATELA PODLAHY)		
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA SCHODISKA		
P6 SKLADBA PODLAHY NA TERASE A SPEV. PLOCHÁCH		
- EXT. DREVENÁ TERASOVKA	25 mm	
- NOSNÝ ROŠT	43 mm	
- VZDUCHOVÁ MEDZERA		
- RASTLÝ TERÉN		

SKLADBY STIECH:

ST1 SKLADBA STRECHY		
- STREŠNÁ HYDROIZOLÁCIA, FATRAFOL MECHANICKY KOTVENÝ		
- POISTNÁ FÓLIA–GEOTEXTÍLIA		
- TEP. IZOLÁCIA V SPÁDE, MIN 320mm	320mm	
- PAROTESÁ ZÁBRANA		
- PENETRAČNÝ NÁTER		
- STROPNÁ KONŠTRUKCIA	170mm	
ST2 SKLADBA PLOCHEJ STIEŠKY NAD VSTUPOM A TERASOU		
- ŠTRKOVÝ NÁSYP		40mm
- STREŠNÁ HYDROIZOLÁCIA, FATRAFOL		
- POISTNÁ FÓLIA–GEOTEXTÍLIA		
- TEP. IZOLÁCIA V SPÁDE, MIN 320mm		320mm
- PAROTESÁ ZÁBRANA		
- PENETRAČNÝ NÁTER		
- STROPNÁ KONŠTRUKCIA		170mm

SKLADBY STIEN:

S1 SKLADBA OBVODOVEJ STENY		
- EXTERIÉROVÁ OMIETKA / DREVENÝ OBKLAD	20mm	
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM	50mm	
- MURIVO HRÚBKY 300mm	300mm	
- HELUZ FAMILY 2in1 brúsená		
- INTERIÉROVÁ OMIETKA	15mm	
S2 SKLADBA PRI ZÁKLADE		
- OCHRANA XPS (NOPOVÁ FÓLIA, Technodren)	10mm	
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN+LEPIACA HMOTA	150mm	
- ZÁKLAD Z DT TVÁRNIC	300mm	
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN+LEPIACA HMOTA	50mm	
- OCHRANA XPS (NOPOVÁ FÓLIA, Technodren)		
S3 SKLADBA STENY PRI EXTERIÉROVEJ ŽALÚZII		
- EXTERIÉROVÁ OMIETKA	10mm	
- TEPELNÁ IZOLÁCIA	20mm	
- KASTLÍK EXTERIÉROVEJ ŽALÚZIE	140mm	
- TEPELNÁ IZOLÁCIA	80mm	
- MONOLITICKÝ ŽB PREKLAD		