



1 : 50

Poznámky:
 - Graficky neodčítavať mierku neokótovaných elementov.
 - Pri konštrukčnom styku dreva s murivom je potrebné drevo odizolovať PE fóliou alternatívne úpravou dreva impregnovaním.

- Pomúrniciu kotviť závitovými tyčami.
- Všetky priznané časti krovu pred osadením ohobľovať.
- Spojy drevených konštrukcií vykonať tesárskymi spojmi.
- Konštrukciu krovu natrieť náterom proti hnilobe a škodcom.
- Klampiarske práce previesť z pozinkovaného plechu hr.0.63mm.
- Konštrukcia krovu rezivo typu S1.
- Všetky dokumenty čítať spoločne s časťou zdravotníka, TZB, elektro.
- Pri betonáži vencov zabezpečiť kontrolu kvality betónu.
- Všetky stavebné úpravy previesť až po odsúhlasení zodpovedným projektantom, resp. projektantom jednotlivých častí.
- Všetky povrchové úpravy, farebnosť, použité materiály ako aj detaily dielenskej dokumentácie musia byť odsúhlasené.
- Podrobnosti neuvedené v PD sa musia vykonať v zmysle platných resp. záväzných noriem STN, schválených technologických postupov dodávateľov s cieľom splnenia funkčných predpokladov pre projektovaný účel využitia.
- Strešná krytina podľa výpisu strechy.
- Príslušenstvo strešnej krytiny špecifikuje výrobca.
- Tepelná izolácia umiestnená medzi krokvy a pod ne pomocou sa uchytí pomocou klincov a roštu z drôtu zo spodnej strany krokvy.

+0.000 = 0.250m nad nivoletou príľahlej komunikácie

Ozn.	Popis	Rozmer	Počet/Dĺžka	Materiál
K1	Hrdlo - kotlík	ø150mm	2ks	Pozinkovaný plech hr.0.63mm
K2	Podokapný žľab	ø150mm	18.548m	Pozinkovaný plech hr.0.63mm
K3	Dažďový zvod	ø120mm	11m	Pozinkovaný plech hr.0.63mm

Vypracoval: Dipl.-Ing. Andrej Malík MRIA(IRL)			
Stavebník: Mgr. Katarina Wentz - Nad lúčkami 34, 841 05 Bratislava			
Stavba: Rekreačná zóna - Vojkanské jazero, k.ú. Vojka nad Dunajom - parcela č. 598/29			
Rekreačný dom		Dátum: 16.08.2021	Číslo výkresu: B17-S-04
Názov Výkresu: Strecha		Mierka: Indikované	