

Vaillant

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 42859 Remscheid, Germany
gas fired wall hung high efficiency condensing boiler**VU 306/5-5 (H-INT II) R6
ecoTEC plus**

CZ

Před montáží přístroje si přečtěte
NÁVOD K INSTALACI!Kotel umístěte pouze v místnosti,
která je ve shodě s příslušnými
požadavky na způsob větrání!Před zahájením provozu si přečtěte
NÁVOD K OBSLUZE-vedenípřístroje do provozu může provést
pouze smluvní servisní firma!Respektujte odpovídající upozornění
týkající se údržby v návodu k obsluze!

CZ, SK, RO cat. II2H3P 2H, G20 - 20 mbar (2,0 kPa)


HU cat. II2HS3P, 2H, G20 - 25 mbar (2,5 kPa)

Type C13, C33, C43, C53 C83, C93, B33(P), B53(P)

P_n = 5,8 (G31: 8,5) - 30,0 kW (80/60°C)P_{nc} = 6,4 - 32,5 (G31: 9,4 - 31,6) kW (50/30°C)Q_n = 6,2 (G31: 9,0) - 30,6 kW (Hi)P_{nw} = 5,8 (G31: 8,5) - 34,0 kWQ_{nw} = 6,2 (G31: 9,0) - 34,7 kW (Hi)NOx: 6 PMS = 3 bar (0,3 MPa), T_{max} = 85°C

230V~50 Hz

90 W, IP X4D

0085 17
CE-0085CM0321

Serial-Nr.: 21174700100218780001006136N9