









TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 1/3

OZN.	POPIS, MATERIÁL, ROZMĚR	4.NP	5.NP	6.NP	střecha	množství
K1	<p>OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN A ŘÍMSY ULIČNÍ FASÁDY ON1a ON1b</p> <ul style="list-style-type: none"> ČSN 73 3610 POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH V BARVĚ FASÁDY - DLE VZORKU ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PÁSU 775 mm DÉLKA OPLECHOVÁNÍ 1090 mm NAPOJENÍ PLECHŮ VÝHRADNĚ FALCOVÁNÍM! 	-	6 ks	-	-	6 ks 6,6 bm
K2	<p>OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY ULIČNÍ FASÁDY</p> <ul style="list-style-type: none"> ČSN 73 3610 POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH V BARVĚ FASÁDY - DLE VZORKU ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PÁSU 680 mm ROZDĚLENO NA VÍCE DÍLŮ DÉLKY JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ NAPOJENÍ PLECHŮ VÝHRADNĚ FALCOVÁNÍM! 	-	5,5 bm	-	-	5,5 bm
K3	<p>OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKNA DVORNÍ FASÁDY (SCHODIŠTĚ) ON3</p> <ul style="list-style-type: none"> ČSN 73 3610 POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH V BARVĚ FASÁDY - NADEFINUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PÁSU 215 mm DÉLKA OPLECHOVÁNÍ 1330 mm 	-	1 ks	-	-	1 ks 1,33 bm
K4	<p>OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKNA DVORNÍ FASÁDY ON4a ON4b</p> <ul style="list-style-type: none"> ČSN 73 3610 POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH V BARVĚ FASÁDY - NADEFINUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PÁSU 215 mm DÉLKA OPLECHOVÁNÍ 1240 mm 	-	3 ks	-	-	3 ks 3,72 bm
K5	<p>OPLECHOVÁNÍ PŮVODNÍ ŘÍMSY DVORNÍ FASÁDY</p> <ul style="list-style-type: none"> ČSN 73 3610 POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH V BARVĚ FASÁDY - NADEFINUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PÁSU 415 mm DÉLKA OPLECHOVÁNÍ 9120 mm NAPOJENÍ PLECHŮ VÝHRADNĚ FALCOVÁNÍM! 	-	9,12 bm	-	-	9,12 bm
K6	<p>OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKNA DVORNÍ FASÁDY ON5</p> <ul style="list-style-type: none"> ČSN 73 3610 POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH V BARVĚ FASÁDY - NADEFINUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PÁSU 215 mm DÉLKA OPLECHOVÁNÍ 1130 mm 	-	-	3 ks	-	3 ks 3,39 bm
K7	<p>OPLECHOVÁNÍ NOVÉ ŘÍMSY ULIČNÍ FASÁDY</p> <ul style="list-style-type: none"> ČSN 73 3610 POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH V BARVĚ FASÁDY - NADEFINUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PÁSU 365 mm DÉLKA OPLECHOVÁNÍ 12040 mm NAPOJENÍ PLECHŮ VÝHRADNĚ FALCOVÁNÍM! 	-	-	12,04 bm	-	12,04 bm
K8	<p>OKAPNÍ PLECH NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU ULIČNÍ FASÁDY</p> <ul style="list-style-type: none"> ČSN 73 3610 POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH V BARVĚ FASÁDY - NADEFINUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PÁSU 580 mm DÉLKA OPLECHOVÁNÍ 12040 mm SKLON STŘECHY 30° PŘIČHCENÍ PLECHOVÝMI PŘÍPONKAMI 	-	-	-	12,04 bm	12,04 bm




KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ BUDOU PROVEDENY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU V BARVĚ DLE VZORNÍKU, KTEROU VYDEFINUJE ARCHITEKT. KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE PROVEDE ZAŠKOLENÁ FIRMA. PŘI PRÁCI JE NUTNO DŮSLEDNĚ DODRŽOVAT ČSN 73 3610. SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY POUŽÍVAT STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO JE PLECH. VEŠKERÉ VÝMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. DO ROZMĚRŮ PLECHŮ NEJSOU ZAPOČÍTÁNY NADMĚRY PRO FALCOVÁNÉ SPOJE A ZAKONČOVACÍ BOČNÍ OHYBY.

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 2/3

OZN.	POPIS, MATERIÁL, ROZMĚR	4.NP	5.NP	6.NP	střecha	množství
K9	<p>NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB ULIČNÍ FASÁDY</p> <ul style="list-style-type: none"> • ČSN 73 3610 • VČETNĚ ŽLABOVÉHO ČELA • POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH V BARVĚ FASÁDY - NADEFINUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU • ŠÍŘKA PÁSU V ROZVINUTÉM TVARU 680 mm • SKLON STŘECHY 30° • PŘIČHYCENÍ PLECHOVÝMI PŘÍPONKAMI 	-	-	-	12,04 bm	12,04 bm
K10	<p>NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB DVORNÍ FASÁDY</p> <ul style="list-style-type: none"> • ČSN 73 3610 • VČETNĚ ŽLABOVÉHO ČELA • POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH V BARVĚ FASÁDY - NADEFINUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU • ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PÁSU 550 mm • SKLON STŘECHY 25° • PŘIČHYCENÍ PLECHOVÝMI PŘÍPONKAMI 	-	-	-	9,12 bm	9,12 bm
K11	<p>OKAPNÍ PLECH NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU DVORNÍ FASÁDY</p> <ul style="list-style-type: none"> • ČSN 73 3610 • POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH V BARVĚ FASÁDY - NADEFINUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU • ŠÍŘKA PÁSU V ROZVINUTÉM TVARU 580 mm • DÉLKA OPLECHOVÁNÍ 9120 mm • SKLON STŘECHY 25° • PŘIČHYCENÍ PLECHOVÝMI PŘÍPONKAMI 	-	-	-	9,12 bm	9,12 bm
K12	<p>OKAPNÍ PLECH PODSTŘEŠNÍHO ŽLABU DVORNÍHO VIKÝŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> • ČSN 73 3610 • POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH V BARVĚ FASÁDY - NADEFINUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU • ŠÍŘKA PÁSU V ROZVINUTÉM TVARU 350 mm • SKLON STŘECHY 8° 	-	-	-	8,25 bm	8,25 bm
K13	<p>PODSTŘEŠNÍ ŽLAB DVORNÍHO VIKÝŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> • ČSN 73 3610 • VYZTUŽENÍ OKRAJE KULATOU NAVÁLKOU • POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH V BARVĚ FASÁDY - NADEFINUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU • ŠÍŘKA PÁSU V ROZVINUTÉM TVARU 330 mm • PŘIČHYCENÍ HÁKY Z PLOCHÉ OCELI 	-	-	-	8,25 bm	8,25 bm
K14	<p>OKAPNÍ PLECH PODSTŘEŠNÍHO ŽLABU DVORNÍ FASÁDY</p> <ul style="list-style-type: none"> • ČSN 73 3610 • POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH V BARVĚ FASÁDY - NADEFINUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU • ŠÍŘKA PÁSU V ROZVINUTÉM TVARU 300 mm • SKLON STŘECHY 18° 	-	-	-	2,92 bm	2,92 bm
K15	<p>PODSTŘEŠNÍ ŽLAB DVORNÍHO VIKÝŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> • ČSN 73 3610 • VYZTUŽENÍ OKRAJE KULATOU NAVÁLKOU • POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH V BARVĚ FASÁDY - NADEFINUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU • ŠÍŘKA PÁSU V ROZVINUTÉM TVARU 330 mm • PŘIČHYCENÍ HÁKY Z PLOCHÉ OCELI 	-	-	-	2,92 bm	2,92 bm
K16	<p>ZÁVĚTRNÁ LIŠTA - VIKÝŘOVÁ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ČSN 73 3610 • POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH V BARVĚ FASÁDY - NADEFINUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU • ŠÍŘKA PÁSU V ROZVINUTÉM TVARU BUDE UPŘESNĚNA STAVBOU 	-	-	-	13,5 bm	13,5 bm

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ BUDOU PROVEDENY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU V BARVĚ DLE VZORNÍKU, KTEROU VYDEFINUJE ARCHITEKT. KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE PROVEDE ZAŠKOLENÁ FIRMA. PŘI PRÁCI JE NUTNO DŮSLEDNĚ DODRŽOVAT ČSN 73 3610. SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY POUŽÍVAT STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO JE PLECH. VEŠKERÉ VÝMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. DO ROZMĚRŮ PLECHŮ NEJSOU ZAPOČÍTÁNY NADMĚRY PRO FALCOVÁNÉ SPOJE A ZAKONČOVACÍ BOČNÍ OHYBY.

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 3/3

OZN.	POPIS, MATERIÁL, ROZMĚR	4.NP	5.NP	6.NP	střecha	množství
K17	<p>ZÁVĚTRNÁ LIŠTA - ŠTÍTOVÁ</p> <ul style="list-style-type: none"> ČSN 73 3610 POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH V BARVĚ FASÁDY - NADEFINUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU ŠÍŘKA PÁSU V ROZVINUTÉM TVARU BUDE UPŘESNĚNA STAVBOU 	-	-	-	13,3 bm	13,3 bm
K18	<p>OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ ZDI</p> <ul style="list-style-type: none"> ČSN 73 3610 POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH V BARVĚ FASÁDY - NADEFINUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU ŠÍŘKA PÁSU V ROZVINUTÉM TVARU BUDE UPŘESNĚNA STAVBOU 	-	-	-	28,6 bm	28,6 bm
K19	<p>OPLECHOVÁNÍ ZVEDACÍHO RÁMU STŘEŠNÍHO VÝLEZU</p> <ul style="list-style-type: none"> ČSN 73 3610 STŘEŠNÍ VÝLEZ SOLARA KLASIK Dva 600 x 600 mm VELIKOST RÁMU (Š x D x V) 950 x 1100 x 50 (300) mm, SKLON 22° POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH V BARVĚ FASÁDY - NADEFINUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU ŠÍŘKA PÁSU V ROZVINUTÉM TVARU DLE POTŘEBY 	-	-	-	2 ks	2 ks
K20	<ul style="list-style-type: none"> OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY "KOMÍNOVÉHO TĚLESA" ČSN 73 3610 PŮDORYSNÝ ROZMĚR KOMÍNA 460 x 1460 mm POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH V BARVĚ FASÁDY - NADEFINUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU U V ROZVINUTÉM TVARU BUDE UPŘESNĚNA STAVBOU 	-	-	-	1 kpl	1 kpl
K21	<ul style="list-style-type: none"> OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY "KOMÍNOVÉHO TĚLESA" ČSN 73 3610 PŮDORYSNÝ ROZMĚR KOMÍNA 450 x 2130 mm POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH V BARVĚ FASÁDY - NADEFINUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU U V ROZVINUTÉM TVARU BUDE UPŘESNĚNA STAVBOU 	-	-	-	1 kpl	1 kpl
K22	<ul style="list-style-type: none"> OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY "KOMÍNOVÉHO TĚLESA" ČSN 73 3610 PŮDORYSNÝ ROZMĚR KOMÍNA 450 x 1520 mm POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH V BARVĚ FASÁDY - NADEFINUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU U V ROZVINUTÉM TVARU BUDE UPŘESNĚNA STAVBOU 	-	-	-	1 kpl	1 kpl
K23	<ul style="list-style-type: none"> OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY "KOMÍNOVÉHO TĚLESA" ČSN 73 3610 PŮDORYSNÝ ROZMĚR KOMÍNA 615 x 1360 mm POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH V BARVĚ FASÁDY - NADEFINUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU U V ROZVINUTÉM TVARU BUDE UPŘESNĚNA STAVBOU 	-	-	-	1 kpl	1 kpl
K24	<p>OKAPNÍ SVODY KRUHOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> ČSN 73 3610 PRŮMĚR 120mm VČETNĚ KOLEN A ODBOČEK POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH V BARVĚ FASÁDY - NADEFINUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU SVAŘOVANÝ SPOJ PŘÍPEVNĚNÍ KE STĚNĚ POZINK. ZDĚŘEMI à 2m 	-	-	-	-	42,9 bm

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ BUDOU PROVEDENY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU V BARVĚ DLE VZORNÍKU, KTEROU VYDEFINUJE ARCHITEKT. KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE PROVEDE ZAŠKOLENÁ FIRMA. PŘI PRÁCI JE NUTNO DŮSLEDNĚ DODRŽOVAT ČSN 73 3610. SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY POUŽÍVAT STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO JE PLECH. VEŠKERÉ VÝMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. DO ROZMĚRŮ PLECHŮ NEJSOU ZAPOČÍTANY NADMĚRY PRO FALCOVANÉ SPOJE A ZAKONČOVACÍ BOČNÍ OHYBY.