

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ROZMĚR (MM)	SCHÉMA (bez měřítka)	POPIS	POČET KS						SKLO		NÁTĚR		POZNÁMKY
				1.NP	2.NP	CELKEM	PRŮHL.	NEPRŮHL.	ČÍSLO	BARVA				
H05	3000 X 2500		<p>HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÝ TŘÍKOMOROVÝ PROFIL - PROSTUP TEPLA OKNEM $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - HORNÍ I SPODNÍ ČÁST FIX - PROSTŘEDNÍ ČÁST POSUVNĚ PROSKLENÉ DVEŘE NA FORBUŇKU A MAGNETICKÝM UZAMYKÁNÍM - ZASKLENA IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM ($U_g = 0,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$) - BARVA TMAVĚ ŠEDÁ (RAL 9007) 	1	0	1	●			RAL 9007	TMAVĚ ŠEDÁ	STĚNY BUDOU OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍM ZNAČENÍM PROSKLENÝCH PLOCH VE VÝŠCE 1100-1600 mm DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY 101/2005 Sb.		
H06	1600 X 2500		<p>HLINÍKO - PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL - PROSTUP TEPLA DVEŘMI $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - DVEŘNÍ KŘÍDLA - PLNÁ VÝPLŇ - HLAVNÍ KŘÍDLA - SVĚTLOST 900 MM - KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU VÝKLOPNĚ - ZASKLENA IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM ($U_g = 0,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$) - CELOBOVODOVÉ KOVÁNÍ - BARVA EXTERIÉR TMAVĚ ŠEDÁ (RAL 9007) - BARVA INTERIÉR BÍLÁ - KOVÁNÍ MATNÝ NEREZ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB 	2	0	2			RAL 9007 / BÍLÁ	TMAVĚ ŠEDÁ / BÍLÁ	<p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!!</p> <p>1 x hlavní křídlo levé !!! 1 x hlavní křídlo pravé !!!</p>			
H07	2000 X 2500		<p>HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÝ TŘÍKOMOROVÝ PROFIL - PROSTUP TEPLA OKNEM $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - SPODNÍ KŘÍDLA FIX, HORNÍ KŘÍDLA VÝKLOPNĚ - ZASKLENA IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM ($U_g = 0,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$) - VÝKLOPY - CELOBOVODOVÉ KOVÁNÍ - BARVA TMAVĚ ŠEDÁ (RAL 9007) - VNITRNÍ PARAPET BÍLÉ BARVY Z LAMINOVANÝCH DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK S POSTFORMINGOVOU HRANOU 	0	1	1	●		RAL 9007	TMAVĚ ŠEDÁ	<p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!!</p>			
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!!														č.z. 13/PW/15