

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ROZMĚR (MM)	SCHEMA (bez měřítka)	POPIS	POČET KS			SKLO	NÁTĚR		POZNÁMKY
				1.NP	2.NP	CELKEM		PRŮHL.	NEPRŮHL.	
H11	2000 X 2500		<p>HLINÍKOVÉ AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> - PRO ÚNIKOVÉ A ZÁCHRANNÉ CESTY - VÝPLŇ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA TL. 12 MM - TLAČÍTKO NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ - AUTOMATICKÉ OTEVŘENÍ PŘI VÝPADKU PROUDU / V PŘÍPADĚ PORUCHY (V ODEMČENÉM REŽIMU) - POHYBOVÝ SENZOR PRO OTEVŘENÍ - DISPLEJOVÝ PROGRAMOVATELNÝ PŘEPÍNAČ OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ - BARVA TMAVĚ ŠEDÁ (RAL 9007) 	1	0	1	●	RAL 9007	TMAVĚ ŠEDÁ	STĚNY BUDOU OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍM ZNAČENÍM PROSKLENÝCH PLOCH VE VÝŠCE 1100-1600 mm DLE NARIŽENÍ VLÁDY 101/2005 Sb.
H12	1100 X 2500		<p>HLINÍKO - PLASTOVÉ, ÚNIKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL - PROSTUP TEPLA DVEŘMI $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - DVEŘNÍ KŘÍDLO - PLNÁ VÝPLŇ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA - SVĚTLOST KŘÍDLA MIN. 900/1970 MM - KŘÍDLO NADSVĚTLÍKU VÝKLOPNÉ - ZASKLENA IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM ($U_g = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$) - PANÍKOVÉ KOVÁNÍ (INTERIÉR) - KOVÁNÍ „KOULE“, (EXTERIÉR) - BARVA EXTERIÉR TMAVĚ ŠEDÁ (RAL 9007) - BARVA INTERIÉR BÍLÁ - KOVÁNÍ MATNÝ NEREZ - DO VÝŠE 400 MM OPATŘENO OKOPOVOU DESKOU PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ - SIGNALIZAČNÍ ZVUKOVÉ ZAŘÍZENÍ OTEVŘENÍ DVEŘÍ 	1	0	1	●	RAL 9007 / BÍLÁ	TMAVĚ ŠEDÁ / BÍLÁ	DVEŘE BUDOU OPATŘENY ZVUKOVÝM SIGNÁLEM PŘI OTEVŘENÍ
H13	1430 X 3100 3030 X 3100		<p>HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI</p> <ul style="list-style-type: none"> HLINÍKOVÉ, ÚNIKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, DVEŘE - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL - DVEŘNÍ KŘÍDLO - PLNÁ VÝPLŇ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA - SVĚTLOST KŘÍDLA MIN. 900/1970 MM - PANÍKOVÉ KOVÁNÍ - BARVA TMAVĚ ŠEDÁ (RAL 9007) - KOVÁNÍ MATNÝ NEREZ - DO VÝŠE 400 MM OPATŘENO OKOPOVOU DESKOU PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ - SIGNALIZAČNÍ ZVUKOVÉ ZAŘÍZENÍ OTEVŘENÍ DVEŘÍ HLINÍKOVÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ TRÍKOMOROVÝ PROFIL - ZASKLENA BEZPEČNOSTNÍM SKLEM - FIX - BARVA TMAVĚ ŠEDÁ (RAL 9007) 	0	1	1	●	RAL 9007	TMAVĚ ŠEDÁ	STĚNY BUDOU OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍM ZNAČENÍM PROSKLENÝCH PLOCH VE VÝŠCE 1100-1600 mm DLE NARIŽENÍ VLÁDY 101/2005 Sb. ZABRAŇUJÍCÍ MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ A PÁDU OSOBY
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!!										
č.z. 13/PW/15										