

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

ČM	MÍSTNOST	PLOCHA (M ²)	SV. MAX. (MM)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		
				PODLAHA	SOKL	OBKLAD
1.01	ZÁDVEŘÍ	3,50	2 550	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	KERAMIKA
1.02	CHODBA	9,08	2 550	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	KERAMIKA
1.03	SCHODIŠTĚ - PODSCHOD.	3,09	2 550	LINOLEUM (PVC)	C	LIŠTA - PVC
1.04	KOUPELNA	5,57	2 550	KERAMICKÁ DLAŽBA	B	-
1.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,97	2 550	KERAMICKÁ DLAŽBA	B	KERAMIKA
1.06	POKOJ	14,26	2 550	LINOLEUM (PVC)	C	LIŠTA - PVC
1.07	ŠATNA	4,22	2 550	LINOLEUM (PVC)	C	LIŠTA - PVC
1.08	WC	2	2 550	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	-
1.09	OBÝVACÍ POKOJ	22,00	2 750	VINYL	D	LIŠTA - PVC
1.10	KUCHYNĚ	20,08	2 750	VINYL	D	LIŠTA - PVC

LEGENDA MATERIÁLU :

- NOSNÉ ZDIVO SENDWIX 8DF-LD - TL.240 NA VYSOKOPEVNOSTNÍ ZDÍTI MALTU
- PŘÍČKY Z PŘÍČKOVEK SENDWIX 4DF-LD - TL.115
- TEPELNÁ IZOLACE - TL.180 MM
- OTOPNÉ TĚLESO - VIZ. ČÁST TZB
- KAMÍNOVÉ TĚLESO SCHIEDEL UNI - KERAMICKÁ VLOŽKA UNI (22, 20, 18) - KAMÍNOVÉ TĚLESO BUDE PROVÁDĚNO Z KOMPLETNÍHO SYSTÉMU SCHIEDEL VČETNĚ VŠECH DÍLŮ A DOPLŇKŮ

POZNÁMKY :

- A - VYBÍRACÍ OTVOR KAMÍNOVÉHO TĚLESA.
- B - PŘED KRBEM JE VYZNAČENA NEHOŘLAVÁ ÚPRAVU PODLAHY (KERAMIKA, KÁMEN) V TOMTO ROZSAHU : PŘED OHNÍSTĚM min.800, NA BOČÍCH min.400 JINAK V ZÁVISLOSTI OD VÝŠKY DNA OHNÍSTĚ A TYPU KRBU.
- D - KRBOVÁ KAMNA (VLOŽKA) DLE VÝBĚRU INVESTORA
- KO - KERAMICKÝ OBKLAD - VÝŠKY VIZ. TABULKA MÍSTNOSTÍ
- E - VĚTRACÍ PRŮDUCH ø100-150mm PRO ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘE OPATŘENÝ PLASTOVOU MŘÍŽKOU.
- EL - PROSTOR URČENÝ PRO ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ
- V + el - ODVĚTRÁNÍ WC - VENTILÁTOR S EL. DOBĚHEM
- TZB - PROSTOR URČENÝ PRO ROZVODY TZB
- OT - OTOPNÉ TĚLESO
- EL - PROSTOR URČENÝ PRO ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ
- PV - PODLAHOVÁ VPUSŤ
- H - STŘEŠNÍ SVOD
- G - OKAPOVÝ CHODNÍK ŠÍŘKY 300mm - GEOTEXTILIE - KAČÍREK, - ZAHRADNÍ OBRUBNÍK PŘESBETON V BETONOVÉM LOŽÍ

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ :

STAVBA BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ A KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD DODÁVANÝCH VÝROBCEM V MÍSTĚ PŘEDPOKLÁDANÉ AKUMULAČNÍ NÁDOBĚ VE SKLADBĚ PODLAHY NUTNO NAHRADIT TEP. IZOLACI BETONEM. PŘI PROVÁDĚNÍ STROPŮ JE NUTNO OZNAČIT MÍSTA PRŮCHODU INSTAL. POTRUBÍ, PROSTUPŮ A KOMINA. PŘI STAVBĚ JE NUTNO POUŽÍVAT DŘEVO KVALITY C24 DLE NOREM EC, COŽ SE ROVNÁ TRÍDĚ ŘEZIVA SI DLE ČSN. DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JSOU UVEDENY VE STATICKÉM POSUDKU. PŘI PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ PRACOVAT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB.

POSUVNÉ DVEŘE :

- P01 STAVEBNÍ OTVOR PRO POSUVNÉ DVEŘE SAPELI - STANDARD 700 / 1 970 - HRUBÝ STAVEBNÍ OTVOR 1 575 / 2 080


VÝPIS PŘEKLADŮ :

- P1 SENDWIX PŘEKLAD 8DF
- P2 2 x 1 140 (+ U PROFIL 8DF-U 2NP)
- P3 2 x 1 120 (+ U PROFIL 8DF-U 2NP)
- P4 SENDWIX PŘEKLAD 8DF + HEB 200-240 VE VĚNCI
- P5 SENDWIX PŘEKLAD 8DF
- P6 SENDWIX PŘEKLAD 2DF

DĚLKY ULOŽENÍ PŘEKLADŮ SENDWIX :

DĚLKA PŘEKLADU MINIMÁLNÍ ULOŽENÍ SVĚTLOST OTVORU		DĚLKA PŘEKLADU MINIMÁLNÍ ULOŽENÍ SVĚTLOST OTVORU	
1,00	0,70	2,25	1,85
1,25	0,95	2,50	2,10
1,50	1,20	2,75	2,25
1,75	1,45	3,00	2,50
2,00	1,70		

SMĚROVÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY :



VYPRACOVAL : PAVEL ZAJÍČEK	AUTORIZACE : ING.ARCH. MARIKA JANČOVÁ	PAVEL ZAJÍČEK	
INVESTOR : RICHTER LUKÁŠ, KATEŘINICE Č.P.184, KATEŘINICE 742 58	MÍSTO STAVBY : SKOTNICE, K.Ú. SKOTNICE, PARC.Č. 860/97, 860/22	PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVĚ HÁJOV 15, PŘÍBOR 742 58 IČ : 739 34 925 , mob.: 603 159 460	
AKCE : RODINNÝ DŮM S AUTOMOBILOVÝM STÁNÍM, VČETNĚ TERASY, PŘÍPOJEK INŽ.SÍTÍ, ZPEVNĚNÝCH PLOCH A OPLOCENÍ	DATUM : 1 / 2017	ČVYTIŠKŮ :	
	FORMÁT : 6 x A4	STUPEŇ : DSP	
OBJEKT : RODINNÝ DŮM	MĚŘÍTKO : 1 : 50	VÝKRES ČÍSLO : 2	
ČÁST : D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽ.OBJEKTU D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ b) VÝKRESOVÁ ČÁST	VÝKRES :	PŮDORYS 1NP	