



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

ČM	MÍSTNOST	PLOCHA (M ²)	SV. MAX. (MM)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		
				PODLAHA	SOKL	OBKLAD
2.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	13,94	2 500	LINOLEUM (PVC)	F	LIŠTA - PVC
2.02	KOUPELNA	9,22	2 500	KERAMICKÁ DLAŽBA	E	KO - 2,250
2.03	POKOJ	21,12	2 500	LINOLEUM (PVC)	F	LIŠTA - PVC
2.04	POKOJ	22,00	2 500	LINOLEUM (PVC)	F	LIŠTA - PVC
2.05	POKOJ	22,18	2 500	LINOLEUM (PVC)	F	LIŠTA - PVC
2.05	WC	2,60	2 500	KERAMICKÁ DLAŽBA	E	KO - 1,250

LEGENDA MATERIÁLU :

	NOSNÉ ZDIVO SENDWIX 8DF-LD - TL.240 NA VYSOKOPEVNOSTNÍ ZDITÍ MALTU		OTOPNÉ TĚLESO - VIZ ČÁST TZB
	PŘÍČKY Z PŘÍČKOVEK SENDWIX 4DF-LD - TL.115 NA VYSOKOPEVNOSTNÍ ZDITÍ MALTU		KOMÍNOVÉ TĚLESO SCHIEDEL UNI - KERAMICKÁ VLOŽKA UNI (22, 20, 18) - KOMÍNOVÉ TĚLESO BUDE PROVÁDĚNO Z KOMPLETNÍHO SYSTÉMU SCHIEDEL VČETNĚ VŠECH DÍLŮ A DOPLŇKŮ
	TEPELNÁ IZOLACE - TL.180 MM		

POZNÁMKY :

KO -	KERAMICKÝ OBKLAD - VÝŠKY VIZ. TABULKA MÍSTNOSTÍ	PS -	STROPNÍ SCHODY - 1200/700mm, fy.TRIANT
TZB -	PROSTOR URČENÝ PRO ROZVODY TZB	H -	STŘEŠNÍ SVOD
Z -	ZÁBRADLÍ V 1,00m - MATERIÁL A TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA	I -	STŘEŠNÍ OKAP
-S01	STŘEŠNÍ OKNO VELUX 780/1178 - TYP A MATERIÁL BUDE UPŘESNĚN DLE POŽADAVKŮ INVESTORA	OT -	OTOPNÉ TĚLESO
-S02	STŘEŠNÍ OKNO VELUX 600/600 - TYP A MATERIÁL BUDE UPŘESNĚN DLE POŽADAVKŮ INVESTORA		

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ :

PŘI PROVÁDĚNÍ KROVŮ JE NUTNO OZNAČIT MÍSTA PRŮCHODŮ INSTAL. POTRUBÍ, PROSTUPŮ A KOMÍNŮ

STAVBA BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ, KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ STAV.MATERIÁLU.

PŘED SAMOTNOU VÝSTAVBOU NUTNO PŘEKONTROLOVAT UVEDENÉ ROZMĚRY !!!

DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JSOU UVEDENY VE STATICKÉM POSUDKU.
PŘI PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ PRACOVAT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB.

VÝPIS PŘEKLADŮ :

P1	SENDWIX PŘEKLAD 8DF
P2	2 x I 140 (+ U PROFIL 8DF-U 2NP)
P3	2 x I 120 (+ U PROFIL 8DF-U 2NP)
P4	SENDWIX PŘEKLAD 8DF + HEB 200-240 VE VĚNCI
P5	SENDWIX PŘEKLAD 8DF
P6	SENDWIX PŘEKLAD 2DF

DĚLKY ULOŽENÍ PŘEKLADŮ SENDWIX :

DĚLKA PŘEKLADU MINIMÁLNÍ ULOŽENÍ SVĚTLOST OTVORU		DĚLKA PŘEKLADU MINIMÁLNÍ ULOŽENÍ SVĚTLOST OTVORU	
1,00	0,70	2,25	1,85
1,25	0,95	2,50	2,10
1,50	0,150	2,75	2,25
1,75	1,45	3,00	2,50
2,00	1,70		

VYPRACOVAL: PAVEL ZAJÍČEK	AUTORIZACE: ING.ARCH. MARIKA JANČOVÁ	PAVEL ZAJÍČEK	
INVESTOR: RICHTER LUKÁŠ, KATEŘINICE Č.P.184, KATEŘINICE 742 58	MÍSTO STAVBY: SKOTNICE, K.Ú. SKOTNICE, PARC.Č. 860/97, 860/22	PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ HAJOV 15, PŘÍBOR 742 58 IČ: 739 34 925, mob.: 603 159 460	
ANČE:	RODINNÝ DŮM S AUTOMOBILOVÝM STÁNÍM, VČETNĚ TERASY, PŘÍPOJEK INŽ.SÍTÍ, ZPEVNĚNÝCH PLOCH A OPLOCENÍ	DATUM: 1 / 2017	Č.VÝTKU:
OBJKT:	RODINNÝ DŮM	FORMÁT: 6 x A4	STUPEŇ: DSP
ČÁST:	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽ.OBJEKTU D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ b) VYKRESOVÁ ČÁST	MĚŘÍTKO: 1 : 50	VÝKRES ČÍSLO: 3
		VÝKRES: PŮDORYS 2NP	